



BATCH : B45-46-71  
LESSON : **Javascript**  
DATE : 07.04.2022  
SUBJECT : **DOM**



 [techproeducation.com](https://techproeducation.com)

 [info@techproeducation.com](mailto:info@techproeducation.com)

 +1 (917) 768-7466



## DOM güncelleme

Method	Açıklama
<b>innerText</b>	Bir elemanın içindeki metni getirir veya içine metin yerleştirir.
<b>innerHTML</b>	Bir elemanın içindeki html i getirir veya içine HTML yerleştirir.
<b>textContent</b>	innerText ile aynıdır. Tek farklı stil özelliklerinden dolayı gizlenmiş olan text leri de getirir



## DOM Styles

Method	Açıklama
<b>classList</b>	Bir elemanın class listesine erişim sağlar.
<b>add("class")</b>	classList e bir class ekler
<b>remove("class")</b>	classList teki bir class ı siler
<b>toggle("class")</b>	classList te yoksa class ı ekler, varsa class ı siler
<b>contains("class")</b>	classList te bir class ın olup olmadığını kontrol eder.
<b>replace("class1", "class2")</b>	classList te class1 i siler, yerine class2 yi koyar



## DOM Styles

PRACTISE

Bir tablonun satırlarına bir kere tıklandığında seçili hale getiren tekrar aynı satıra tıkladığında seçili olmaktan çıkaran programı yapınız.

İsim	Puan	#
Ayşe	80	<input type="button" value="Sil"/>
Ali	50	<input type="button" value="Sil"/>
Veli	30	<input type="button" value="Sil"/>
Fatma	20	<input type="button" value="Sil"/>
Aslı	55	<input type="button" value="Sil"/>



## DOM Attributes

Method	Açıklama
<b>getAttribute("attribute")</b>	Bir elemanın içine metin yerleştirir.
<b>setAttribute("attribute", "value")</b>	Bir elemana attribute ekler/değiştirir
<b>removeAttribute("attribute")</b>	Bir elemanın attribute unu siler
<b>attributes</b>	Bir elemanın tüm attribute larını getirir.



## DOM Attributes

PRACTISE

Güncelle

Default olarak disabled olan bir buton, textbox içine bir şey yazılınca aktif, silinince pasif olacak.



## DOM güncelleme

Method	Açıklama
<b>createElement("h1")</b>	Yeni bir element oluşturur. Document objesinin bir methodudur.
<b>appendChild(element)</b>	Bir elemana başka bir eleman ekler
<b>append(element, "metin")</b>	Bir elemanın içinde en sona başka bir elemanı veya text i ekler. Tek seferde birden fazla ekleme yapılabilir.
<b>prepend(element, "metin")</b>	Bir elemanın içinde en başa başka bir elemanı veya text i ekler. Tek seferde birden fazla ekleme yapılabilir.
<b>remove()</b>	Bir elemanı siler



## DOM

PRACTISE

Adı	Puanı	
Fatma	90	<button>Sil</button>
Ali	70	<button>Sil</button>
Veli	30	<button>Sil</button>
Ayşe	5	<button>Sil</button>

Tablodaki satırların sonundaki sil butonuna basıldığında satırı silen programı yapınız.





## DOM

PRACTISE

Adı	Puanı	
Fatma	90	<button>Sil</button>
Ali	70	<button>Sil</button>
Veli	30	<button>Sil</button>
Ayşe	5	<button>Sil</button>

Puana  
tıklandığında  
puanı büyükten  
küçüğe doğru  
satırları sıralayan  
programı yapınız.