Лабораторная работа № 2. Настройка DNS-сервера

2.1. Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNSсервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2.2. Предварительные сведения

2.2.1. Основные понятия DNS

Система доменных имён (Domain Name System, DNS) — распределённая система (распределённая база данных), ставящая в соответствие доменному имени хоста (компьютера или другого сетевого устройства) IP-адрес, и наоборот.

DNS-сервер — специализированное программное обеспечение для обслуживания DNS.

DNS-клиент — специализированная библиотека (или программа) для работы с DNS. В качестве серверов доменных имён чаще всего используются различные версии BIND (Berkeley Internet Name Domain), http://www.isc.org/software/bind.

Зона — логический узел в дереве имён.

 ${\it Домен}$ — название зоны в системе доменных имён сети «Интернет». Структура доменного имени отражает порядок следования зон в иерархическом виде.

 $\Pi o \partial \partial o meh$ (subdomain) — имя подчинённой зоны.

Спецификация DNS определяет следующие **типы DNS-серверов**:

- первичный мастер-сервер (primary master) производит загрузку данных для зоны из файла на машине-сервере;
- дополнительный, или вторичный, мастер-сервер (secondary master) получает данные зоны от другого DNS-сервера, называемого его мастером (master server);
- кзишрующий получает рекурсивные запросы от клиентов и выполняет их с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам.

Файлы данных зоны — файлы, из которых первичные DNS-серверы производят чтение зональных данных. Вторичные DNS-серверы также могут загружать зональные данные из файлов.

Директивы управления:

- директива \$ORIGIN определяет текущее имя домена;
- директива \$INCLUDE используется для того, чтобы в файл описания зоны можно было включить содержание другого файла.

Формат записи:

```
[<comment>]

$ORIGIN [<comment>]

$INCLUDE [] [<comment>]
```

В квадратные скобки [] заключены необязательные параметры, а в угловые скобки < > — сущности.

RR-записи описывают все узлы сети в зоне и помечают делегирование поддоменов. **Типы записи описания ресурсов:**

- SOA-запись указывает на авторитативность для зоны;
- NS-запись перечисляет DNS-серверы зоны;
- A задаёт отображение имени узла в IP-адрес;
- РТК задаёт отображение IP-адреса в имя узла;
- CNAME задаёт каноническое имя (для псевдонимов);
- MX задаёт имена почтовым серверам.

Формат записи SOA:

```
[zone] [ttl] IN SOA origin contact (
serial refresh retry expire minimum)
```

zone — имя зоны;

- ttl время кэширования (в SOA всегда пустое, определяется директивой управления \$TTL):
- IN класс данных Internet;
- origin доменное имя primary master сервера зоны;
- contact почтовый адрес лица, осуществляющего администрирование зоны (так как символ @ имеет особый смысл при описании зоны, то вместо него в почтовом адресе используется символ «.»);
- serial серийный номер файла зоны в нотации ГГГГММДДВВ (учёт изменений файла описания зоны):
- refresh интервал времени, после которого slave-сервер обязан обратиться к masterсерверу с запросом на верификацию своего описания зоны;
- retry интервал времени, после которого slave-сервер должен повторить попытку синхронизировать описание зоны с master сервером;
- expire интервал времени, после которого slave-сервер должен прекратить обслуживание запросов к зоне, если он не смог в течение этого времени верифицировать описание зоны, используя информацию с master сервера;
- тіпітит время негативного кэширования (negative caching), т.е. время кэширования ответов, которые утверждают, что установить соответствие между доменным именем и IP-адресом нельзя.

Формат записи NS:

[domain][ttl] IN NS [server]

Здесь domain— имя домена, для которого сервер, указанный последним аргументом записи NS, поддерживает описание зоны; server— доменное имя сервера.

Формат адресной записи:

[host][ttl] IN A [address]

Здесь host — доменное имя хоста; address — IP-адрес машины.

Формат PTR-записи имеет следующий вид:

[name][ttl] IN PTR [host]

Здесь name — номер (не реальный IP-адрес машины, а имя в специальном домене in-addr.arpa или в одной из его зон); host — доменное имя хоста.

Формат МХ-записи:

[name] [ttl] IN MX [preference] [host]

Здесь *name* — имя машины или домена, на который может отправляться почта; *preference* — приоритет почтового сервера, имя которого (поле *host*) указано последним аргументом в поле данных МХ-записи.

Формат записи CNAME:

[nickname] [ttl] IN CNAME [host]

Здесь поле *nickname* определяет синоним для канонического имени, которое задаётся в поле *host*.

2.2.2. Сетевые утилиты диагностики DNS

2.2.2.1. Утилита dig

Утилита dig (domain information groper) предоставляет пользователю интерфейс командной строки для обращения к системе DNS, позволяет формировать запросы о доменах DNS-серверам. Утилита dig входит в стандартный комплект DNS сервера BIND.

Формат команды dig:

dig [@server] domain [query-type] [query-class]

[+query-option] [-dig-otion] [%comment]

Здесь server — имя DNS-сервера. В качестве имени можно указать как имя хоста, так и его IP-адрес.

Параметр query-type — тип исходной RR-записи, который можно указать в запросе (A, SOA, NS и MX). Для получения всей информации о домене можно указать query-type any.

Параметр query-class — класс сетевой информации, который также можно указывать в запросе. По умолчанию этот параметр всегда будет IN для сети Internet.

Параметр +query-option используется для изменения значения параметра в пакете DNS или изменения формата вывода результатов работы dig.

Более подробную информацию по работе с утилитой dig можно найти в руководстве man.

2.2.2.2. Утилита host

Утилита host предназначена для выполнения запросов к DNS-серверам.

Формат команды host:

```
host [-1] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t querytype]
[-a] host [server]
```

Здесь -1 — выводит полную информацию о домене, -v — использует подробный формат при выводе результатов, -w — заставляет команду host ожидать ответа, -t — выключает режим рекурсии, -d — включает режим отладки, -t querytype — определяет тип запроса, -a — восстанавливает все записи в DNS.

2.3. Задание

- 1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils (см. раздел 2.4.1).
- 2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер (см. раздел 2.4.2).
- Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер (см. раздел 2.4.3).
- При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера (см. раздел 2.4.4).
- 5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 2.4.5).

2.4. Последовательность выполнения работы

2.4.1. Установка DNS-сервера

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/user_name/vagrant
```

Здесь user_name — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.

2. Запустите виртуальную машину server:

```
make server-up
```

(или, если вы работаете под ОС Windows, то vagrant up server).

3. На виртуальной машине server войдите под созданным вами в предыдущей работе пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

4. Установите bind и bind-utils:

```
dnf -y install bind bind-utils
```

5. В качестве упражнения с помощью утилиты dig сделайте запрос, например, к DNS-agpecy www.yandex.ru:

```
dig www.yandex.ru
```

Проанализируйте в отчёте построчно выведенную на экран информацию.

2.4.2. Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

2.4.2.1. Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсутствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

- 1. В отчёте проанализируйте построчно содержание файлов /etc/resolv.conf, /etc/named.conf, /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost, /var/named/named.loopback.
- 2. Запустите DNS-сервер:

```
systemctl start named
```

3. Включите запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы:

```
systemctl enable named
```

 Проанализируйте в отчёте отличие в выведенной на экран информации при выполнении команл

```
dig www.yandex.ru
и
dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
```

5. Сделайте DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого требуется изменить настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager, переключив его на работу с внутренней сетью и указав для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес 127.0.0.1:

```
nmcli connection edit eth0 remove ipv4.dns set ipv4.ignore-auto-dns yes set ipv4.dns 127.0.0.1 save quit
```

6. Сделайте тоже самое для соединения System eth0 (если оно активно):

```
nmcli connection edit System\ eth0 remove ipv4.dns set ipv4.ignore-auto-dns yes set ipv4.dns 127.0.0.1 save quit
```

7. Перезапустите NetworkManager:

```
systemctl restart NetworkManager
```

Проверьте наличие изменений в файле /etc/resolv.conf.

8. Требуется настроить направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого внесите изменения в файл /etc/named.conf, заменив строку

```
listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
на
listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
истроку
allow-query { localhost; };
на
allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
```

9. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS:

```
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
```

 Убедитесь, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт 53. Для этого на данном этапе используйте команду 1sof:

```
lsof | grep UDP
```

2.4.2.2. Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при наличии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

В случае возникновения в сети ситуации, когда DNS-запросы от сервера фильтруются сетевым оборудованием, следует добавить перенаправление DNS-запросов на конкретный вышестоящий DNS-сервер. Для этого в конфигурационный файл named.conf в секцию options следует добавить

```
forwarders { cписок DNS-серверов };
forward first;
```

Текущий список DNS-серверов можно получить, введя на локальном хосте (на котором развёртывается образ виртуальной машины) следующую команду:

```
cat /etc/resolv.conf
```

Например, для хостов в дисплейном классе мы получим следующие данные для конфигурационного файла named.conf виртуальной машины server:

```
forwarders { 10.128.0.240; 80.250.174.240; };
forward first;
```

Кроме того, возможно вышестоящий DNS-сервер может не поддерживать технологию DNSSEC, тогда следует в конфигурационном файле named.conf указать следующие настройки:

```
dnssec-enable no;
dnssec-validation no:
```

2.4.3. Конфигурирование первичного DNS-сервера

1. Скопируйте шаблон описания DNS-зон named.rfc1912.zones из каталога /etc в каталог /etc/named и переименуйте его в user.net (вместо user укажите свой логин):

```
cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
cd /etc/named
mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user.net
```

2. Включите файл описания зоны /etc/named/user.net в конфигурационном файле DNS /etc/named.conf, добавив в нём в конце строку:

```
include "/etc/named/user.net"; (вместо user укажите свой логин).
```

3. Откройте файл /etc/named/user.net на редактирование и вместо зоны

```
zone "localhost.localdomain" IN {
        type master;
        file "named.localhost";
        allow-update { none; };
  };
пропишите свою прямую зону:
  zone "user.net" IN {
        type master;
        file "master/fz/user.net";
        allow-update { none; };
  ₹:
Далее, вместо зоны
  zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master:
        file "named.loopback";
        allow-update { none; };
  3;
```

пропишите свою обратную зону:

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    allow-update { none; };
};
```

Остальные записи в файле /etc/named/user.net удалите.

4. В каталоге /var/named создайте подкаталоги master/fz и master/rz, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно:

```
cd /var/named
mkdir -p /var/named/master/fz
mkdir -p /var/named/master/rz
```

- 5. Скопируйте шаблон прямой DNS-зоны named.localhost из каталога /var/named в каталог /var/named/master/fz и переименуйте его в user.net (вместо user укажите свой логин):
 - cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
 cd /var/named/master/fz/
 - mv named.localhost user.net
- 6. Измените файл /var/named/master/fz/user.net, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны. В этом файле DNS-имя сервера @ rname.invalid. должно быть заменено на @ server.user.net. (вместо user должен быть указан ваш логин); формат серийного номера ГГГГММДДВВ (ГГГГ год, ММ месяц, ДД день, ВВ номер ревизии) [1]; адрес в А-записи должен быть заменён с 127.0.0.1 на 192.168.1.1; в директиве \$ORIGIN должно быть задано текущее имя домена user.net. (вместо user должен быть указан ваш логин), а затем указаны имена и адреса серверов в этом домене в виде А-записей DNS (на данном этапе должен быть прописан сервер с именем пѕ и адресом 192.168.1.1). При этом внимательно отнеситесь к синтаксису в этом файле, а именно к пробелам и табуляции. В результате должен получиться файл следующего содержания:

```
$TTL 1D
         TN SOA
                       @ server.user.net. (
                                  ; serial
                2024072700
                1D
                                   ; refresh
                                   ; retry
                1H
                1W
                                   ; expire
                3H )
                                     ; minimum
        NS
                  (0
                 192.168.1.1
$ORIGIN user.net.
                       192.168.1.1
server
                   192.168.1.1
ns
```

- 7. Скопируйте шаблон обратной DNS-зоны named.loopback из каталога /var/namedв каталог /var/named/master/rz и переименуйте его в 192.168.1:
 - cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
 - cd /var/named/master/rz/
 - mv named.loopback 192.168.1
- 8. Измените файл /var/named/master/rz/192.168.1, указав необходимые DNS-записи для обратной зоны. В этом файле DNS-имя сервера @ rname.invalid. должно быть заменено на @ server.user.net. (вместо user должен быть указан ваш логин); формат серийного номера ГГГГММДДВВ (ГГГГ год, ММ месяц, ДД день, ВВ номер ревизии); адрес в А-записи должен быть заменён с 127.0.0.1 на 192.168.1.1; в директиве \$0RIGIN должно быть задано название обратной зоны в виде 1.168.192.in-addr.arpa., затем заданы РТR-записи (на данном этапе должна быть задана РТR запись, ставящая в соответствие адресу 192.168.1.1 DNS-адрес ns.user.net). В результате должен получиться файл следующего содержания:

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.user.net. (
2024072700 ; serial
```

```
; refresh
                 1D
                 1H
                                    ; retry
                 1W
                                    ; expire
                 3H )
                                      : minimum
        NS
        Α
                  192.168.1.1
        PTR
                    server.user.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1
         PTR
                    server.user.net.
         PTR
1
                     ns.user.net.
```

9. Далее требуется исправить права доступа к файлам в каталогах /etc/named и /var/named, чтобы демон named мог с ними работать:

```
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
```

10. В системах с запущенным SELinux все процессы и файлы имеют специальные метки безопасности (так называемый «контекст безопасности»), используемые системой для принятия решений по доступу к этим процессам и файлам. После изменения доступа к конфигурационным файлам named требуется корректно восстановить их метки в SELinux:

```
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
```

Для проверки состояния переключателей SELinux, относящихся к named, введите: getsebool -a | grep named

При необходимости дайте named разрешение на запись в файлы DNS-зоны:

```
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
```

 Во дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы: journalctl -x -f

и в первом терминале перезапустите DNS-сервер:

```
systemctl restart named
```

Если в логе выдаются сообщения об ошибках, то устраните их и повторно перезапустите DNS-сервер.

2.4.4. Анализ работы DNS-сервера

 При помощи утилиты dig получите описание DNS-зоны с сервера ns.user.net (вместо user должен быть указан ваш логин):

```
dig ns.user.net
```

и проанализируйте его.

2. При помощи утилиты host проанализируйте корректность работы DNS-сервера:

```
host -l user.net
host -a user.net
host -t A user.net
host -t PTR 192.168.1.1
```

(вместо user должен быть указан ваш логин).

2.4.5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

 На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог dns, в который поместите в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS:

```
cd /vagrant
    mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
    mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
    cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
    cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
    cp -R /var/named/master/*
       /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл dns.sh:
    touch dns.sh
    chmod +x dns.sh
  Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:
  #!/bin/bash
  echo "Provisioning script $0"
  echo "Install needed packages"
  dnf -y install bind bind-utils
  echo "Copy configuration files"
  cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
  cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
  chown -R named:named /etc/named
  chown -R named:named /var/named
  restorecon -vR /etc
  restorecon -vR /var/named
  echo "Configure firewall"
  firewall-cmd --add-service=dns
  firewall-cmd --add-service=dns --permanent
  echo "Tuning SELinux"
  setsebool named_write_master_zones 1
  setsebool -P named write master zones 1
  echo "Change dns server address"
  nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
  remove ipv4.dns
  set ipv4.ignore-auto-dns yes
  set ipv4.dns 127.0.0.1
  save
  auit
  Ė0F
  systemctl restart NetworkManager
  echo "Start named service"
  systemctl enable named
  systemctl start named
```

Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и настройке DNS-сервера: подставляет в нужные каталоги подготовленные вами конфигурационные файлы; меняет соответствующим образом права доступа, метки безопасности SELinux и правила межсетевого экрана; настраивает сетевое соединение так, чтобы сервер выступал DNS-сервером по умолчанию для узлов внутренней виртуальной сети; запускает DNS-сервер.

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:

```
server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dns.sh"
```

2.5. Содержание отчёта

- 1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
- 2. Формулировка задания работы.
- 3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение работы;
 - подробное описание настроек служб в соответствии с заданием;
 - полные тексты конфигурационных файлов настраиваемых в работе служб;
 - результаты проверки корректности настроек служб в соответствии с заданием (подтверждённые скриншотами).
- 4. Выводы, согласованные с заданием работы.
- 5. Ответы на контрольные вопросы.

2.6. Контрольные вопросы

- 1. Что такое DNS?
- 2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?
- 3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?
- В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.
- 5. Что указывается в файле resolv.conf?
- 6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?
- 7. Для чего используется домен in-addr.arpa?
- 8. Для чего нужен демон named?
- 9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?
- 10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны?
- 11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?
- 12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?
- 13. Как протестировать работу сервера доменных имён?
- 14. Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?
- 15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?
- 16. Где храниться отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?
- 17. Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.
- 18. Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli.
- 19. Что такое SELinux?
- 20. Что такое контекст (метка) SELinux?
- 21. Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?
- 22. Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?
- 23. Что такое булевый переключатель в SELinux?
- 24. Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?
- 25. Как изменить значение переключателя SELinux?

Список литературы

- Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. 02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
- 2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / M. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris. URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html (дата обр. 13.09.2021).
- Systemd. 2015. URL: https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd (visited on 09/13/2021).
- 4. *Костромин В. А.* Утилита lsof инструмент администратора. URL: http://rus-linux.net/kos.php?name=/papers/lsof/lsof.html (дата обр. 13.09.2021).
- 5. Поттерине Л. Systemd для администраторов: цикл статей. 2010. URL: http://wiki.opennet.ru/Systemd (дата обр. 13.09.2021).
- 6. Сайт проекта NetworkManager. URL: https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager(visited on 09/13/2021).
- Caйт προεκτα nmcli. URL: https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html (visited on 09/13/2021).