

Шаг1:

Создадим контейнер PostgreSQL с базовыми настройками: имя контейнера, логин, пароль, имя бд, пробрасывание портов и образ.

```
vladimirsimonov@MacBook-Pro-Vladimir-3 ~ % docker run --name my_postgres \
-e POSTGRES_USER=admin \
-e POSTGRES_PASSWORD=admin123 \
-e POSTGRES_DB=testdb \
-p 5432:5432 \
-d postgres
Unable to find image 'postgres:latest' locally
latest: Pulling from library/postgres
2fe317346973: Pull complete
245f0bffd043: Pull complete
34ef2a75627f: Pull complete
592a255089c0: Pull complete
b858470f9848: Pull complete
72cda6e94dd3: Pull complete
d0543c8b7f25: Pull complete
a490481288f2: Pull complete
64ef7cd1ec0d: Pull complete
4dc122681691: Pull complete
320a6740ddc1: Pull complete
c514d4e4ea34: Pull complete
2c5457eb3f23: Pull complete
4c042d973a40: Pull complete
Digest: sha256:6cf6142afacfa89fb28b894d6391c7dcbf6523c33178bdc33e782b3b533a9342
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
150123b10b4cf6a48b70fe918b2e0fc92fb584b287f0e3477d1350b882d2e390
vladimirsimonov@MacBook-Pro-Vladimir-3 ~ %
```

Шаг2:

Проверим состояние созданного контейнера.

```
vladimirsimonov@MacBook-Pro-Vladimir-3 ~ % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
150123b10b4c   postgres  "docker-entrypoint.s..." About a minute ago Up About
a minute      0.0.0.0:5432->5432/tcp my_postgres
vladimirsimonov@MacBook-Pro-Vladimir-3 ~ %
```

Шаг3:

Подключимся к БД из контейнера.

```
vladimirsimonov@MacBook-Pro-Vladimir-3 ~ % docker exec -it my_postgres psql -U a
dmin -d testdb
psql (17.5 (Debian 17.5-1.pgdg120+1))
Type "help" for help.

testdb=#
```

Шаг4:

Дабы продемонстрировать базовые навыки работы с SQL запросами, создадим таблицу test с полями id и message, добавим туда 2 новых записи (**обязательное условие - при первой попытке пропустить скобки**) и затем выведем содержимое таблицы.

```
[testdb=# CREATE TABLE test(
[testdb=# id SERIAL PRIMARY KEY,
[testdb=# message TEXT);
CREATE TABLE
[testdb=# INSERT INTO test (message) VALUES ('Prikol', 'Rabotaet');
ERROR:  INSERT has more expressions than target columns
LINE 1: INSERT INTO test (message) VALUES ('Prikol', 'Rabotaet');
                                                ^
[testdb=# INSERT INTO test (message) VALUES ('Prikol'), ('Rabotaet');
INSERT 0 2
[testdb=# SELECT * FROM test;
 id | message
----+-----
  1 | Prikol
  2 | Rabotaet
(2 rows)

testdb=#
```