

Laboratorium – dokumentowe bazy danych: Couchbase

Temat: Couchbase, dokumenty JSON, indeksy, JOIN, UNNEST i analiza danych Northwind

Baza: Couchbase Community uruchomiony w Dockerze

Bucket: northwind

Scope: _default

Główne kolekcje: orders, orderdetails, customers, products, orders_nested

Imię i nazwisko: Marek Małek, Mateusz Lampert

Grupa: 4, piątek 15:00-16:30

Cel ćwiczenia

Po wykonaniu laboratorium student powinien umieć:

1. uruchomić i zweryfikować środowisko Couchbase,
2. poruszać się po panelu Couchbase i korzystać z Query Workbench,
3. rozumieć strukturę bucket → scope → collection,
4. wykonać podstawowe zapytania SQL++ / N1QL na dokumentach JSON,
5. wyjaśnić, dlaczego Couchbase wymaga indeksów do wykonywania zapytań,
6. odróżnić primary index od indeksu celowego,
7. wykonać JOIN między kolekcjami dokumentów,
8. porównać model niezagnieżdżony z modelem zagnieżdżonym,
9. użyć UNNEST do rozbijania tablicy zagnieżdżonej w dokumencie,
10. wykorzystać EXPLAIN do podstawowej interpretacji planu zapytania.

Ważne informacje

W tym laboratorium pracujemy na danych Northwind załadowanych do Couchbase.

Dane są dostępne w dwóch wariantach modelowania:

Model niezagnieżdżony

Dane są podzielone na osobne kolekcje:

- orders – zamówienia,
- orderdetails – pozycje zamówień,
- customers – klienci,
- products – produkty.

W tym wariancie, aby połączyć zamówienia z pozycjami zamówień, używamy JOIN.

Model zagnieżdżony

Dodatkowo przygotowana jest kolekcja:

- orders_nested.

W tej kolekcji jeden dokument odpowiada jednemu zamówieniu, a pozycje zamówienia są zapisane wewnątrz dokumentu w tablicy items. W tym wariancie do rozbicia pozycji zamówienia używamy UNNEST.

Jak korzystać ze ściąg

Do laboratorium dołączona jest ściąg Couchbase_SQLPP_sciaga.md. Korzystaj z niej jak z dokumentacji pomocniczej: sprawdzaj składnię JOIN, UNNEST, IFMISSINGORNULL, CREATE INDEX i EXPLAIN, ale nie kopiuj bezrefleksyjnie gotowych rozwiązań. Oceniane są również komentarze i interpretacja.

Sprawozdanie

Oddawane sprawozdanie powinno zawierać:

- kod zapytań,
- wyniki zapytań jako tabele albo zrzuty ekranu,
- krótkie komentarze interpretacyjne,
- odpowiedzi na pytania wskazane w zadaniach.

Format sprawozdania: PDF albo Markdown.

Kod SQL++ / N1QL formatuj jako bloki kodu.

Nie oddawaj samych zrzutów ekranu bez komentarza.

Punktacja

Zadanie	Temat	Punkty
0	Gotowość środowiska	0
1	Pierwsze poznanie Couchbase i danych	1
2	Indeksy: brak indeksu, primary index, secondary index	2
3	JOIN na kolekcjach dokumentów	2
4	Model niezagnieżdżony vs zagnieżdżony: JOIN vs UNNEST	2
5	Agregacja biznesowa	1
6	EXPLAIN i refleksja końcowa	2
Razem		10

0. Gotowość środowiska – 0 pkt

To zadanie nie jest punktowane, ale jest warunkiem rozpoczęcia pracy.

Wykonaj

1. Uruchom środowisko:

`docker compose --profile init up -d`

2. Sprawdź, czy działają kontenery:

`docker ps`

3. Wejdź do panelu Couchbase:

`http://localhost:8091`

4. Zaloguj się:

Login: `student`

Hasło: `student`

5. Sprawdź, czy widzisz bucket:

`northwind`

6. Wejdź do Query Workbench i uruchom:

`SELECT 1 AS test;`

Do sprawozdania

Nie trzeba dołączać pełnych logów. Wystarczy jedno zdanie:

Środowisko Couchbase zostało uruchomione, logowanie działa, bucket northwind jest widoczny, a Query Workbench wykonuje zapytania.

1. Pierwsze poznanie Couchbase i danych – 1 pkt

Cel

Poznaj podstawową strukturę danych w Couchbase i sprawdź, jakie kolekcje są dostępne.

Wykonaj

1. W panelu Couchbase za pomocą zakładek w menu bocznym np. ‘Buckets’, ‘Documents’, ‘Query’ zbadaj strukturę:

`bucket → scope → collection`

2. W Query Workbench policz liczbę dokumentów w kolekcjach:

- `orders,`
- `orderdetails,`
- `customers,`
- `products,`
- `orders_nested.`

W poprawnie zainicjalizowanym środowisku powinieneś otrzymać orientacyjnie:

Kolekcja	Liczba dokumentów
orders	83?
orderdetails	215?
customers	9?
products	7?
orders_nested	83?

- 3. Podejrzyj kilka dokumentów z kolekcji orders.
- 4. Podejrzyj jeden dokument z kolekcji orders_nested.

Wskazówki

Przykład zapytania liczącego dokumenty:

```
SELECT COUNT(1) AS orders_count
FROM `northwind`._default.orders
WHERE OrderID IS NOT MISSING;
```

Przykład podejrzenia dokumentu:

```
SELECT o
FROM `northwind`._default.orders AS o
WHERE o.OrderID IS NOT MISSING
LIMIT 3;
```

W komentarzu napisz

- Co oznaczają pojęcia bucket, scope i collection?
- Ile dokumentów znajduje się w kolekcjach orders, orderdetails, customers, products i orders_nested?
- Czym różni się dokument z kolekcji orders od dokumentu z kolekcji orders_nested?

2. Indeksy: brak indeksu, primary index, secondary index – 2 pkt

Cel

Zobacz, że Couchbase nie wykonuje zapytań bez odpowiedniego indeksu. Następnie porównaj indeks główny z indeksem celowym.

Część A – zapytanie bez indeksu

Wykonaj zapytanie:

```
SELECT
  c.Country,
  COUNT(1) AS customers_count
FROM `northwind`._default.customers AS c
GROUP BY c.Country
ORDER BY customers_count DESC;
```

Oczekiwane zachowanie

W świeżo uruchomionym środowisku zapytanie powinno zakończyć się błędem informującym o braku indeksu. Jeżeli zapytanie działa od razu, oznacza to najczęściej, że w środowisku pozostał wcześniej utworzony indeks.

Query Editor

< history (2/2) >

context

4 FROM `northwind`._default.customers AS c

5 GROUP BY c.Country

6 ORDER BY customers_count DESC;

Execute

Explain

External Query Advisor

404

1 min ago | 1ms

format

Results

TableJSONChartPlanPlan Text

This query requires an index. A primary index is simple & quick to build (it is also resource-intensive and NOT recommended in production).

Create Primary Index

Learn more about Couchbase indexes

Wizualizacja 1: Brak indeksu

Część B – primary index

Utwórz primary index:

```
CREATE PRIMARY INDEX idx_customers_primary
ON `northwind`._default.customers;
```

Query Editor

< history (5/5) >

context

1 CREATE PRIMARY INDEX idx_customers_primary

2 ON `northwind`._default.customers;

Execute

Explain

External Query Advisor

success

just now | 3s

format

Results

TableJSONChartPlanPlan Text

1 {

2 "results": []

3 }

Wizualizacja 2: Utworzony primary index

Powtórz zapytanie z części A.

Query Editor

< history (6/6) >

context

1 SELECT

2 c.Country,

3 COUNT(1) AS customers_count

Execute

Explain

External Query Advisor

success just now | 8.2ms | 21 docs | 1378 bytes

format

Results

Table

JSON

Chart

Plan

Plan Text

1 [

2 {

3 "Country": "USA",

4 "customers_count": 13

5 },

6 {

7 "Country": "Germany",

8 "customers_count": 11

9 },

10 {

11 "Country": "France",

12 "customers_count": 11

13 },

Wizualizacja 3: Zapytanie z primary index

Część C – indeks celowy

Usuń primary index:

```
DROP INDEX idx_customers_primary
ON `northwind`.`_default`.customers;
```

Query Editor

< history (7/7) >

context

1 DROP INDEX idx_customers_primary

2 ON `northwind`.`\_default`.customers;

Execute

Explain

External Query Advisor

success just now | 28.5ms

format

Results

Table

JSON

Chart

Plan

Plan Text

1 {

2 "results": []

3 }

Wizualizacja 4: Usunięty primary index

Utwórz indeks celowy na polu Country:

```
CREATE INDEX idx_customers_country
ON `northwind`.`_default`.customers(Country);
```

Query Editor

< history (8/8) >

context

1 CREATE INDEX idx_customers_country

2 ON `northwind`._default.customers(Country);

Execute

Explain

External Query Advisor

✓ success just now | 3.1s

format

Results

Table

JSON

Chart

Plan

Plan Text

1 {

2 "results": []

3 }

Wizualizacja 5: Utworzony indeks celowy

Wykonaj zapytanie z warunkiem indeksowym:

```
SELECT
  c.Country,
  COUNT(1) AS customers_count
FROM `northwind`._default.customers AS c
WHERE c.Country IS NOT MISSING
GROUP BY c.Country
ORDER BY customers_count DESC;
```

Query Editor

< history (9/9) >

context

1 SELECT

2 c.Country,

3 COUNT(1) AS customers_count

Execute

Explain

External Query Advisor

✓ success just now | 5.2ms | 21 docs | 1378 bytes

format

Results

Table

JSON

Chart

Plan

Plan Text

1 [

2 {

3 "Country": "USA",

4 "customers_count": 13

5 },

6 {

7 "Country": "France",

8 "customers_count": 11

9 },

10 {

Wizualizacja 6: Zapytanie z indeksem celowym

W komentarzu napisz

- Co się stało przy próbie wykonania zapytania bez indeksu?

Zapytanie zakończyło się błędem, ponieważ Couchbase wymaga indeksu do wykonania zapytania.

- Czym różni się primary index od indeksu celowego?

Primary index jest ogólnym indeksem, który pozwala na skanowanie wszystkich dokumentów w kolekcji, ale jest nieefektywny do większości zapytań. Indeks celowy jest zdefiniowany na konkretnych polach i umożliwia szybkie wyszukiwanie i agregację na tych polach.

- Dlaczego w zapytaniu po utworzeniu indeksu celowego dodano warunek WHERE c.Country IS NOT MISSING?

Warunek WHERE c.Country IS NOT MISSING jest potrzebny, aby zapytanie mogło skorzystać z indeksu celowego, który został utworzony na polu Country. Bez tego warunku Couchbase nie mógłby użyć indeksu i musiałby wykonać pełne skanowanie kolekcji, co jest nieefektywne.

- Dlaczego w środowisku produkcyjnym nie powinno się traktować primary index jako rozwiązania docelowego?

Primary index jest nieefektywny, ponieważ pozwala na skanowanie wszystkich dokumentów w kolekcji, co może prowadzić do długiego czasu odpowiedzi i dużego obciążenia bazy. W środowisku produkcyjnym powinno się tworzyć indeksy celowe na polach, które są często używane w zapytaniach, aby zapewnić szybkie i efektywne działanie aplikacji.

3. JOIN na kolekcjach dokumentów – 2 pkt

Cel
Zobacz, że Couchbase pozwala wykonywać JOIN podobny do SQL, ale pracuje na dokumentach JSON i kolekcjach, a nie na klasycznych tabelach relacyjnych.

Część A – zamówienia z nazwą klienta

Dla zamówień pokaż:

- OrderID,
- OrderDate,
- CustomerID,
- CompanyName.

Przed wykonaniem zapytania utwórz indeks potrzebny do łączenia z kolekcją customers:

```
CREATE INDEX idx_customers_customerid
ON `northwind`._default.customers(CustomerID);
```

Jeżeli indeks już istnieje, Couchbase zwróci komunikat o istniejącym indeksie. W takiej sytuacji przejdź do kolejnego kroku.

Następnie przygotuj zapytanie łączące orders z customers.

Część B – zamówienia i pozycje zamówień

Dla pozycji zamówień pokaż:

- OrderID,
- CustomerID,
- ProductID,
- UnitPrice,
- Quantity,
- Discount.

Wykorzystaj kolekcje:

- orders,
- orderdetails.

Uwaga: indeksy idx_orders_orderid oraz idx_orderdetails_orderid zostały utworzone automatycznie podczas inicjalizacji środowiska. Nie trzeba ich zakładać ręcznie. Jeżeli mimo to spróbujesz je utworzyć, Couchbase poinformuje, że indeks już istnieje – to nie jest błąd.

Część C – wartość zamówienia

Policz wartość zamówienia według wzoru:

wartość pozycji = UnitPrice * Quantity * (1 - Discount)

Brak rabatu traktuj jako 0.

Wskazówka: w dokumentach JSON pole Discount może nie istnieć albo mieć wartość null. W Couchbase do obsługi takich sytuacji służy funkcja IFMISSINGORNULL(od.Discount, 0), która zwraca 0, jeżeli pole nie istnieje lub jest puste.

Dla każdego zamówienia oblicz:

- OrderID,
- CustomerID,
- order_value,
- liczbę pozycji zamówienia.

Pokaż 10 zamówień o najwyższej wartości.

W komentarzu napisz

- Czy JOIN w Couchbase przypomina składnię znaną z SQL?
- Czym różni się takie łączenie od relacji w klasycznej bazie relacyjnej (np. czy baza wymusza klucze obce i spójność relacji tak jak w typowym modelu relacyjnym)?
- Dlaczego indeks po stronie dołączanej kolekcji jest ważny?
- Czy największe zamówienia mają zawsze największą liczbę pozycji?

4. Model niezagnieżdżony vs zagnieżdżony: JOIN vs UNNEST – 2 pkt

Cel

Porównaj dwa sposoby modelowania tych samych danych:

1. model niezagnieżdżony: orders + orderdetails,
2. model zagnieżdżony: orders_nested, gdzie pozycje zamówienia są tablicą items.

Część A – obejrzyj dokument zagnieżdżony

Podejrzyj dokument zamówienia o numerze 10248 z kolekcji orders_nested.

Zwróć uwagę na pole:

items

Część B – rozbij tablicę items przez UNNEST

Dla zamówienia 10248 pokaż wszystkie pozycje zamówienia z tablicy items.

Wynik powinien zawierać:

- OrderID,
- CustomerID,
- ProductID,
- UnitPrice,
- Quantity,
- Discount,
- LineValue.

Wskazówka składniowa

UNNEST rozbija tablicę zagnieżdżoną w dokumencie na osobne rekordy. Każdy element tablicy staje się oddzielnym wierszem w wyniku:

```
SELECT
  n.OrderID,
  item.ProductID
FROM `northwind`.`_default.orders_nested` AS n
UNNEST n.items AS item
WHERE n.OrderID = 10248;
```

Rozbuduj to zapytanie o pozostałe kolumny wymienione powyżej.

Część C – policz wartość zamówień z modelu zagnieżdżonego

Na kolekcji orders_nested policz:

- OrderID,
- CustomerID,
- order_value,
- liczbę pozycji.

Użyj UNNEST.

Pokaż 10 zamówień o najwyższej wartości.

```
select n.OrderID,
       n.CustomerID,
       sum(item.UnitPrice * item.Quantity * (1 - ifmissingornull(item.Discount, 0))) as TotalOrderValue,
       count(1) as ItemsCount
from `northwind`.`_default.orders_nested` as n
  unnest n.items as item
where n.OrderID is not missing
group by n.OrderID, n.CustomerID
order by TotalOrderValue desc
limit 10;
```

Część D – porównaj wynik z modelem niezagnieżdżonym

Porównaj wynik z części C z wynikiem otrzymanym wcześniej przez JOIN na orders i orderdetails (zadanie 3C).

Minimum: porównaj wizualnie top 10 zamówień z obu podejść i napisz, czy wyniki są zgodne.

Opcjonalnie: jeżeli chcesz potwierdzić zgodność formalnie, możesz napisać zapytanie z WITH, które porówna wartości zamówień z obu modeli dla wszystkich 830 zamówień.

W komentarzu napisz

- Na czym polega różnica między JOIN i UNNEST?
- Dlaczego w modelu zagnieżdżonym nie trzeba łączyć orders z orderdetails?
- Czy oba podejścia dają ten sam wynik biznesowy?
- Kiedy zagnieżdżanie pozycji zamówienia w dokumencie może być wygodne?
- Kiedy lepiej zostawić dane w osobnych kolekcjach?

5. Agregacja biznesowa – 1 pkt

Cel

Wykonaj prostą analizę biznesową na danych dokumentowych.

Wybierz jeden wariant

Do zaliczenia zadania wybierz jeden wariant. Jeżeli skończysz wcześniej, wykonaj drugi wariant jako ćwiczenie dodatkowe.

Wariant A – top 10 produktów po wartości sprzedaży

Dla produktów policz:

- ProductID,
- ProductName,
- łączną liczbę sprzedanych sztuk,
- łączną wartość sprzedaży.

Wykorzystaj kolekcje:

- orderdetails,
- products.

Przed zapytaniem może być potrzebny indeks:

```
CREATE INDEX idx_products_productid
ON `northwind`._default.products(ProductID);
```

```
CREATE INDEX idx_orderdetails_productid
ON `northwind`._default.orderdetails(ProductID);
```

Jeżeli indeks już istnieje, Couchbase zwróci komunikat o istniejącym indeksie — to nie jest błąd.

Rozwiązanie

Dodanie indeksu

Query Editor

< history (6/6) >

context

1 CREATE INDEX idx_products_productid

2 ON `northwind`.`_default.products(ProductID);

3

Execute

Explain

External Query Advisor

✔ success just now

format

Results

TableJSONChartPlanPlan Text

1 [

2 {

3 "_sequence_num": 1,

4 "_sequence_query": "CREATE INDEX idx_products_productid\nON `northwind`.`_default.products(ProductID);",

5 "_sequence_query_status": "success",

6 "_sequence_result": {

7 "results": []

8 }

9 },

10 {

11 "_sequence_num": 2,

12 "_sequence_query": "\n\nCREATE INDEX idx_orderdetails_productid\nON `northwind`.`_default.orderdetails(ProductID);",

13 "_sequence_query_status": "success",

14 "_sequence_result": {

15 "results": []

16 }

17 }

18]

Wizualizacja 7: Dodanie indeksu

Zapytanie

```
select p.ProductID,
       p.ProductName,
       count(*)
       sum(o.UnitPrice * o.Quantity * (1 - ifmissingornull(o.Discount, 0))) as TotalUnitsSold,
       as TotalOrderValue
from `northwind`.`_default.products as p
     join `northwind`.`_default.orderdetails as o
       on p.ProductID = o.ProductID
where p.ProductID is not missing
     and o.ProductID is not missing
group by p.ProductID, p.ProductName
order by TotalOrderValue desc
limit 10;
```

Wynik:

Query Editor

< history (25/25) >

context

1 select p.ProductID,

2 p.ProductName,

3 count(*) as TotalUnitsSold,

Execute

Explain

External Query Advisor

success just now | 45.8ms | 10 docs | 1520 bytes

format

Results

TableJSONChartPlanPlan Text

1 [

2 {

3 "ProductID": 38,

4 "ProductName": "Côte de Blaye",

5 "TotalOrderValue": 141396.73490344844,

6 "TotalUnitsSold": 24

7 },

8 {

9 "ProductID": 29,

10 "ProductName": "Thüringer Rostbratwurst",

11 "TotalOrderValue": 80368.67197451406,

12 "TotalUnitsSold": 32

13 },

14 {

15 "ProductID": 59,

16 "ProductName": "Raclette Courdavault",

17 "TotalOrderValue": 71155.69990943,

18 "TotalUnitsSold": 54

19 },

20 {

21 "ProductID": 62,

22 "ProductName": "Tarte au sucre",

23 "TotalOrderValue": 47234.969954013824,

24 "TotalUnitsSold": 48

25 },

26 {

Wizualizacja 8: Wynik zapytania

Wariant B – top 10 klientów po wartości zakupów

Dla klientów policz:

- CustomerID,
- CompanyName,
- liczbę zamówień,
- łączną wartość zakupów.

Wykorzystaj kolekcje:

- orders,
- orderdetails,
- customers.

Rozwiązanie

Dodanie indeksu

```
CREATE INDEX idx_orders_customerid
ON `northwind`.`_default.orders` (CustomerID);

CREATE INDEX idx_customers_customerid
ON `northwind`.`_default.customers` (CustomerID);
```

Query Editor

< history (51/51) >

context

1 CREATE INDEX idx_orders_customerid

2 ON `northwind`._default.orders(CustomerID);

3

Execute

Explain

External Query Advisor

success just now

format

Results

Table

JSON

Chart

Plan

Plan Text

1 {

2 {

3 "_sequence_num": 1,

4 "_sequence_query": "CREATE INDEX idx_orders_customerid\nON `northwind`._default.orders(CustomerID);",

5 "_sequence_query_status": "success",

6 "_sequence_result": {

7 "results": []

8 }

9 },

10 {

11 "_sequence_num": 2,

12 "_sequence_query": "\n\nCREATE INDEX idx_customers_customerid\nON `northwind`._default.customers(CustomerID);",

13 "_sequence_query_status": "success",

14 "_sequence_result": {

15 "results": []

16 }

17 }

18 }

Wizualizacja 9: Dodanie indeksu

Zapytanie

```
select c.CustomerID,
       c.CompanyName,
       count(distinct o.OrderID) as TotalOrderCount,
       sum(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - ifmissingornull(od.Discount, 0))) TotalOrderValue
from `northwind`._default.customers as c
  join `northwind`._default.orders as o
    on o.CustomerID = c.CustomerID
  join `northwind`._default.orderdetails as od
    on od.OrderID = o.OrderID
group by c.CustomerID, c.CompanyName
order by TotalOrderValue desc
limit 10;
```

Wynik:

Query Editor

< history (37/37) >

context

1 select c.CustomerID, c.CompanyName,

2 count(distinct o.OrderID) as TotalOrderCount,

3 sum(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - ifmissingornull(od.Discount, 0))) TotalOrderValue

Execute

Explain

External Query Advisor

success just now | 177.4ms | 10 docs | 1589 bytes

format

Results

TableJSONChartPlanPlan Text

1 [

2 {

3 "CompanyName": "QUICK-Stop",

4 "CustomerID": "QUICK",

5 "TotalOrderCount": 28,

6 "TotalOrderValue": 110277.3048835089

7 },

8 {

9 "CompanyName": "Ernst Handel",

10 "CustomerID": "ERNSH",

11 "TotalOrderCount": 30,

12 "TotalOrderValue": 104874.97835350106

13 },

14 {

15 "CompanyName": "Save-a-lot Markets",

16 "CustomerID": "SAVEA",

17 "TotalOrderCount": 31,

18 "TotalOrderValue": 104361.94986812411

19 },

20 {

21 "CompanyName": "Rattlesnake Canyon Grocery",

22 "CustomerID": "RATTC",

23 "TotalOrderCount": 18,

24 "TotalOrderValue": 51097.800487737826

25 },

26 {

Wizualizacja 10: Wynik zapytania

W komentarzu napisz

- Który produkt albo klient ma najwyższą wartość sprzedaży?

A:

```
{
  "ProductID": 38,
  "ProductName": "Côte de Blaye",
  "TotalOrderValue": 141396.73490344844,
  "TotalUnitsSold": 24
}
```

B:

```
{
  "CompanyName": "QUICK-Stop",
  "CustomerID": "QUICK",
  "TotalOrderCount": 28,
  "TotalOrderValue": 110277.3048835089
}
```

- Czy wynik jest łatwy do biznesowej interpretacji?

Tak, wynik jest łatwy do interpretacji, ponieważ pokazuje konkretne produkty i klientów wraz z ich łączną wartością sprzedaży i liczbą sprzedanych jednostek, co pozwala na szybkie zidentyfikowanie najbardziej wartościowych produktów i klientów.

- Czy zapytanie bardziej przypomina klasyczny SQL/BI, czy pracę z dokumentami JSON?

Zapytanie bardziej przypomina klasyczny SQL/BI, ponieważ wykonuje typowe operacje agregacji, grupowania i sortowania, ale używa też funkcji specyficznych dla Couchbase, takich jak IFMISSINGORNULL, aby radzić sobie z potencjalnie brakującymi danymi w dokumentach JSON.

6. EXPLAIN i refleksja końcowa – 2 pkt

Cel

Nie wystarczy wiedzieć, że zapytanie działa. Trzeba jeszcze rozumieć, w jaki sposób baza je wykonuje.

Część A – plan dla zapytania z JOIN

Wybierz zapytanie z zadania 3 albo 5 i uruchom je z EXPLAIN (albo za pomocą przycisku w menu).


Przykład:

EXPLAIN

SELECT ...

Zapytanie 5B:

```
select c.CustomerID,
       c.CompanyName,
       count(distinct o.OrderID) as TotalOrderCount,
       sum(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - ifmissingornull(od.Discount, 0))) TotalOrderValue
from `northwind`._default.customers as c
     join `northwind`._default.orders as o
       on o.CustomerID = c.CustomerID
     join `northwind`._default.orderdetails as od
       on od.OrderID = o.OrderID
group by c.CustomerID, c.CompanyName
order by TotalOrderValue desc
limit 10;
```




Wizualizacja 11: Plan dla zapytania z

Część B – plan dla zapytania z UNNEST

Wybierz zapytanie z zadania 4 i uruchom je z EXPLAIN.

Zapytanie 4C:

```
select n.OrderID,
       n.CustomerID,
       sum(item.UnitPrice * item.Quantity * (1 - ifmissingornull(item.Discount, 0))) as TotalOrderValue,
       count(1) as ItemsCount
from `northwind`.`_default.orders_nested` as n
     unnest n.items as item
where n.OrderID is not missing
group by n.OrderID, n.CustomerID
order by TotalOrderValue desc
limit 10;
```

Wizualizacja 12: Plan dla zapytania z

Część C – porównanie

Porównaj oba plany na poziomie ogólnym.

Nie opisuj całego planu. Wystarczy wskazać, z jakich indeksów korzysta zapytanie, czy pojawia się JOIN albo UNNEST, oraz gdzie widać agregację i sortowanie.

Wskaż elementy typu:

- IndexScan,
- Fetch,
- NestedLoopJoin,
- Unnest,
- Group,
- Order,
- Limit.

Porównanie:

Zapytanie z join korzysta z 3 indeksów (idx_customers_customerid, idx_orders_customerid, idx_orderdetails_orderid) w celu IndexScan na kolekcjach customers, orders i orderdetails, a następnie łączy dane za pomocą NestedLoopJoin. Jest to typowe podejście dla modelu relacyjnego. Zapytanie z unnest korzysta z tylko jednego indeksu (idx_orders_nested_orderid) do IndexScan na kolekcji orders_nested, a następnie rozбивa tablicę items za pomocą unnest. Główną różnicą jest liczba fetch, podejście z join wymusza pobranie danych z trzech kolekcji, podczas gdy unnest operuje na jednej kolekcji z zagnieżdżonymi danymi, co może być bardziej efektywne, ale wymaga innego modelowania danych. Pozostałe elementy planu, takie jak Group, Order, Project i Limit, są takie same z dokładnością do zwracanych kolumn i warunków.

W komentarzu końcowym napisz

Odpowiedz w kilku zdaniach:

- Co było największą różnicą między Couchbase a klasyczną bazą relacyjną?

Największą różnicą jest model danych oparty na dokumentach JSON, który pozwala na elastyczne przechowywanie danych bez sztywnej struktury tabel, oraz konieczność tworzenia indeksów, aby zapytania mogły być wykonywane. Ponadto, Couchbase oferuje funkcje specyficzne dla pracy z dokumentami, takie jak UNNEST do rozбивania tablic zagnieżdżonych w dokumentach oraz IFMISSINGORNULL do obsługi brakujących danych, co różni się od tradycyjnego modelu relacyjnego.

- Dlaczego indeksy są tak ważne w Couchbase?

Indeksy są kluczowe w Couchbase, ponieważ bez nich zapytania nie mogą być wykonane. Couchbase wymaga indeksów, aby szybko odnaleźć dokumenty spełniające warunki zapytania. Bez indeksów baza musiałaby skanować wszystkie dokumenty w kolekcji, co jest nieefektywne i może prowadzić do długiego czasu odpowiedzi.

- Co pokazało porównanie JOIN i UNNEST?

Porównanie JOIN i UNNEST pokazało, że oba podejścia mogą być używane do osiągnięcia tego samego celu biznesowego, ale różnią się sposobem modelowania danych i wykonywania zapytań. JOIN jest bardziej zbliżony do tradycyjnego modelu relacyjnego, podczas gdy UNNEST pozwala na pracę z danymi zagnieżdżonymi w dokumentach JSON, co może być bardziej efektywne w niektórych przypadkach, ale wymaga innego podejścia do projektowania bazy danych.

- Czy dokumentowy model danych wyklucza analizę i raportowanie?

Nie, ale praca z dokumentami JSON wymaga innego podejścia do modelowania danych i zapytań, zwłaszcza gdy dane są zagnieżdżone.

- Gdybyś projektował system zamówień, kiedy rozważyłbyś zagnieżdżenie pozycji zamówienia w dokumencie zamówienia?

W przypadku, gdy zamówienie składa się z wielu elementów, które są ściśle powiązane i często pobierane razem. Jest to wtedy wygodne, bo dokument zamówienia zawiera wszystkie informacje o zamówieniu, a UNNEST pozwala łatwo rozbić pozycje na osobne rekordy do analizy.

Zadanie dodatkowe dla chętnych

Materializacja KPI klienta

Utwórz kolekcję customer_kpis, a następnie zapisz do niej gotowe dokumenty z metrykami klienta:

- CustomerID,
- CompanyName,
- Revenue,
- OrdersCount.

Następnie wykonaj zapytanie raportowe na kolekcji customer_kpis.

Uwaga: wskazówki do rozwiązywania zadania znajdziesz w ściądze.

W komentarzu napisz:

- czym różni się liczenie raportu „w locie” od czytania gotowej kolekcji KPI,
- kiedy takie podejście może być użyteczne,
- jakie jest ryzyko materializowania wyników, jeśli dane źródłowe się zmieniają.