SELinux 퀴즈

총 10문항 · 4지선다 · 문항당 정답 1개 · 권장 7~10분

문제 1~5

문제는 1~2쪽, 정답·해설은 3~4쪽입니다. 먼저 답과 이유를 적은 뒤 해설을 확인하세요. RHEL 10에서 필요한 도구와 관리자 권한이 준비되었다고 가정합니다.

1. SELinux에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은 무엇입니까?

A. chmod 권한을 자동으로 모두 허용한다.
B. 일반 파일 권한 외에 정책에 따른 접근 검사도 수행한다.
C. 방화벽 포트를 자동으로 개방한다.
D. root가 실행하는 프로그램은 어떤 경우에도 검사하지 않는다.

2. SELinux가 활성화된 시스템에서 setenforce 0을 실행하면 어떻게 됩니까?

A. Disabled로 바뀐다.
B. 재부팅 후의 설정 파일까지 변경된다.
C. Enforcing으로 바뀐다.
D. Permissive로 바뀌며 일반 파일 권한 검사는 계속된다.

3. 이미 SELinux가 활성화된 시스템을 다음 부팅에도 Enforcing으로 시작하려면 어떤 설정이 필요합니까?

A. /etc/selinux/config에 SELINUX=enforcing 설정
B. setenforce 1만 실행
C. getsebool -a만 실행
D. /etc/fstab에 enforcing 추가

4. 아래 파일 컨텍스트에서 이번 주에 집중하는 '타입' 필드는 무엇입니까?

```
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

A. system_u
B. object_r
C. httpd_sys_content_t
D. s0

5. 새 /srv/site 경로에 영구 파일 컨텍스트 규칙을 등록하고 실제 파일에 적용하는 올바른 순서는 무엇입니까?

A. chmod 777 → setenforce 0
B. semanage fcontext -a -t 타입 '경로패턴' → restorecon -Rv /srv/site
C. restorecon → 규칙 등록만 하고 종료
D. semanage port → getsebool

SELinux 퀴즈

총 10문항 · 4지선다 · 문항당 정답 1개 · 권장 7~10분

문제 6~10

6. chcon으로 바꾼 파일 라벨에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇입니까?

A. 경로별 영구 규칙이 자동으로 추가된다.
B. 항상 재부팅 직후에만 원래대로 돌아간다.
C. chmod를 실행하면 자동으로 정책에 등록된다.
D. restorecon이나 재라벨링 때 등록된 규칙에 따라 바뀔 수 있다.

7. TCP 3131에 별도 포트 항목이 없을 때 웹 서비스용 http_port_t로 추가하는 명령은 무엇입니까?

A. semanage port -a -t http_port_t -p tcp 3131
B. semanage fcontext -a -t http_port_t 3131
C. setsebool -P http_port_t on
D. restorecon -Rv 3131

8. semanage port로 포트를 등록한 후에도 외부 웹 접속이 되지 않습니다. 가장 올바른 설명은 무엇입니까?

A. 등록하면 반드시 즉시 접속되어야 한다.
B. SELinux를 Disabled로 바꾸면 모든 원인이 해결된다.
C. 서비스의 대기 포트, 실행 상태, 방화벽·네트워크를 별도로 확인해야 한다.
D. 포트 등록은 파일의 rwx 권한도 자동 변경한다.

9. httpd_can_network_connect를 켜고 재부팅 후에도 유지하는 명령은 무엇입니까?

A. getsebool httpd_can_network_connect
B. setsebool -P httpd_can_network_connect on
C. setsebool httpd_can_network_connect on
D. setenforce 1

10. 일반 파일 권한은 정상인데 웹 서버가 파일을 읽지 못합니다. 컨텍스트 문제를 확인·수정하는 적절한 접근은 무엇입니까?

A. chmod 777을 반복한다.
B. 모든 Boolean을 on으로 바꾼다.
C. SELinux를 영구 비활성화한다.
D. ls -Z와 거부 로그를 확인하고 적절한 규칙에 맞춰 restorecon을 적용한다.

SELinux 퀴즈 · 정답과 해설

총 10문항 · 4지선다 · 문항당 정답 1개 · 권장 7~10분

해설 1~5

1. 정답 B

일반 권한과 SELinux 정책은 별도 검사입니다. 일반 권한이 허용해도 SELinux 정책에 의해 거부될 수 있습니다. root라는 이유만으로 모든 SELinux 제한이 사라지지는 않습니다.

2. 정답 D

0은 Permissive, 1은 Enforcing입니다. Permissive는 SELinux 위반을 차단하지 않지만 다른 권한 검사까지 해제하지는 않습니다. setenforce는 영구 설정 파일을 바꾸지 않습니다.

3. 정답 A

부팅 시 모드는 /etc/selinux/config에서 설정합니다. 현재 상태도 바로 바꾸려면 setenforce 1을 별도로 실행합니다. Disabled에서의 활성화 절차는 이 문제에 포함되지 않습니다.

4. 정답 C

컨텍스트는 사용자:역할:타입:레벨 순서입니다. httpd_sys_content_t는 일반적인 읽기용 웹 콘텐츠 타입입니다. ls -Z로 파일, ls -Zd로 디렉터리 자체의 컨텍스트를 확인합니다.

5. 정답 B

semanage fcontext는 경로와 타입의 규칙을 저장하고, restorecon은 규칙을 실제 파일 라벨에 적용합니다. 경로패턴 '/srv/site(/.*)?'는 디렉터리 자체와 하위를 포함합니다.

SELinux 퀴즈 · 정답과 해설

총 10문항 · 4지선다 · 문항당 정답 1개 · 권장 7~10분

해설 6~10

6. 정답 D

chcon은 실제 라벨을 바꾸지만 경로 기본 규칙은 등록하지 않습니다. 단순 재부팅만으로 반드시 사라지는 것은 아닙니다. 규칙을 유지·복원하려면 fcontext와 restorecon을 사용합니다.

7. 정답 A

semanage port에서 -a는 추가, -t는 타입, -p는 프로토콜을 지정합니다. 이미 항목이 있다면 기존 타입과 용도를 확인합니다. 무조건 -m으로 덮어쓰는 것은 적절하지 않습니다.

8. 정답 C

SELinux 포트 타입 설정은 서비스 실행이나 방화벽 개방과 다릅니다. ss -lntp로 실제 대기 상태를 확인하고 서비스 설정과 네트워크 접근 조건도 점검합니다.

9. 정답 B

setsebool -P는 Boolean 값을 영구 저장합니다. -P가 없으면 현재 값만 바뀝니다. getsebool은 조회 명령입니다. 실제 업무에 필요한 기능인지 확인하고 변경합니다.

10. 정답 D

라벨과 AVC 로그를 확인해 원인을 구분합니다. 기존 기본 경로는 restorecon으로 복원하고, 새 경로는 필요한 fcontext 규칙부터 등록합니다. 서비스 설정이나 일반 권한도 함께 살펴봅니다.

복습: 1~3번 모드·보안 개념 / 4~6번 파일 컨텍스트 / 7~8번 포트 / 9번 Boolean / 10번 문제 해결. 근거 문서는 이론 PDF 마지막 쪽에서 확인할 수 있습니다.