

RENGLÓN N° 1

MCR Safety MP110PF

Memphis MP1 Series Safety Glasses

- [5] **Wrap Around Lens Design**
Easy to Wear Sporty, Lightweight Design
Model 219 Eyeglass Lanyard Included
- [2] **ANSI/ISEA Z87+ rated**

Features

- [1][4] • Polycarbonate lenses provide 99.9% UVA/UVB/UVC protection
- [5] • Single lens, wrap-around design for unobstructed view
- Soft, flexible TPR temples and nose pad for added comfort
- Sporty, lightweight sunglass design frame that all industrial workers love to wear
- [2][6] • Meets ANSI/ISEA Z87.1-2025 standard
- Formerly known as Crews® Safety Glasses

Performance & Technical Specifications

[2] Z87+	Yes
[3] Lens Coating	Duramass Hard Coat, MAX36 Dual Coating, UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog
Ultraviolet Rays	100%
TAA Compliant	Yes
Cord Included	Yes
Eco-Friendly MFG	Yes
Series	Memphis (MP1)
Welding	Yes
Category	Safety Glasses

Part number offered: **MP110PF - PARA EL RENGLÓN 1**

This document is a transcription of the manufacturer's publicly available product information, prepared by Elite Guard for reference and attached to the manufacturer's datasheet. It is not issued by MCR Safety.

Source: Product information published by MCR Safety (manufacturer) on its official website, www.mcrcsafety.com. Text transcribed verbatim, without modification. Consulted: September 24, 2026.

Requisitos ACP (marcas en el margen) - Anotado por Elite Guard

[1] Polycarbonate lens [2] ANSI Z87.1 high impact (Z87+) [3] Antifog coating

[4] 99% UV protection [5] Side protection (diseño envolvente - apoyo parcial)

[6] Non-distortion vision (por conformidad con requisitos ópticos Z87.1)

No cubiertos en este documento: scratch resistant (ver ficha MP110AF, tabla Tintes), use instructions.

Memphis MP110AF



Diseño envolvente de lente única para una vista sin obstáculos

La serie Memphis de MCR Safety no solo están diseñadas para su seguridad, sino también para una comodidad excepcional. Las patillas estilo bayoneta están elaboradas de material TPR suave y flexible que proporciona un gran ajuste para la mayoría de las personas, independientemente de su perfil facial. Esta serie cuenta con lentes de policarbonato que bloquean el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC y un diseño de lente envolvente para una vista sin obstrucciones y una cobertura excepcional. La almohadilla nasal y las patillas flexibles de TPR no solo hacen de esta una de nuestras opciones más cómodas, sino que también ayudan a sujetar o mantener estas gafas de seguridad en su lugar.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
MP110AF	Claro	UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño	✓	90	Negro	Negro
MP110PF	Claro	MAX6™ Anti Empaño	✓	90	Negro	Negro
MP110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Camuflaje Mossy Oak®	Negro
MP110DC	Claro	MAX36™ Anti rayadura y Anti empaño	✓	90	Negro	Negro
MPH10	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

ITEM

Tinte

Recubrimiento

Resistencia a rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo




Detalles

Material	Policarbonato, TPR
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño
Estilo	Envolvente
Material de montura	Policarbonato
Color del marco	Negro
Tipo de templo	Bayoneta
Material de templo	TPR
Color de templo	Negro
Puente nasal	TPR
Aditamentos incluidos	Cordon
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Azul Claro	14%



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 17.62 Lbs

Dimensiones: 56 x 41 x 38 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Corte y molienda

Construcción

Carpintería
Elevación de marcos
Plomería
Soldadura de componentes y tuberías.

RENLÓN 1

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579