

PROPUESTA TÉCNICA — Guante anticorte, talla 9

Aplica al RENGLÓN 5 — código ACP PPE-GLO-00031

1. Artículo ofertado

Marca	MCR Safety
Modelo / serie	CutPro® serie 92754BP
Número de parte ofertado	92754BPL (talla 9 / Large)
Cantidad ofertada	5,000 Each (par)
Producto de referencia ACP	La descripción del renglón no indica producto de referencia ACP. Se oferta producto que cumple con la descripción.
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Gloves, cut resistant	Guante anticorte con concha tejida de HPPE HyperMax® de calibre 13 , sin costuras, con palma y yemas recubiertas de bi-polímero .	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
Against abrasion, cuts, tear and puncture	El producto declara desempeño en los cuatro riesgos citados: el tejido HPPE aporta la resistencia al corte y al desgarro , y el recubrimiento bi-polímero de palma y yemas aporta la resistencia a la abrasión y a la punción .	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
EN 388:2016 "4-X-4-2-C" or ANSI cut level A4	Se acredita por la segunda de las dos alternativas que admite el renglón: el nivel de corte ANSI/ISEA 105 . El fabricante publica para esta referencia corte A5 , punción 3 y abrasión 6 . El nivel de corte A5 supera el A4 exigido como mínimo por el renglón.	Anexo C — certificación o declaración de conformidad vigente
Size 9 (Large)	Se oferta la talla 9 , equivalente a Large en la escala dimensional de ISO 21420 . La serie se fabrica de XS a 2XL.	Declaración del proponente (este documento)
Documentación exigida por el numeral 9.1	Se adjuntan la ficha técnica del fabricante con los niveles de desempeño resaltados, la imagen del producto y la marcación impresa en el dorso del guante, donde constan la referencia, la talla y los pictogramas de certificación.	Anexo A — imagen del producto ofertado

3. Nota técnica

Prestaciones adicionales del producto ofertado: refuerzo entre el pulgar y el índice, que es donde primero se rompe un guante anticorte y por tanto alarga la vida útil del lote; y **palma compatible con pantalla táctil**, que evita que el operario se quite el guante para usar un dispositivo.

Presentación: empaque interior de 12 docenas en bolsa de polietileno, caja de 144 pares.

El renglón admite acreditar el desempeño por el código EN 388:2016 o por el nivel de corte ANSI. La presente propuesta se acoge a la segunda alternativa, que es la que el fabricante declara para esta referencia.

4. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- Se adjunta la **evidencia documental vigente** de las certificaciones y normas exigidas en la descripción del renglón, junto con la **literatura descriptiva**, la **imagen del producto ofertado** y la **marcación del producto o de la certificación** (clase, fecha e identificación), conforme al numeral 9.1.
- El producto se entrega en la **presentación indicada en la descripción del renglón** (numeral 9.1).
- Se entrega **muestra física** del artículo ofertado, identificada con el nombre del proponente, el número de pliego 215088 y el número de propuesta, en Balboa, Ancón, Edificio 710, planta baja, antes de la fecha y hora de cierre (numeral 9.2).
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.

El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.



Cut Pro® 92754BP



Detalles

Material	Fibra HyperMax®, Nitrilo
Color	Sal & Pimienta, Negro
Grado	Industrial
Calibre	13 Galgas
Palma	Recubierta
Dorso	Fibra HyperMax®
Revestimiento	Sin forro
Textura/Acabado	Plano
Tipo de pulgar	Ala
Puño	Tejido elástico
Material del puño	Fibra HyperMax®
Ribete o dobladillo	Ribete
Inmersión	Simple
Estéril	No estéril



Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 144 Pares

Peso por caja: 29.81 Lbs
Dimensiones: 54 x 30 x 40 cm
Elaborado en: China




Aplicaciones

Automotriz
Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Montaje de piezas y productos terminados

Construcción
Carpintería
Unir materiales con clavos, tornillos, grapas y adhesivos
Carpintería
Materiales de corte, incluidos componentes de madera para instalación.
Electricidad
Reparación y reemplazo de cableado

Guante resistente al corte con recubrimiento de bipolímero

La serie MCR Safety Cut Pro ofrece varios niveles de protección contra cortes a un precio competitivo. Los guantes de trabajo 92754BP cuentan con una cubierta de calibre 13 que es duradera y fresca, lo que brinda una opción de guante cómoda que trabaja tan duro como usted. Posee excelentes propiedades de resistencia a los cortes combinadas con un recubrimiento de palma de bipolímero resistente, lo que lo convierte en un excelente guante de trabajo completo adecuado para una variedad de aplicaciones difíciles. Brinda poder de agarre que seguramente mejorará su día de trabajo. Una entrepierna reforzada para el pulgar agrega fuerza y soporte adicional a este popular estilo de guante.



Talla

ITEM	Talla	Peso Caja (Libras)
92754BPXS	XS (6)	22.61
92754BPS	S (7)	23.91
92754BPM	M (8)	26.64
92754BPL	L (9)	29.81
92754BPXXL	2XL (11)	32.54
92754BPXXL	2XL (11)	32.54

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Concha tejida de HPPE HyperMax®, resistente a corte y desgarro
[2] Palma y yemas recubiertas: abrasión y punción
[3] Calibre 13

[4] Talla 9 (Large), la exigida por el renglón
[5] Prestación adicional: refuerzo entre pulgar e índice