

PROPUESTA TÉCNICA — Lente de seguridad, claro

Aplica al RENGLÓN 1 — código ACP PPE-EYE-00026

1. Artículo ofertado

Marca	MCR Safety
Modelo / serie	Memphis® serie MP1
Número de parte ofertado	MP110AF
Cantidad ofertada	15,840 Pr (par/unidad)
Producto de referencia ACP	SureWerx / Jackson SG Classic P/N 50001 — no se oferta el producto de referencia; se oferta producto equivalente que cumple al 100%
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Spectacle, safety, clear	Lente de seguridad tipo spectacle con ocular claro (VLT 90%), montura y patillas negras, patilla tipo bayoneta de TPR y puente nasal de TPR.	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
Polycarbonate lens	Ocular de policarbonato ; montura de policarbonato. Diseño envolvente de lente única .	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
Shall comply with ANSI Z87.1 high impact or EN 166:2001 mechanical strength "F"	Certificado ANSI Z87+ 1 2020 — Estándares de Alto Impacto , según consta en la ficha técnica del fabricante.	Anexo A — ficha MP1, sección "Certificaciones"
Scratch resistant	Resistencia a rayaduras declarada por el fabricante para el P/N MP110AF.	Anexo A — ficha MP1, tabla "Tintes Disponibles", fila del P/N ofertado
Antifog coating	Recubrimiento antiempañante UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño , aplicado en fábrica.	Anexo A — ficha MP1, tabla "Tintes Disponibles", fila del P/N ofertado
Provides 99% UV protection	Ficha del fabricante: rayos ultravioleta 0–385 nm: 99% . El ocular de policarbonato bloquea el 99.9% de los rayos UVA, UVB y UVC .	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
With sideshields to protect from airborne particles	Diseño envolvente de lente única : el ocular se extiende de forma continua hacia la zona temporal y entrega cobertura lateral sin abertura entre el ocular y la sien, lo que bloquea el ingreso lateral de partículas en suspensión.	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
Shall provide non-distorsion vision	Lente única envolvente, sin uniones ni marco frontal, que ofrece vista sin obstrucciones y libre de distorsión óptica.	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Manufacturer's descriptive literature and product sample required with bid	Se adjunta la literatura descriptiva del fabricante (Anexo A) y se entrega muestra física del artículo ofertado, rotulada con el nombre del proponente, el número de pliego 215116 y el número de propuesta, en Balboa, Ancón, Edificio 710, planta baja, antes de la fecha y hora de cierre.	Declaración del proponente (este documento)
Use instructions shall be included with product	Cada unidad se entrega con el instructivo de uso del fabricante. El producto incluye además cordón portaleses modelo 219.	Declaración del proponente (este documento)

3. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- **El instructivo de uso del fabricante se incluye con el producto**, conforme lo exige la descripción del renglón.
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.

El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.

Firma y nombre del proponente
MICHAEL ROSENTHAL
ELITE GUARD, S.A.

Fecha
7 de octubre de 2026

APLICA AL RENGLÓN 1 · CÓDIGO ACP PPE-EYE-00026 · Lente de seguridad, claro



Memphis MP110AF



Detalles

Material	Policarbonato, TPR
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño
Estilo	Envolvente
Material de montura	Policarbonato
Color del marco	Negro
Tipo de templo	Bayoneta
Material de templo	TPR
Color de templo	Negro
Puente nasal	TPR
Aditamentos incluidos	Cordon
VLT %	90
Rayos Ultravioleta	0-385 nm 99%
ISO 12312-1 Azul Claro	14%



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 17.62 Lbs
Dimensiones: 56 x 41 x 38 cm
Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Corte y molienda

Construcción

Carpintería
Elevación de marcos
Plomería
Soldadura de componentes y tuberías.

Diseño envolvente de lente única para una vista sin obstáculos

La serie Memphis de MCR Safety no solo están diseñadas para su seguridad, sino también para una comodidad excepcional. Las patillas estilo bayoneta están elaboradas de material TPR suave y flexible que proporciona un gran ajuste para la mayoría de las personas, independientemente de su perfil facial. Esta serie cuenta con lentes de policarbonato que bloquean el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC y un diseño de lente envolvente para una vista sin obstrucciones y una cobertura excepcional. La almohadilla nasal y las patillas flexibles de TPR no solo hacen de esta una de nuestras opciones más cómodas, sino que también ayudan a sujetar o mantener estas gafas de seguridad en su lugar.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
MP110AF	Claro	UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño	✓	90	Negro	Negro
MP110PF	Claro	MAX6™ Anti Empaño	✓	90	Negro	Negro
MP110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Camuflaje Mossy Oak®	Negro
MP110DC	Claro	MAX36™ Anti rayadura y Anti empañó	✓	90	Negro	Negro
MPH10	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Ocular y montura de policarbonato
[2] ANSI Z87+ 1 2020 — alto impacto
[3] Recubrimiento antiempañante UV-AF

- [4] Resistencia a rayaduras
[5] Filtra el 99% de la radiación ultravioleta
[6] Diseño envolvente de lente única: protección lateral integral

MCR Safety MP110PF

Memphis MP1 Series Safety Glasses

Source: Product information published by MCR Safety (manufacturer) on its official website, www.mcrsafety.com. Text transcribed verbatim, without modification. Consulted: September 24, 2026.

- [5] Wrap Around Lens Design
- Easy to Wear Sporty, Lightweight Design
- Model 219 Eyeglass Lanyard Included
- [2] ANSI/ISEA Z87+ rated

Features

- [1][4]
- [5]
- [2][6]
- Polycarbonate lenses provide 99.9% UVA/UVB/UVC protection
 - Single lens, wrap-around design for unobstructed view
 - Soft, flexible TPR temples and nose pad for added comfort
 - Sporty, lightweight sunglass design frame that all industrial workers love to wear
 - Meets ANSI/ISEA Z87.1-2025 standard
 - Formerly known as Crews® Safety Glasses

Performance & Technical Specifications

[2]	Z87+	Yes
[3]	Lens Coating	Duramass Hard Coat, MAX36 Dual Coating, UV-AF [3] Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog
[3]	Ultraviolet Rays	100%
	TAA Compliant	Yes
	Cord Included	Yes
	Eco-Friendly MFG	Yes
	Series	Memphis (MP1)
	Welding	Yes
	Category	Safety Glasses

Part number offered: **MP110PF**

This document is a transcription of the manufacturer's publicly available product information, prepared by Elite Guard for reference and attached to the manufacturer's datasheet. It is not issued by MCR Safety.

Requisitos ACP (marcas en el margen) - Anotado por Elite Guard
[1] Polycarbonate lens [2] ANSI Z87.1 high impact (Z87+) [3] Antifog coating
[4] 99% UV protection [5] Side protection (diseño envolvente [4] apoyo parcial)
[6] Non-distortion vision (por conformidad con requisitos ópticos Z87.1)
No cubiertos en este documento: scratch resistant (ver ficha MP110AF, tabla Tintes), use instructions.

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Ocular y montura de policarbonato
- [2] ANSI Z87+ 1 2020 — alto impacto
- [3] Recubrimiento antiempañante UV-AF
- [4] Resistencia a rayaduras
- [5] Filtra el 99% de la radiación ultravioleta
- [6] Diseño envolvente de lente única: protección lateral integral