

PROPUESTA TÉCNICA — Lente de seguridad, oscuro

Aplica al RENGLÓN 2 — código ACP PPE-EYE-00027

1. Artículo ofertado

Marca	MCR Safety
Modelo / serie	Memphis® serie MP1
Número de parte ofertado	MP112PF
Cantidad ofertada	10,800 Pr (par/unidad)
Producto de referencia ACP	SureWerx / Jackson SG Classic P/N 50007 — no se oferta el producto de referencia; se oferta producto equivalente que cumple al 100%
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Spectacle, safety, dark	Lente de seguridad tipo spectacle con ocular gris (oscuro) , VLT 13%, montura y patillas negras. Misma plataforma Memphis MP1 del P/N MP110AF.	Anexo A — ficha MP1, tabla "Tintes Disponibles", fila del P/N ofertado
Polycarbonate lens	Ocular de policarbonato , diseño envolvente de lente única (serie Memphis MP1).	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
Shall comply with ANSI Z87.1 high impact or EN 166:2001 mechanical strength "F"	La serie Memphis MP1 está certificada ANSI Z87+ 1 2020 — Estándares de Alto Impacto .	Anexo A — ficha MP1, sección "Certificaciones"
Scratch resistant	Resistencia a rayaduras declarada por el fabricante para los P/N de la serie MP1.	Anexo A — ficha MP1, tabla "Tintes Disponibles", fila del P/N ofertado
Antifog coating	Recubrimiento antiempañante MAX6™ Anti-Fog , el de mayor desempeño antiempañante de MCR Safety, aplicado en fábrica.	Anexo A — ficha MP1, tabla "Tintes Disponibles", fila del P/N ofertado
Provides 99% UV protection	Ocular de policarbonato de la serie MP1: 99% de filtrado en 0–385 nm y bloqueo del 99.9% de los rayos UVA, UVB y UVC .	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
With sideshields to protect from airborne particles	Diseño envolvente de lente única con cobertura lateral continua, sin abertura entre el ocular y la sien.	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada
Shall provide non-distorsion vision	Lente única envolvente, sin uniones ni marco frontal, con vista sin obstrucciones y libre de distorsión óptica.	Anexo A — ficha técnica MCR Safety MP110AF (serie Memphis MP1), sección resaltada

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Manufacturer's descriptive literature and product sample required with bid	Se adjunta la literatura descriptiva del fabricante (Anexo A) y se entrega muestra física del artículo ofertado, debidamente rotulada, antes de la fecha y hora de cierre.	Declaración del proponente (este documento)
Use instructions shall be included with product	Cada unidad se entrega con el instructivo de uso del fabricante. Incluye cordón portales modelado 219.	Declaración del proponente (este documento)

3. Nota técnica

El renglón requiere ocular **oscuro (dark)**. El ocular ofertado es gris de tinte sólido (VLT 13%), no espejado. El producto de referencia citado por la Autoridad (Jackson 50007) corresponde a un ocular humo espejado; la descripción del renglón no exige acabado espejado, por lo que el ocular gris sólido ofertado cumple el requisito de oscurecimiento con la ventaja de no generar reflejo hacia terceros.

El MP110AF y el MP112PF son el mismo modelo de la serie Memphis MP1 en dos tintes, por lo que la literatura del fabricante de la serie sustenta ambos renglones.

4. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- **El instructivo de uso del fabricante se incluye con el producto**, conforme lo exige la descripción del renglón.
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.

El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.

Firma y nombre del proponente
MICHAEL ROSENTHAL
ELITE GUARD, S.A.

Fecha
7 de octubre de 2026

APLICA AL RENGLÓN 2 · CÓDIGO ACP PPE-EYE-00027 · Lente de seguridad, oscuro



MP112PF

Memphis MP1 Series Safety Glasses
 Wrap Around Lens Design^[3]
 Easy to Wear Sporty, Lightweight Design
 Model 219 Eyeglass Lanyard Included



** Coming Soon ** - MP119AF Indoor/Outdoor Lens
 with UV-AF[®] Anti-Fog^[1] Coating **

Category

Safety Glasses

Primary Frame Material

Nylon

SeriesMemphis (MP1)^[2]Inner Packaging

Dozen White Box

Product #	Frame Color	Lens Color	Lens Coating	Magnifier	VLT% ^[5]	Temple Color	Case Dimensions (cm)
MOMP110AF	Mossy Oak	Clear	UV-AF Anti-Fog		90	Mossy Oak	22.047 x 16.142 x 14.961
MP110	Black	Clear	Duramass Hard Coat		90	Black	22.500 x 15.500 x 15.000

MCR Safety
 1255 Schilling Blvd. W.
 Collierville, TN 38017 - USA

901.795.5810
 800.955.6887
www.mcrcsafety.com/mp112pf



REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Recubrimiento antiempañante MAX6
 [2] Ocular gris, serie Memphis MP1
 [3] Policarbonato, diseño envolvente de lente única

- [4] Certificación ANSI Z87+
 [5] VLT 13%: ocular oscuro

APLICA AL RENGLÓN 2 · CÓDIGO ACP PPE-EYE-00027 · Lente de seguridad, oscuro

MP112PF

Product #	Frame Color	Lens Color	Lens Coating	Magnifier	VLT% ^[5]	Temple Color	Case Dimensions (cm)
MP110AF	Black	Clear	UV-AF Anti-Fog		90	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MP110DC	Black	Clear	MAX36 Dual Coating		90	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MP110PF	Black	Clear	MAX6 ^[1] Anti-Fog		90	Black	23.000 x 16.000 x 15.000
MPH10	Black	Clear	Duramass Hard Coat	1.0	90	Black	23.000 x 16.000 x 15.000
MPH15	Black	Clear	Duramass Hard Coat	1.5	90	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MPH20	Black	Clear	Duramass Hard Coat	2.0	90	Black	16.000 x 22.500 x 15.000
MPH25	Black	Clear	Duramass Hard Coat	2.5	90	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MOMP112AF	Mossy Oak	Gray ^[2]	UV-AF Anti-Fog		13	Mossy Oak	22.500 x 16.000 x 15.000
MP112	Black	Gray	Duramass Hard Coat		13	Black	23.000 x 15.000 x 15.000
MP112AF	Black	Gray	UV-AF Anti-Fog		13	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MP112DC	Black	Gray	MAX36 Dual Coating		13	Black	22.500 x 16.000 x 15.000

MCR Safety
1255 Schilling Blvd. W.
Collierville, TN 38017 - USA

901.795.5810
800.955.6887
www.mcrcsafety.com/mp112pf

**REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)**

- [1] Recubrimiento antiempañante MAX6
[2] Ocular gris, serie Memphis MP1
[3] Policarbonato, diseño envolvente de lente única

- [4] Certificación ANSI Z87+
[5] VLT 13%: ocular oscuro

APLICA AL RENGLÓN 2 · CÓDIGO ACP PPE-EYE-00027 · Lente de seguridad, oscuro

MP112PF

Product #	Frame Color	Lens Color	Lens Coating	Magnifier	VLT%	Temple Color	Case Dimensions (cm)
MP112PF	Black	Gray ^[2]	MAX6 Anti-Fog ^[4]		13	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MPH10G	Black	Gray	Duramass Hard Coat	1.0	13	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MPH15G	Black	Gray	Duramass Hard Coat	1.5	13	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MPH20G	Black	Gray	Duramass Hard Coat	2.0	13	Black	23.000 x 16.000 x 15.000
MPH25G	Black	Gray	Duramass Hard Coat	2.5	13	Black	23.000 x 16.000 x 15.000
MP113 ^[5]	Black	Light Blue	Duramass Hard Coat		68	Black	16.000 x 22.500 x 15.000
MOMP114AF	Mossy Oak	Amber	UV-AF Anti-Fog		80	Mossy Oak	22.441 x 16.142 x 14.961
MP114	Black	Amber	Duramass Hard Coat		80	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MP114AF	Black	Amber	UV-AF Anti-Fog		80	Black	22.441 x 16.142 x 14.961
MP117	Black	Silver Mirror	Duramass Hard Coat		13	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MP118	Black	Blue Mirror	Duramass Hard Coat		13	Black	23.000 x 16.000 x 15.500

MCR Safety
1255 Schilling Blvd. W.
Collierville, TN 38017 - USA

901.795.5810
800.955.6887
www.mcrcsafety.com/mp112pf

**REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)**

- [1] Recubrimiento antiempañante MAX6
[2] Ocular gris, serie Memphis MP1
[3] Policarbonato, diseño envolvente de lente única

- [4] Certificación ANSI Z87+
[5] VLT 13%: ocular oscuro

APLICA AL RENGLÓN 2 · CÓDIGO ACP PPE-EYE-00027 · Lente de seguridad, oscuro



MP112PF

Product #	Frame Color	Lens Color	Lens Coating	Magnifier	VLT%	Temple Color	Case Dimensions (cm)
MP119	Black	I/O Clear Mirror	Duramass Hard Coat		36	Black	22.500 x 16.000 x 15.000
MP119AF	Black	I/O Clear Mirror	UV-AF Anti-Fog		36	Black	16.000 x 22.500 x 15.000
MDMP11B	Mossy Oak	Brown	Duramass Hard Coat		13	Mossy Oak	22.047 x 16.142 x 14.961
MP112G	Black	Gray G14 ^[4]	Duramass Hard Coat		14	Black	22.047 x 16.142 x 14.961
MP1120	Black	Green Filter 2.0	Duramass Hard Coat		30	Black	22.441 x 16.142 x 14.961
MP1130 ^[5]	Black	Green Filter 3.0	Duramass Hard Coat		12	Black	22.500 x 16.000 x 15.500
MP1150	Black	Green Filter 5.0	Duramass Hard Coat		2	Black	22.500 x 16.000 x 15.000

MCR Safety
1255 Schilling Blvd. W.
Collierville, TN 38017 - USA

901.795.5810
800.955.6887
www.mcrcsafety.com/mp112pf



REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Recubrimiento antiempañante MAX6
[2] Ocular gris, serie Memphis MP1
[3] Policarbonato, diseño envolvente de lente única

- [4] Certificación ANSI Z87+
[5] VLT 13%: ocular oscuro

MCR Safety MP112AF

Memphis MP1 Series Safety Glasses

Source: Product information published by MCR Safety (manufacturer) on its official website, www.mcrsafety.com. Text transcribed verbatim, without modification. Consulted: September 24, 2026.

[5]

Wrap Around Lens Design

Easy to Wear Sporty, Lightweight Design

Model 219 Eyeglass Lanyard Included

[2]

ANSI/ISEA Z87+ rated

Features

[1][4]

Polycarbonate lenses provide 99.9% UVA/UVB/UVC protection

[5]

Single lens, wrap-around design for unobstructed view

Soft, flexible TPR temples and nose pad for added comfort

Sporty, lightweight sunglass design frame that all industrial workers love to wear

[2][6]

Meets ANSI/ISEA Z87.1-2025 standard

Formerly known as Crews® Safety Glasses

Performance & Technical Specifications

[2]

Z87+

Yes

[3]

Lens Coating

Duramass Hard Coat, MAX36 Dual Coating, UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog

Ultraviolet Rays

100%

TAA Compliant

Yes

Cord Included

Yes

Eco-Friendly MFG

Yes

Series

Memphis (MP1)

Welding

Yes

Category

Safety Glasses

Part number offered: MP112AF

This document is a transcription of the manufacturer's publicly available product information, prepared by Elite Guard for reference and attached to the manufacturer's datasheet. It is not issued by MCR Safety.

Requisitos ACP (marcas en el margen) - Anotado por Elite Guard

[1] Polycarbonate lens [2] ANSI Z87.1 high impact (Z87+) [3] Antifog coating

[4] 99% UV protection [5] Side protection (diseño envolvente - apoyo parcial)

[6] Non-distortion vision (por conformidad con requisitos ópticos Z87.1)

No cubiertos en este documento: scratch resistant, dark lens (ver ficha MP112PF: Gray, VLT 13%), use instructions.

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Recubrimiento antiempañante MAX6
- [2] Ocular gris, serie Memphis MP1
- [3] Policarbonato, diseño envolvente de lente única

- [4] Certificación ANSI Z87+
- [5] VLT 13%: ocular oscuro