



Checklite® CL510PF



MAX 6




Detalles

Material	Policarbonato, Espuma
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	MAX6™ Anti Empaño
Estilo	Único
Material de montura	Policarbonato
Color del marco	Transparente
Tipo de templo	Híbrido
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Gris
Puente nasal	Policarbonato
Sello	Espuma de celdas cerradas.
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Azul Claro	14%



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 18.02 Lbs

Dimensiones: 38 x 56 x 41 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Construcción

Hormigón

Polvo y escombros de trabajos cotidianos

Carpintería

Uso de sierras, cepilladoras y moldeadoras de husillo

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Operaciones de la fábrica.

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Rectificar o formar producto terminado

Junta de espuma de celda cerrada extraíble.

Los anteojos de seguridad MCR están diseñados para proporcionar protección ocular basada en soluciones. ¡El Checklite® CL5 ofrece funciones premium a un precio asequible! El forro de espuma de celda cerrada suave alrededor de cada lente proporciona protección adicional para los ojos, mientras que el elegante marco liviano ahuecado permite un flujo de aire máximo. También cuenta con un templo de bayoneta único que incluye tecnología de retención de tapones para los oídos. Las muescas especialmente diseñadas en las puntas de las patillas aceptan y sujetan los cables de los tapones para los oídos. Con recubrimiento anti empaño MAX6® (Rendimiento 6 veces mayor que las gafas anti-empaño estándar).

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
CL510PF	Claro	MAX6™ Anti Empaño	✓	90	Transparente	Transparente
CL512PF	Gris	MAX6™ Anti Empaño	✓	13	Humo	Humo
CL510AF	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	✓	90	Transparente	Transparente

