

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tambor de canalización de tráfico en polietileno resistente al impacto, con diseño escalonado que protege las láminas reflectivas al apilarlo. Base rellenable o de caucho reciclado que lo mantiene en posición ante el viento y la turbulencia vehicular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia:	TAMBOR-TRAFICO
Material:	Polietileno UV estabilizado
Altura:	36" a 40" (91 a 102 cm)
Diámetro:	18" (46 cm) mínimo
Peso:	8 lb (3.6 kg) sin base
Base:	Rellenable o caucho de 25 a 45 lb
Bandas:	Hasta 4 bandas de 6" y 4"
Reflectivo:	Ingeniería, HIP o diamante
Color:	Naranja con bandas blancas

VENTAJAS

- Diseño escalonado que protege las bandas al apilar
- Base rellenable con agua o arena in situ
- Asa integrada para manejo rápido
- Tapa domada que evita acumulación de escombros
- Admite baliza intermitente en la parte superior
- Recupera su forma después del impacto

NORMAS APLICABLES

MUTCD (FHWA) - dispositivos de canalización
MASH / NCHRP 350 - ensayo de impacto
ASTM D4956 - lámina retrorreflectiva



www.eliteguardsa.com

ventas@eliteguardsa.com

(507) 6796-9787

Llamadas y Whatsapp

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.