

EP07 - Tapones TPR detectables, con cordel (50 pares)

Colección: Tapones auditivos

Gama: Protección auditiva

Materiales: TPR, PVC

Caja exterior: 36

Información del producto

Tapones detectables y reutilizables de material TPR (goma termoplástica). La propiedad de ser detectables se consigue mediante una avanzada tecnología añadiendo virutas metálicas al material TPR durante el proceso de inyección, sin la necesidad de tener que aportar la bola metálica detectable. Recomendados para su uso en entornos de industria de alimentación. Cada par viene en una bolsa higiénica de plástico con las instrucciones de ajuste.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado.

Normas

EN 352-2 (SNR 32dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)



Características

- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Unidos por cordón
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Caja de venta al por menor que facilita la presentación para la venta en tiendas
- Envasados individualmente para máquinas expendedoras
- Certificado CE
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP07 - Tapones TPR detectables, con cordel (50 pares)

Código de producto: 3926909790

Laboratorio

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificador N°.: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
Cert. N°: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Cert. N°: AB0321/18869-01-E00-00

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
EP07BLU	Azul	51.0	40.0	34.0	0.2840	0.0694	5036108304950	15036108794000

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 12345-2000
EP07

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	26.9	25.8	30.5	29.7	32.6	34.3	37.6
C	Standard Deviation (dB)	4.5	4.7	3.0	1.6	4.3	3.7	4.5
D	Assumed Protection (dB)	22.4	21.1	27.6	28.0	28.3	30.6	33.0

SNR = 30 dB H = 29 dB / M = 28 dB / L = 25 dB
PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974
Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA
EP07

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1

NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB
EP0711U