



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Los capotes de una pieza Elite Guard ofrecen una excelente protección al usuario. Su llamativo color amarillo lima fluorescente y las cintas reflectivas gris plata aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz. Estos capotes tienen una construcción resistente pero liviana, lo que los hace cómodos para su uso durante toda la jornada.

Además de ser útiles en climas lluviosos, los capotes de PVC se utilizan ampliamente en trabajos con condiciones húmedas. Son ideales para plantas de procesamiento industrial y de alimentos, muelles, el sector pesquero, lavado de automóviles, construcción, aeronáutica, transporte, ganadería, agricultura, fumigación, industria minera, servicios de emergencia, almacenaje y manejo de cargas húmedas. Su propósito es proteger al usuario de salpicaduras de sustancias, fluidos y suciedad.

CARACTERÍSTICAS

- El conjunto Elite Guard de una pieza incluye una chaqueta larga con capucha integrada. En el cuello de la chaqueta, encontrarás un bolsillo con cremallera que facilita el almacenamiento de la capucha cuando no está en uso.
- Las mangas cuentan con un borde elástico oculto que evita la entrada de humedad o contaminantes. Además, en el dobladillo del pantalón, un broche a presión permite ajustarlo mejor al tobillo.
- El diseño incluye un cordón para ajustar la capucha al rostro y otro en la chaqueta para un ajuste ceñido al torso. Además, el cierre frontal con cremallera está cubierto por una solapa que incluye 4 broches a presión adicionales, brindando mayor protección en condiciones ventosas.
- La chaqueta tiene dos amplios bolsillos con solapa en la parte frontal inferior (aproximadamente 30 x 20 cm) para llevar objetos diversos.
- Las cintas reflectivas de color gris, también de 2 pulgadas, están aplicadas alrededor del cuerpo de la chaqueta, en línea con los hombros y en los brazos.



www.eliteguardsa.com

ventas@eliteguardsa.com

(507) 6796-9787

Llamadas y Whatsapp

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.