

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de barricada de polietileno y cadena plástica para delimitar áreas de riesgo, zonas de trabajo y perímetros restringidos. Material no conductivo, resistente a la humedad y a los rayos UV.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Referencia:</b>     | CINTA-PELIGRO                   |
| <b>Cinta material:</b> | Polietileno de alta densidad    |
| <b>Cinta ancho:</b>    | 3" (7.6 cm)                     |
| <b>Cinta rollo:</b>    | 300 m (1000 pies)               |
| <b>Cinta calibre:</b>  | 2 a 3 mil                       |
| <b>Leyendas:</b>       | PELIGRO / CUIDADO / NO PASAR    |
| <b>Cadena eslabón:</b> | 2" (5 cm)                       |
| <b>Cadena rollo:</b>   | 15 m (50 pies)                  |
| <b>Colores:</b>        | Amarillo, rojo y amarillo/negro |

## VENTAJAS

- Material no conductivo, apto cerca de energía
- Alta resistencia al desgarre y a la humedad
- Colores estables ante la exposición solar
- Cadena reutilizable para cierres permanentes
- Se instala entre conos, postes o delineadores
- Leyenda impresa de alto contraste

### NORMAS APLICABLES

OSHA 29 CFR 1926.200 - señalización de obra  
ANSI Z535.1 - colores de seguridad

**[www.eliteguardsa.com](http://www.eliteguardsa.com)**

**[ventas@eliteguardsa.com](mailto:ventas@eliteguardsa.com)**

**(507) 6796-9787**

**Llamadas y Whatsapp**

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.