



PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión

CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintético.

FORRO INTERNO: Este zapato está confeccionado en tejido de punto 100% poliéster texturizado, complementado con una capa de espuma de 4 mm de grosor. Además, cuenta con un acolchado adicional de lámina de espuma de polietileno de 10 mm y una tela no tejida también de 100% poliéster, lo que garantiza comodidad al usarlo.

OJALETES: Plásticos

CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón

PLANTILLA:

Interna: Lámina metálica calibre 2 mm

Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm

SUELA: El material bidensidad, fabricado en poliuretano (PU/PU), se inyecta directamente en el corte del calzado. Este material es bicolor, con tonos gris y negro, y ofrece propiedades antideslizantes, impermeables, flexibles y livianas. Además, es un excelente aislante térmico y presenta una resistencia destacada frente a los hidrocarburos. La parte externa del piso tiene una dureza de 60-65 shore A (compacto), mientras que la parte interna (expanso) tiene una dureza de 45-55 shore A.

USOS

Se recomienda en trabajos de mantenimiento eléctrico, en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad.

Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria.

Se recomienda en trabajos rústicos debido a las características y condiciones del cuero napa.

www.eliteguardsa.com

ventas@eliteguardsa.com

(507) 6796-9787

Llamadas y Whatsapp

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

TWISTER

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA:

NORMA: NTC 4811:2000-DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³

REAL: 100 mm³

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA

NORMA: NTC 632

REQUISITO: Incremento de la incisión no debe ser superior a 6 mm en 150.000 ciclos

REAL: Incisión 4 mm en 150.000 ciclos

RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN:

NORMA: En 12568-2010

REQUISITO: Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la compresión de 15 KN

RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA:

NORMA: NTC 2038:1995

REQUISITO: Fuerza mínima de rotura 60 N/Cm **REAL:** Fuerza promedio soportada 170 N/Cm

RESISTENCIA DIELÉCTRICA:

NORMA: ASTM F 2412-11 y F 2413-11 **REQUISITO:** Aplicación de 18 Kv durante 1 minuto, corriente en fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción

REAL: Corriente de fuga promedio 0,37 mA, sin disrupción

PESO CALZADO (1 PIE):

494 gr/TALLA 40