

Linux(CentOS6.5)系统安装Windows字体 - CSDN博客

转载自: <http://blog.csdn.net/irokay/article/details/50539579>

Linux系统安装Windows字体步骤如下:

1. 复制字体

在“C:\Windows\Fonts”目录下找到所要安装字体, 这里以“simsum.ttf”为例。如果安装的字体找不到, 就去网上下载。

2. 上传字体至CentOS系统

在/usr/share/fonts目录下建立一个子目录, 比如winFonts。上传“simsum.ttf”字体至此目录。

3. 进入此目录安装

```
# cd /usr/share/fonts/winFonts
```

- 1

- 1

运行以下命令建立字体索引信息, 更新字体缓存: :

```
# sudo mkfontscale# sudo mkfontdir# sudo fc-cache -fv
```

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

执行以下命令让字体生效

```
# source /etc/profile
```

- 1

- 1

4. 问题与解决

如果安装失败可以尝试更改权限:

```
# cd /usr/share/fonts/winFonts# chmod 755 *.ttf
```

- 1

- 2

- 1

- 2

若提示 “mkfontscale: command not found”, 用yum安装:

```
# yum install mkfontscale
```

- 1

- 1

提示 “fc-cache: command not found”

```
# yum install fontconfig
```

- 1

- 1

若需要重启服务器:

```
# reboot
```

- 1

- 1

查看已安装的字体:

```
# fc-list
```