

在CentOS7下安装APACHE2.4.6 - Linux操作系统：Ubuntu_Centos_Debian - 红黑联盟

安装步骤如下：

首先检查系统是否安装有APACHE、APR、APR-UTIL以及GCC

```
#rpm -qa|grep http
```

```
#rpm -qa|grep apr
```

```
#rpm -qa|grep gcc
```

然后挂载光盘镜像：

```
#mount /dev/cdrom /mnt
```

依次安装APR、APR-UTIL、GCC、HTTPD

```
#rpm -ivh gcc-4.8.5-11.el7.x86_64.rpm
```

```
#rpm -ivh apr-1.4.8-3.el7.x86_64.rpm
```

```
#rpm -ivh apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64.rpm
```

```
#rpm -ivh httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64.rpm
```

安装完成启动APACHE

```
#systemctl start httpd
```

查看端口是否启动

```
# netstat -tnul |grep ":80"
```

设置APACHE服务开机启动

```
#systemctl enable httpd
```

设置WWW目录为APACHE属主跟属组

```
#chown apache:apache /var/www
```

检查防火墙设置

```
#firewall-cmd --list-ports
```

添加80端口并永久开放

```
#firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp
```

```
#firewall-cmd --reload
```

设置APACHE配置文件

```
#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

将Require alldenied全部改为Require allgranted

在浏览器中访问<http://localhost>