

linux iptables开放端口命令 - - CSDN博客

```
#/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

然后保存：

```
#/etc/rc.d/init.d/iptables save
```

查看打开的端口：

```
# /etc/init.d/iptables status
```

补充说明：

#关闭防火墙

```
/etc/init.d/iptables stop
```

service iptables stop # 停止服务

#查看防火墙信息

```
/etc/init.d/iptables status
```

#开放端口:8080

```
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
```

#重启防火墙以便改动生效:(或者直接重启系统)

```
/etc/init.d/iptables restart
```

#将更改进行保存

```
/etc/rc.d/init.d/iptables save
```

另外直接在/etc/sysconfig/iptables中增加一行：

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
```

#永久关闭防火墙

chkconfig --level 35 iptables off #此方法源自网络，未实验，安全考虑拒绝使用此方法