

insertable = false, updatable = false的使用 - 根号三 - 博客频道 - CSDN

当使用JPA配置实体时，如果有两个属性（一个是一般属性，一个是多对一的属性）映射到数据库的同一列，就会报错。

这时，在多对一的@JoinColumn注解中添加insertable = false, updatable = false就能解决。

例如：

[java]view plaincopy

```
1. /**
2.  * 用户类
3.  */
4. @Entity
5. @Table(name = "TBL_SYS_USER")
6. publicclass SysUser{
7.     @Id
8.     @GeneratedValue(generator = "system-uuid")
9.     @GenericGenerator(name = "system-uuid", strategy = "uuid")
10.    @Column(name = "USER_ID", unique = true, length = 40)
11.    @CsvColumn(imported=false)
12.    private String id;           //用户 ID
13.    @Column(name = "USER_CODE", nullable = false, length = 40)
14.    private String userCode;     //用户账号
15.    @CsvColumn(desc="用户姓名", required= true )
16.    @Column(name = "USER_NAME", length = 60)
17.    private String userName;     //用户姓名
18.    @Column(name = "DEPT_ID", length = 40)
19.    private String deptId;       //部门ID(IS_ORG=0的)
20.    @ManyToOne
21.    @JoinColumn(name = "DEPT_ID", insertable = false, updatable = false, nullable=true)
22.    private SysOrg dept;        //部门对象
23. }
```

我们可以看到，deptId和dept都映射到数据库里面的DEPT_ID字段，但是加上了insertable = false, updatable = false后，在保存数据时，dept不会被保存到数据库。