

# HTML 转义字符

## HTML 转义字符

- [HTML 字体](#)
- [HTML 头部](#)

诸如 “<” 之类的符号在HTML中拥有特殊的含义，所以在文本中使用它们。

为了在 HTML 中显示小于号 (<)，我们需要使用字符实体。

### 字符实体

一些字符在 HTML 中拥有特殊的含义，比如小于号 (<) 用于定义 HTML 标签的开始。如果我们希望浏览器正确地显示这些字符，我们必须在 HTML 源码中插入字符实体。

字符实体有三部分：一个和号 (&)，一个实体名称，或者 # 和一个实体编号，以及一个分号 (;)。

要在 HTML 文档中显示小于号，我们需要这样写：< 或者 <

使用实体名称而不是实体编号的好处在于，名称相对来说更容易记忆。而这么做的坏处是，并不是所有的浏览器都支持最新的实体名称，然而几乎所有的浏览器对实体编号的支持都很好。

**注意：**实体对大小写敏感。

### 空格

空格是 HTML 中最普通的字符实体。

通常情况下，HTML 会裁掉文档中的空格。假如你在文档中连续输入 10 个空格，那么 HTML 会去掉其中的9个。如果使用 ，就可以在文档中增加空格。

### 最常用的字符实体

显示结果	描述	实体名称	实体编号
	空格		
<	小于号	<	<
>	大于号	>	>
&	和号	&	&
"	引号	"	"
'	撇号	'(IE不支持)	'

### 其他一些常用的字符实体

显示结果	描述	实体名称	实体编号
¢	分	¢	¢
£	镑	£	£
¥	日圆	¥	¥
§	节	§	§
©	版权	©	©
®	注册商标	®	®
×	乘号	×	×
÷	除号	÷	÷

- [HTML 字体](#)
- [HTML 头部](#)

