

CentOS6.5解决中文乱码与设置字符集 - CSDN博客

【CleverCode发表在csdn博客中的原创作品，请勿转载，原创地址：<http://blog.csdn.net/clevercode/article/details/46377577>】

1) 说明:

Windows的默认编码为GBK，Linux的默认编码为UTF-8。在Windows下编辑的中文，在Linux下显示为乱码。为了解决此问题，修改Linux的默认编码为GBK。

2) 查看支持的字符集:

```
# locale -a
```

```
yi_US.utf8
yo_NG
yo_NG.utf8
zh_CN
zh_CN.gb18030
zh_CN.gb2312
zh_CN.gbk
zh_CN.utf8
zh_HK
zh_HK.big5hkscs
zh_HK.utf8
zh_SG
zh_SG.gb2312
zh_SG.gbk
zh_SG.utf8
zh_TW
zh_TW.big5
zh_TW.euctw
zh_TW.utf8
zu_ZA
zu_ZA.iso88591
zu_ZA.utf8
[root@centos64idx1 ~]# locale -a
```

原创作品 严禁转载: <http://blog.csdn.net/CleverCode>

3) 安装英文版默认的字符集配置为:

```
# cat /etc/sysconfig/i18n
LANG="en_US.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
```

4) 修改为中文字符集:

```
# vi /etc/sysconfig/i18n
LANG="zh_CN.GBK"
SUPPORTED="zh_CN.UTF-8:zh_CN:zh"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
```

```
[root@centos64idx1 ~]# cat /etc/sysconfig/i18n
LANG="zh_CN.GBK"
SUPPORTED="zh_CN.UTF-8:zh_CN:zh"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

[root@centos64idx1 ~]#
```

原创作品 严禁转载: <http://blog.csdn.net/CleverCode>

<http://blog.csdn.net/CleverCode>

5) 执行如下命令或者重启即可生效。

```
# source /etc/sysconfig/i18n
```

版权声明: 1) 原创作品, 出自“CleverCode的博客”, 请勿转载, 否则追究版权法律责任。

2) 原创地址: <http://blog.csdn.net/clevercode/article/details/46377577>。

3) Linux常用软件安装与配置——目录: <http://blog.csdn.net/clevercode/article/details/45740431> (目录持续更新, 关注请收藏)。

4) 博客专栏地址(Linux常用软件安装与配

置): <http://blog.csdn.net/column/details/linuxsoftwareinstall.html> (博客持续增加, 关注请收藏)。

5) 欢迎大家关注我博客更多的精彩内容: <http://blog.csdn.net/CleverCode>。