

weblogic生产模式下自动输入管理员的密码 - 王传品 - 博客频道 - CSDN

WebLogic在开发模式下，启动是不需求输入管理员的用户名和密码的，但在生产模式下，是需要的。

如何才能在生产模式下自动输入管理员的密码呢？方法有以下几种：

1、创建时，按开发模式创建，修改启动文件startweblogic.cmd，把production_mode设置为true即可；

2、按生产模式创建，修改启动文件，在startweblogic.cmd中加入

```
set WLS_USER=system
```

```
set WLS_PW=weblogic
```

```
%JAVA_HOME%binjava %JAVA_VM% %MEM_ARGS% %JAVA_OPTIONS% -Dweblogic.Name=%SERVER_NAME% -
```

```
Dweblogic.management.username=WLS_USER% -Dweblogic.management.password=WLS_PW% -
```

```
Dweblogic.ProductionModeEnabled=%PRODUCTION_MODE% -
```

```
Djava.security.policy="%WL_HOME%serverlibweblogic.policy" weblogic.Server
```

或者：

```
WLS_USER="system"
```

```
WLS_PW="weblogic"
```

9. x的版本后面的一串自己都带了，所以只要写这两个参数即可

3、在WebLogic启动脚本相同目录下创建一个密码存储文件boot.properties，

文件内容：

```
username=你的WebLogic的启动用户
```

```
password=你的WebLogic的启动密码
```

再次启动WebLogic就不需要密码了，用户名和密码被WebLogic加密后重新保存。

以上方法不是所有的weblogic版本都支持，入weblogic 11g