

TOMCAT开放远程调试端口 - jlins - 博客园

方法1、

WIN系统，在catalina.bat里：

```
SET CATALINA_OPTS=-server -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -  
Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=8899
```

Linux系统，在catalina.sh里：

```
CATALINA_OPTS="-server -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -  
Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=8899"
```

方法2、

Win系统

在tomcat目录下的bin目录中新建debug.bat，编辑内容如下

```
set JPDA_ADDRESS=8000  
set JPDA_TRANSPORT=dt_socket  
SET CATALINA_OPTS=-server -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -  
Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=8899  
startup
```

双击debug.bat

Linux 系统

startup.sh 中的最后一行 `exec "$PRGDIR"/"$EXEXUTABLE" start "$@"` 中的start修改成
jpda start ，默认的调试端口是8000 ，可以在catalina.sh 文件中设置JPDA_APPDESS=8000
使用startup.sh 或者catalina.sh jpda start 启动tomcat