

강의 16: 최단 경로 II - 다익스트라

강의 개요

- 복습
- DAG에서의 최단 경로
- 음의 간선이 없는 그래프에서의 최단 경로
- 다익스트라 알고리즘

읽을 거리

CLRS, Sections 24.2-24.3

복습

$d[v]$ 는 출발점 s 에서의 현재까지 구한 최단 경로의 길이입니다. 완화 과정을 통해 $d[v]$ 는 최종적으로 s 부터 v 까지의 최단 경로의 길이인 $\delta(s, v)$ 가 됩니다. $\Pi[v]$ 는 s 부터 v 까지의 최단 경로에서 v 의 선행자를 의미합니다.

최단 경로 계산에서의 기본 연산은 완화 연산이라고 할 수 있습니다.

```
RELAX( $u, v, w$ )  
  if  $d[v] > d[u] + w(u, v)$   
    then  $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$   
         $\Pi[v] \leftarrow u$ 
```

완화의 안전성

보조 정리: 완화 알고리즘은 불변 조건인 모든 $v \in V$ 에서 $d[v] \geq \delta(s, v)$ 임을 항상 만족한다.

증명: 단계의 횟수에 대한 귀납법

RELAX(u, v, w)를 생각해보자. 귀납 가정에 의해 $d[u] \geq \delta(s, u)$ 이고, 삼각 부등식에 의해 $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + \delta(u, v)$ 이다. $d[u] \geq \delta(s, u)$ 이고 $w(u, v) \geq \delta(u, v)$ 이기 때문에 $\delta(s, v) \leq d[u] + w(u, v)$ 가 된다. 그러므로 $d[v] = d[u] + w(u, v)$ 로 할당하는

것은 안전하다.

DAGs:

순환이 없기 때문에 음의 순환이 있을 수 없다!

1. DAG를 위상 정렬한다. u 에서 v 까지의 경로는 선형 순서에서 u 가 v 전에 온다는 의미이다.
2. 위상 정렬된 정점을 한 번 훑으면서 그 정점에서 나가는 간선에 대해 완화한다.
 $\Theta(V + E)$ 시간이 걸린다.

예:




그림 1: 위상 정렬을 이용한 최단 경로 계산

정점은 왼쪽에서 오른쪽으로 위상 정렬됨

r 의 처리: ∞ 를 유지한다. s 의 왼쪽에 있는 모든 정점은 정의에 의해 ∞ 로 남을 것이다.

s 의 처리: $t: \infty \rightarrow 2$ $x: \infty \rightarrow 6$ (그림 2의 윗 부분을 보시오)




그림 2: 동적 계획법 미리보기

다익스트라 시연




그림 3: 공과 실을 이용한 다익스트라 시연


다익스트라 알고리즘

각 간선 $(u, v) \in E$ 에 대하여, $w(u, v) \geq 0$ 을 가정하고, 정점의 집합 S 에 최단 경로의 값이 결정된 정점만을 유지한다. 최소인 최단 경로 어림을 가지는 u 를 $V - S$ 집합에서 반복적으로 선택하여, u 를 S 에 넣고, u 로부터 나가는 모든 간선에 대해 완화한다.

의사 코드

```
Dijkstra ( $G, W, s$ )    //uses priority queue  $Q$ 
  Initialize ( $G, s$ )
   $S \leftarrow \phi$ 
   $Q \leftarrow V[G]$     //Insert into  $Q$ 
  while  $Q \neq \phi$ 
    do  $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$     //deletes  $u$  from  $Q$ 
     $S = S \cup \{u\}$ 
    for each vertex  $v \in \text{Adj}[u]$ 
      do RELAX ( $u, v, w$ )     $\leftarrow$  this is an implicit DECREASE_KEY operation
```

예



$S = \{ \}$	{ A B C D E } =	Q	
$S = \{ A \}$	0 ∞ ∞ ∞ ∞		
$S = \{ A, C \}$	0 10 3 ∞ ∞	←	after relaxing edges from A
$S = \{ A, C \}$	0 7 3 11 5	←	after relaxing edges from C
$S = \{ A, C, E \}$	0 7 3 11 5		
$S = \{ A, C, E, B \}$	0 7 3 9 5	←	after relaxing edges from B

그림 4: 다익스트라의 실행

전략: 다익스트라는 탐욕 알고리즘이다. $V - S$ 에서 가장 가까운 정점을 선택하여 집합 S 에 넣는다.

타당성: 완화가 안전하다는 것은 안다. 중요 관찰점은 집합 S 에 정점 u 가 추가될 때마다 $d[u] = \delta(s, u)$ 가 된다는 것이다.

다익스트라의 복잡도

$\Theta(V)$ 번의 우선순위 큐 삽입 연산

$\Theta(V)$ 번의 EXTRACT-MIN 연산

$\Theta(E)$ 번의 DECREASE-KEY 연산

배열을 이용한 구현:

$\Theta(V)$: 최소의 원소 추출

$\Theta(1)$: 키 감소 연산

계: $\Theta(V \cdot V + E \cdot 1) = \Theta(V^2 + E) = \Theta(V^2)$

이진 최소 힙을 이용한 구현:

$\Theta(\lg V)$: 최소의 원소 추출

$\Theta(\lg V)$: 키 감소 연산

계: $\Theta(V \lg V + E \lg V)$

피보나치 힙 (6.006의 범위 아님):

$\Theta(\lg V)$: 최소의 원소 추출

$\Theta(1)$: 키 감소 연산

분할상환 비용

계: $\Theta(V \lg V + E)$

MIT OpenCourseWare

<http://ocw.mit.edu>

6.006 Introduction to Algorithms

Fall 2011

For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: <http://ocw.mit.edu/terms>.