



# 求 $N!$ 的高精度算法

---

本文中的算法主要针对Pascal语言

# 这篇文章的内容

- ◆ 你了解高精度吗？
- ◆ 你曾经使用过哪些数据结构？
- ◆ 你仔细思考过如何优化算法吗？

在这里，你将看到怎样成倍提速  
求 $N!$ 的高精度算法





# 关于高精度

---

- ◆ Pascal中的标准整数类型
- ◆ 高精度算法的基本思想

# Pascal中的标准整数类型

数据类型	值域
Shortint	-128~127
Byte	0~255
Integer	-32768~32767
Word	0~65535
Longint	-2147483648~2147483647
Comp	-9.2e18~9.2e18

Comp虽然属于实型，实际上是一个64位的整数

# 高精度算法的基本思想

- ◆ Pascal中的标准整数类型最多只能处理在 $-2^{63} \sim 2^{63}$ 之间的整数。如果要支持更大的整数运算，就需要使用高精度
- ◆ 高精度算法的基本思想，就是将无法直接处理的大整数，分割成若干可以直接处理的小整数段，把对大整数的处理转化为对这些小整数段的处理



# 数据结构的选择

---

- ◆ 每个小整数段保留尽量多的位
- ◆ 使用Comp类型
- ◆ 采用二进制表示法



# 每个小整数段保留尽量多的位

◆ 一个例子：计算两个15位数的和

➤ 方法一

- 分为15个小整数段，每段都是1位数，需要15次1位数加法

➤ 方法二

- 分为5个小整数段，每段都是3位数，需要5次3位数加法

➤ 方法三

- `Comp`类型可以直接处理15位的整数，故1次加法就可以了

➤ 比较

- 用`Integer`计算1位数的加法和3位数的加法是一样快的
- 故方法二比方法一效率高
- 虽然对`Comp`的操作要比`Integer`慢，但加法次数却大大减少
- 实践证明，方法三比方法二更快

# 使用Comp类型

- ◆ 高精度运算中，每个小整数段可以用Comp类型表示
- ◆ Comp有效数位为19~20位
- ◆ 求两个高精度数的和，每个整数段可以保留17位
- ◆ 求高精度数与不超过m位整数的积，每个整数段可以保留 $18-m$ 位
- ◆ 求两个高精度数的积，每个整数段可以保留9位
- ◆ 如果每个小整数段保留k位十进制数，实际上可以认为其只保存了1位 $10^k$ 进制数，简称为高进制数，称1位高进制数为单精度数





# 采用二进制表示法

---

- ◆ 采用二进制表示，运算过程中时空效率都会有所提高，但题目一般需要以十进制输出结果，所以还要一个很耗时的进制转换过程。因此这种方法竞赛中一般不采用，也不在本文讨论之列



# 算法的优化

---

- ◆ 高精度乘法的复杂度分析
- ◆ 连乘的复杂度分析
- ◆ 设置缓存
- ◆ 分解质因数求阶乘
- ◆ 二分法求乘幂
- ◆ 分解质因数后的调整



# 高精度乘法的复杂度分析

---

- ◆ 计算 $n$ 位高进制数与 $m$ 位高进制数的积
  - 需要 $n*m$ 次乘法
  - 积可能是 $n+m-1$ 或 $n+m$ 位高进制数

# 连乘的复杂度分析 (1)

◆ 一个例子：计算 $5*6*7*8$

➤ 方法一：顺序连乘

- $5*6=30$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $30*7=210$ ,  $2*1=2$ 次乘法
- $210*8=1680$ ,  $3*1=3$ 次乘法

共6次乘法

➤ 方法二：非顺序连乘

- $5*6=30$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $7*8=56$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $30*56=1680$ ,  $2*2=4$ 次乘法

共6次乘法

特点： $n$ 位数 $*$  $m$ 位数 $=n+m$ 位数

## 连乘的复杂度分析（2）

◆ 若“ $n$ 位数 $\times m$ 位数 $=n+m$ 位数”，则 $n$ 个单精度数，无论以何种顺序相乘，乘法次数一定为 $n(n-1)/2$ 次

➤ 证明：

- 设 $F(n)$ 表示乘法次数，则 $F(1)=0$ ，满足题设
- 设 $k < n$ 时， $F(k)=k(k-1)/2$ ，现在计算 $F(n)$
- 设最后一次乘法计算为“ $k$ 位数 $\times (n-k)$ 位数”，则
- $F(n)=F(k)+F(n-k)+k(n-k)=n(n-1)/2$ （与 $k$ 的选择无关）

# 设置缓存 (1)

◆ 一个例子：计算 $9*8*3*2$

➤ 方法一：顺序连乘

- $9*8=72$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $72*3=216$ ,  $2*1=2$ 次乘法
- $216*2=432$ ,  $3*1=3$ 次乘法

共6次乘法

➤ 方法二：非顺序连乘

- $9*8=72$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $3*2=6$ ,  $1*1=1$ 次乘法
- $72*6=432$ ,  $2*1=2$ 次乘法

共4次乘法

特点： $n$ 位数 $*$  $m$ 位数可能是 $n+m-1$ 位数

## 设置缓存（2）

- ◆ 考虑 $k+t$ 个单精度数相乘 $a_1 * a_2 * \dots * a_k * a_{k+1} * \dots * a_{k+t}$ 
  - 设 $a_1 * a_2 * \dots * a_k$ 结果为 $m$ 位高进制数（假设已经算出）
  - $a_{k+1} * \dots * a_{k+t}$ 结果为 $1$ 位高进制数
  - 若顺序相乘，需要 $t$ 次“ $m$ 位数\* $1$ 位数”，共 $mt$ 次乘法
  - 可以先计算 $a_{k+1} * \dots * a_{k+t}$ ，再一起乘，只需要 $m+t$ 次乘法

在设置了缓存的前提下，计算 $m$ 个单精度数的积，如果结果为 $n$ 位数，则乘法次数约为 $n(n-1)/2$ 次，与 $m$ 关系不大

- 设 $S = a_1 a_2 \dots a_m$ ， $S$ 是 $n$ 位高进制数
- 可以把乘法的过程近似看做，先将这 $m$ 个数分为 $n$ 组，每组的积仍然是一个单精度数，最后计算后面这 $n$ 个数的积。时间主要集中在求最后 $n$ 个数的积上，这时基本上满足“ $n$ 位数\* $m$ 位数= $n+m$ 位数”，故乘法次数可近似的看做 $n(n-1)/2$ 次

## 设置缓存 (3)

### ◆ 缓存的大小

- 设所选标准数据类型最大可以直接处理 $t$ 位十进制数
- 设缓存为 $k$ 位十进制数，每个小整数段保存 $t-k$ 位十进制数
- 设最后结果为 $n$ 位十进制数，则乘法次数约为
- $k/(n-k) \sum_{i=1..n/k} i = (n+k)n/(2k(t-k))$ ，其中 $k$ 远小于 $n$
- 要乘法次数最少，只需 $k(t-k)$ 最大，这时 $k=t/2$
- 因此，缓存的大小与每个小整数段大小一样时，效率最高
- 故在一般的连乘运算中，可以用Comp作为基本整数类型，每个小整数段为9位十进制数，缓存也是9位十进制数



# 分解质因数求阶乘

◆ 例：  $10! = 2^8 * 3^4 * 5^2 * 7$

- $n!$ 分解质因数的复杂度远小于 $n \log n$ ，可以忽略不计
- 与普通算法相比，分解质因数后，虽然因子个数 $m$ 变多了，但结果的位数 $n$ 没有变，只要使用了缓存，乘法次数还是约为 $n(n-1)/2$ 次
- 因此，分解质因数不会变慢（这也可以通过实践来说明）
- 分解质因数之后，出现了大量求乘幂的运算，我们可以优化求乘幂的算法。这样，分解质因数的好处就体现出来了

# 二分法求乘幂

## ◆ 二分法求乘幂，即：

- $a^{2n+1}=a^{2n}*a$
- $a^{2n}=(a^n)^2$
- 其中， $a$ 是单精度数

## ◆ 复杂度分析

- 假定 $n$ 位数与 $m$ 位数的积是 $n+m$ 位数
- 设用二分法计算 $a^n$ 需要 $F(n)$ 次乘法
- $F(2n)=F(n)+n^2$ ， $F(1)=0$
- 设 $n=2^k$ ，则有 $F(n)=F(2^k)=\sum_{i=0..k-1}4^i=(4^k-1)/3=(n^2-1)/3$

## ◆ 与连乘的比较

- 用连乘需要 $n(n-1)/2$ 次乘法，二分法需要 $(n^2-1)/3$
- 连乘比二分法耗时仅多50%
- 采用二分法，复杂度没有从 $n^2$ 降到 $n\log n$

# 二分法求乘幂之优化平方算法

## ◆ 怎样优化

➤  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

➤ 例：  $12345^2 = \underline{123}^2 * 10000 + \underline{45}^2 + 2 * \underline{123} * \underline{45} * 100$

➤ 把一个n位数分为一个t位数和一个n-t位数，再求平方

## ◆ 怎样分

➤ 设求n位数的平方需要F(n)次乘法

➤  $F(n) = F(t) + F(n-t) + t(n-t)$ ,  $F(1) = 1$

➤ 用数学归纳法，可证明F(n)恒等于 $n(n+1)/2$

➤ 所以，无论怎样分，效率都是一样

➤ 将n位数分为一个1位数和n-1位数，这样处理比较方便

# 二分法求乘幂之复杂度分析

## ◆ 复杂度分析

- 前面已经求出 $F(n)=n(n+1)/2$ ，下面换一个角度来处理
- $S^2=(\sum_{(0 \leq i < n)} a_i 10^i)^2 = \sum_{(0 \leq i < n)} a_i^2 10^{2i} + 2 \sum_{(0 \leq i < j < n)} a_i a_j 10^{i+j}$
- 一共做了 $n+C(n,2)=n(n+1)/2$ 次乘法运算
- 普通算法需要 $n^2$ 次乘法，比改进后的慢1倍

## ◆ 改进求乘幂的算法

- 如果在用改进后的方法求平方，则用二分法求乘幂，需要 $(n+4)(n-1)/6$ 次乘法，约是连乘算法 $n(n-1)/2$ 的三分之一

# 分解质因数后的调整（1）

## ◆ 为什么要调整

- 计算 $S=2^{11}3^{10}$ ，可以先算 $2^{11}$ ，再算 $3^{10}$ ，最后求它们的积
- 也可以根据 $S=2^{11}3^{10}=6^{10}*2$ ，先算 $6^{10}$ ，再乘以 2 即可
- 两种算法的效率是不同的

# 分解质因数后的调整 (2)

## ◆ 什么时候调整

- 计算  $S = a^{x+k}b^x = (ab)^x a^k$
- 当  $k < x \log_a b$  时, 采用  $(ab)^x a^k$  比较好, 否则采用  $a^{x+k}b^x$  更快
- 证明:
  - 可以先计算两种算法的乘法次数, 再解不等式, 就可以得到结论
  - 也可以换一个角度来分析。其实, 两种算法主要差别在最后一步求积上。由于两种方法, 积的位数都是一样的, 所以两个因数的差越大, 乘法次数就越小
  - $\therefore$  当  $a^x b^x - a^k > a^{x+k} - b^x$  时, 选用  $(ab)^x a^k$ , 反之, 则采用  $a^{x+k}b^x$ 。
  - $\therefore a^x b^x - a^k > a^{x+k} - b^x$
  - $\therefore (b^x - a^k)(a^x + 1) > 0$
  - $\therefore b^x > a^k$
  - 这时  $k < x \log_a b$



# 总结

---

## ◆ 内容小结

- 用Comp作为每个小整数段的基本整数类型
- 采用二进制优化算法
- 高精度连乘时缓存和缓存的设置
- 改进的求平方算法
- 二分法求乘幂
- 分解质因数法求阶乘以及分解质因数后的调整

## ◆ 应用

- 高精度求乘幂（平方）
- 高精度求连乘（阶乘）
- 高精度求排列组合



# 结束语

---

求 $N!$ 的高精度算法本身并不难，但我们仍然可以从多种角度对它进行优化。

其实，很多经典算法都有优化的余地。我们自己编写的一些程序也不例外。只要用心去优化，说不准你就想出更好的算法来了。

也许你认为本文中的优化毫无价值。确实是这样，竞赛中对高精度的要求很低，根本不需要优化。而我以高精度算法为例，不过想谈谈如何优化一个算法。我想说明的只有一点：**算法是可以优化的。**