ArchSummit全球架构师峰会北京站2015

容器SDN技术与微服务架构实践



Gekbang》。 极客邦技

整合全球最优质学习资源,帮助技术人和企业成长 Growing Technicians, Growing Companies



专注中高端技术人员的 技术媒体





高端技术人员 学习型社交网络





实践驱动的 IT职业学习和服务平台



GEEKBANG INTERNATIONAL TRAINING 极客邦培训

一线专家驱动的 企业培训服务





San Francisco London Beijing Sao Paulo Tokyo New York Shanghai



2016年4月21-23日 I 北京·国际会议中心

主办方 **Geekbang**》。InfoQ®

优惠(截至12月27日) 现在报名,节省2040元/张,团购享受更多优惠



大纲

- · 何谓 SDN
 - 容器与网络
- · 主流容器 SDN 方案
 - Flannel
 - Calico
 - Weave
- 七牛实践与案例分析

何谓 SDN

软件定义网络

网络结构的灵活性

容器与网络


- 相比传统虚机
 - 每个容器的职能更少
 - 容器之间的关系更加复杂
 - 网络端点数量上升
 - 容器的生命周期更短







Pipework










Docker Bridge

- 原理:
 - Linux bridge 二层包交换
 - · iptables NAT 地址转换
 - ip_forward 路由转发




Docker Bridge


- · 重启后 IP 发生变化
- IP 无法跨主机灵活迁移
- NAT 模式下,跨主机间通信会隐 藏地址信息

- · NAT 性能损耗
- · Bridge 内流量难以精细隔离
- 需额外管理端口冲突
- blahblah…


Flannel




控制平面




转发平面一udp



转发平面-vxlan




Calico




- · 将操作系统协议栈化为 Router
- 模拟传统网络拓扑实现思路做路由转发


控制平面



转发平面/隔离




Weave



Hosts A, B & C running the containers shown in previous figure


- 分布式 Router (container)
- · Router 间建立 TCP 学习路由,形成控制平面
- · Router 间建立 UDP/vxlan 通道,形成数据转发平面

控制平面




- · 分布式 Router 之间 Full Mesh 结构
- 通过路由协议自主学习路由
- 自主进行节点拓扑计算与收敛

转发平面一old



- · 从网桥设备上通过 pcap 获取原始帧
- · wRouter 查询下一跳地址,将原始帧封成 UDP 发送
- · 对端解封 UDP,将原始帧注入网桥设备


转发平面-new



- · wRouter 不参与实际流量转发
- wRouter 通过控制 odp Flow 规则达到路由目的
- · odp 间通过 vxlan 隧道互联


服务发现/负载均衡

- DNS Server 监听在 docker0
- Container 的 dns server 指向 docker0
- DNS Server 从 wRouter 中查取



子网隔离

- 支持子网级隔离
- 依赖容器的网络配置权限
- · 仅子网内流量可走 weave bridge
- · 非法流量会被导入默认网 关(即 docker0)



| | Docker Bridge | Flannel | Weave | Calico |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 隔离粒度 | 粗 | 无 | 粗,子网级 | 细 |
| 地址管理 | 子网内分配 | etcd | IPAM | IPAM |
| 性能 | NAT 损耗 | udp 差 vxlan 好 | pcap 差 odp 好 | 好 |
| 服务发现 负载均衡 | 无 | 无 | DNS | 无 |
| 控制平面 | 子网分配 二层学习 | etcd | TCP mesh 路由协议 | RR/BGP mesh |
| 转发平面 | Bridge + NAT | UDP/vxlan 隧道 | UDP/vxlan 隧道 | Linux 协议栈 |
| 对基础架构的 要求 | IP可达 | IP可达 | IP可达 | 二层互通 或BGP打通 |

业务需求


- 适应复杂异构的基础架构
- · 端点可迁移,并保持 IP 不变
- 服务发现、负载均衡
 - · 精细均衡(L4/L7)
 - 对业务无侵入性(无需端口配置)
- · 端到端流量精细 ACL

转发平面

• 对原有物理基础网络侵入小

• offload 隧道计算量提升性能XLANGRE

• 硬件厂商支持相对完善



控制平面


- 容器和虚机的一点不同
 - 容器间依赖关系相对固定(职责细化的结果)
 - · 单机可推演可能产生的 outbound
 - · 实际产生的 outbound << 可能产生的 outbound

OpenFlow


Header Fields Counters Actions

- 表达能力强
 - · Header Fields 几乎可以匹配任意字段
 - · 配合 Table 和 Priority 可实现复杂的处理 逻辑
- 流表淘汰机制:
 - 被动: Idle/Hard Timeout
 - 主动: FlowDelete
- · 支持第三方扩展,例如 Nicira

OpenF1ow



(a) Packets are matched against multiple tables in the pipeline




(b) Per-table packet processing

Figure 2: Packet flow through the processing pipeline.


控制平面


- 多控制器实例一组
 - 负载均衡
 - 高可用
- 多组分区域管辖




服务发现/负载均衡

- 分布式负载均衡器
 - · 在本机即被代理,无额外内网流量开销
- · IP 级负载均衡
 - 业务无需配置端口(后端监听即用)
- L7 自定义配置丰富
 - · 支持常用 Nginx 配置
 - 可指定访问某个后端
 - etc.






安全组



- 支持 Pod/Service/SecurityGroup <-> Pod/Service/SecurityGroup
- 可向目标安全组 Export 指定 Pod/Service
- 支持 ICMP/TCP/UDP

案例一


七牛文件处理FOP 架构演变




· 增加 Discovery 组件,收集 Agent 上报信息

• FopGate 从 Discovery 获取 集群信息,做 LB


- · 增加业务 Agent
 - 上报后端信息
 - 上报保活信息
 - 单机内 worker LB



- · 取消业务层 Discovery 服务
- · 业务 Agent 功能退化
 - · 无需与 Discovery 心跳保持
 - · 简化 Agent 后端, 无需 LB
- FopGate 取消 LB 逻辑




- 进一步分离
 - · 有状态服务 Agent
 - · 无状态服务 worker
- · 通过调度调配 worker 数量



案例二


用户自定义文件处理UFOP 架构演变

Before



- 端口映射,管理麻烦,业务使用不灵活
- 隔离粗暴,容器间通讯一律禁止

After



- 天然 Discovery/LoadBalance
- 划分安全组,容器间关系灵活
- 完整端口空间,业务使用方便



Thanks! -EOF-