

oznaczenie	ilość	typ	parametry
C1, C2, C3, C4	4	100nF/50V	kondensator ceramiczny C1206C104K5RACAUTO
C5	1	1uF/16V	kondensator ceramiczny C1206C105M4RACTU
C6	1	4,7uF/16V	kondensator tantalowy T491A475K016AT
C7	1	1,5uF/16V	kondensator tantalowy T491A155K016AT
R1, R2, R3, R4	4	10	rezystor CQ1206-10R-1%
R5, R6	2	330	rezystor CQ1206-330R-1%
R7	1	3,3k	rezystor CQ1206-3K3-1%
R8	1	1k	rezystor CQ1206-1K-1%
R9	1	10k	rezystor CQ1206-10K-1%
D1	1	LTST-C155KGJRKT	dioda czerwono-zielona
Q1	1	BC817-16-7-F	tranzystor:NPN;bipolarny;45V;500mA;310mW;SOT23
U1	1	HM-11	moduł Bluetooth BLE
U2	1	STM8S207K8	mikrokontroler
U3	1	MCP1826S-3302EDB	regulator napięcia 3,3V
U4	1	RFM69HCW	moduł radiowy 868MHz
U5	1	TP4056	moduł ładowania akumulatorów Li-Po 3,7V
S1, S2, S3, S4	4	TACTS120H085G160	przycisk typu tact-switch 12x12x8,5mm
OLED DISPLAY	1	SH1106 128x64 pix	biały, 7-pinowy, komunikacja SPI, przekątna ekranu 1,3"
złącze akumulatora	1	MX-53047-0210	PicoBlade;1,25mm;PIN:2;THT;1A
akumulator	1	Li-Pol 3,7V 3000mAh	akumulator Odroid
przełącznik	1	SK12N14F02-2510	przełącznik suwakowy, kątowy, 2 pozycyjny