ATELIER MCP

Guide Officiel d'Installation & d'Utilisation

Connecter WordPress à Claude, ChatGPT et Antigravity via le Model Context Protocol

Version : 0.4.0	**WordPress :** 6.9+ (Abilities API)	**PHP :** 7.4 à 8.3+	**Licence :** GPL-2.0-or-later

---

1. Architecture & Rôle du plugin MCP Adapter

Atelier MCP transforme un site WordPress en serveur MCP autonome. L'assistant d'intelligence artificielle (Claude Code, Claude.ai, ChatGPT, Antigravity) s'y connecte de manière sécurisée pour lire, analyser et construire des pages directement dans **Elementor** et **Gutenberg**.

Pourquoi le plugin officiel MCP Adapter est-il obligatoire ?
Atelier MCP s'appuie sur la division des responsabilités recommandée par l'équipe officielle de WordPress :

- **Abilities API (Cœur WordPress 6.9+) :** Fournit le cadre officiel pour déclarer les fonctionnalités du site de manière typée et sécurisée.
- **MCP Adapter (Équipe officielle WordPress) :** Implémente la couche protocolaire MCP standard (transport HTTP/SSE, JSON-RPC 2.0).
- **Atelier MCP (Notre plugin) :** Fournit les 23 outils métier haut niveau (Elementor, Theme Builder, Gutenberg AST, révisions, sécurité).

Pourquoi MCP Adapter n'est-il pas directement embarqué dans Atelier MCP ?
L'équipe officielle de WordPress recommande expressément de ne jamais embarquer MCP Adapter au sein d'un plugin tiers. Cela évite les conflits fatals de versions PHP si un autre plugin du site utilise également MCP, et permet de maintenir la couche transport réseau à jour indépendamment du plugin métier.

2. Prérequis Techniques

Composant	Version requise	Rôle & Justification
WordPress	**6.9 ou supérieur**	Indispensable : intègre l'Abilities API dans le cœur.
PHP	7.4 à 8.3+	Recommandé : PHP 8.1 ou 8.2 pour des performances optimales.
MCP Adapter	Dernière release	Plugin officiel WordPress gérant le transport MCP HTTP/SSE.
HTTPS	Obligatoire en prod	Requis pour la négociation OAuth 2.1 et la protection des jetons.
Elementor	3.20+ / Pro facultatif	Requis pour les outils Elementor (pages, kits, popups, Theme Builder).

3. Guide d'Installation Pas à Pas

Étape 1 : Installer le plugin officiel MCP Adapter

1. Téléchargez l'archive officielle depuis GitHub : https://github.com/WordPress/mcp-adapter/releases/latest/download/mcp-adapter.zip

2. Connectez-vous à l'administration WordPress (/wp-admin).

3. Rendez-vous dans **Extensions › Ajouter une extension**.

4. Cliquez sur le bouton **Téléverser une extension** en haut de l'écran.

5. Choisissez le fichier mcp-adapter.zip et cliquez sur **Installer maintenant**.

6. Cliquez sur **Activer l'extension**.

Étape 2 : Installer le plugin Atelier MCP

1. Récupérez l'archive de production dist/atelier-mcp.zip (générée via npm run build).

2. Dans WordPress, retournez dans **Extensions › Ajouter une extension › Téléverser une extension**.

3. Choisissez atelier-mcp.zip et cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer l'extension**.

4. **Vérification immédiate :** Un nouvel onglet **Atelier MCP** apparaît dans le menu latéral WordPress.

L'endpoint MCP est immédiatement actif sur : https://<votre-site.com>/wp-json/atelier/mcp

4. Modes d'Authentification & Sécurité

Atelier MCP intègre son propre gestionnaire d'accès dans le menu **Atelier MCP › Connexion** :

Méthode	Usage recommandé	Fonctionnement & Configuration
Jeton Personnel (PAT Bearer)	**Claude Code CLI**, scripts, environnements locaux.	Généré en 1 clic dans *Atelier MCP › Connexion*. Choix des portées (lecture/écriture) et de la durée. Stocké haché en SHA-256.
OAuth 2.1 avec PKCE	**Claude.ai Web**, **ChatGPT**, **Antigravity**.	Négociation automatique sans clé d'API via RFC 9728 et RFC 8414. Écran de consentement natif WordPress et rotation des jetons.
Application Passwords	Rétrocompatibilité WordPress.	Généré dans le profil utilisateur WordPress. Authentification HTTP Basic standard.

5. Connexion des Clients IA (Claude, ChatGPT, Antigravity)

Connexion avec Claude Code (CLI)

Dans votre terminal, exécutez la commande d'enregistrement en fournissant votre jeton PAT :

```
claude mcp add --transport http atelier https://<votre-site.com>/wp-json/atelier/mcp \
--header "Authorization: Bearer <votre_jeton_pat>"
```

Connexion avec Claude Desktop

Éditez le fichier claude_desktop_config.json et insérez le bloc de configuration :

```
{ "mcpServers": { "atelier": { "url": "https://<votre-site.com>/wp-json/atelier/mcp", "headers": {
"Authorization": "Bearer <votre_jeton_pat>" } } } }
```

Connexion avec Claude.ai Web & ChatGPT (OAuth 2.1)

Dans l'interface web de Claude.ai ou ChatGPT (mode développeur MCP), ajoutez un connecteur MCP personnalisé en saisissant uniquement l'adresse : https://<votre-site.com>/wp-json/atelier/mcp.
Le client lance le flux OAuth 2.1 automatique. Connectez-vous à WordPress et approuvez les autorisations.

6. Répertoire Complet des 23 Outils MCP

Atelier MCP expose 23 outils spécialisés déclarés auprès de l'Abilities API :

Outil MCP	Domaine	Rôle & Description de la capacité	Mode
`atelier-site-info`	Général	Versions WordPress/Elementor, conteneurs, points de rupture, thème.	Lecture
`atelier-guide`	Méthode	Guide méthodologique officiel, règles d'or et sécurité.	Lecture
`atelier-list-documents`	Inspection	Pages, articles et gabarits modifiables avec éditeur actif.	Lecture
`atelier-get-document`	Inspection	Plan hiérarchique ou arbre Elementor complet (modified_gmt).	Lecture
`atelier-describe-widget`	Inspection	Noms exacts des contrôles d'un widget ou conteneur du site.	Lecture
`atelier-get-kit`	Elementor	Couleurs et typographies globales du Kit actif.	Lecture
`atelier-audit-document`	Qualité	Audit statique : conteneurs, responsive, titres Hn, images sans alt.	Lecture
`atelier-save-document`	Elementor	Enregistrement sécurisé avec concurrence optimiste (409) et révision.	**Écriture**
`atelier-create-document`	Elementor	Création de nouvelle page ou template Elementor avec arbre initial.	**Écriture**
`atelier-list-revisions`	Sécurité	Historique des révisions du document avec auteurs et horodatages.	Lecture
`atelier-restore-revision`	Sécurité	Restauration d'une révision antérieure (rollback instantané).	**Écriture**
`atelier-preview-link`	Relecture	Lien de prévisualisation temporaire signé sans compte WordPress.	Lecture
`atelier-upload-media`	Médias	Téléversement d'image Base64 avec texte alternatif obligatoire.	**Écriture**
`atelier-flush-cache`	Maintenance	Purge et recompilation des styles CSS et fichiers compilés.	**Écriture**
`atelier-activity-log`	Traçabilité	Journal d'audit de toutes les actions et modifications opérées.	Lecture
`atelier-theme-builder`	Elementor Pro	Gabarits (header, footer, 404) et conditions de ciblage.	**Écriture**
`atelier-global-widgets`	Elementor Pro	Création et insertion de widgets synchronisés réutilisables.	**Écriture**
`atelier-popups`	Elementor Pro	Création et déclencheurs de popups (scroll, sortie, timing).	**Écriture**
`atelier-gutenberg-blocks`	Gutenberg	Découverte des blocs natifs et schéma détaillé de leurs attributs.	Lecture
`atelier-gutenberg-document`	Gutenberg	Lecture du plan de blocs ou de l'arbre JSON structuré (modified_gmt).	Lecture
`atelier-gutenberg-save`	Gutenberg	Sauvegarde de blocs avec concurrence optimiste et révisions.	**Écriture**
`atelier-gutenberg-patterns`	Gutenberg	Extraction des compositions de blocs préconçues du thème.	Lecture
`atelier-theme-json`	Design System	Palette theme.json, échelles typographiques, largeurs et modèles.	Lecture

7. Les Règles d'Or de Sécurité & de Construction

1. Concurrence optimiste & Jeton de version (modified_gmt)

Toute écriture (Elementor ou Gutenberg) requiert la date modified_gmt reçue lors de la dernière lecture. Si le contenu a été modifié sur le site entre-temps, un refus **HTTP 409 Conflict** est retourné. Cela empêche l'écrasement involontaire d'un travail concurrent.

2. Mode simulation préalable (dry_run=true)

L'assistant teste sa modification complexe en envoyant dry_run: true. L'arbre est validé, les audits statiques sont exécutés, et le plan résultant est affiché sans toucher à la base de données.

3. Révisions WordPress automatiques et Rollback

Chaque enregistrement génère automatiquement une révision WordPress. L'outil atelier-restore-revision permet de revenir instantanément à l'état antérieur en cas d'imprévu.

8. Mises à Jour Automatiques & FAQ

Mise à jour en 1 clic depuis GitHub :
Atelier MCP intègre son propre système de mise à jour connecté à l'API GitHub Releases. Dès qu'une nouvelle version est publiée sur le dépôt GitHub, WordPress la détecte et affiche la mise à jour dans **Extensions** avec son journal des modifications.

Q : Que faire si je reçois une erreur HTTP 401 Unauthorized ?
R : Vérifiez que votre jeton PAT est actif dans *Atelier MCP › Connexion* et que votre serveur web (Apache/Nginx) transmet bien l'en-tête Authorization aux scripts PHP (activer SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1 sur Apache).

Q : Que faire en cas d'erreur HTTP 409 Conflict ?
R : C'est la protection anti-écrasement qui fonctionne. Demandez simplement à l'assistant de relire la page avec atelier-get-document avant de renvoyer la mise à jour.

Q : Pourquoi une alerte indique 'MCP Adapter manquant' ?
R : Téléversez et activez le plugin officiel mcp-adapter.zip depuis le dépôt GitHub officiel de WordPress.