COADYUVANTE SILICONADO

Marcas comerciales: AJUSTE ROTAM - RIZOWET (*) - SILWET L AG (*) - TACTIC.

Nomenclatura Química:
Heptametil trisiloxano modificado con éter metil aliloxipolietilenglicol
Clasificación Química: órgano siliconado.
Acción: humectante y dispersante.

Uso: coadyuvante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cultivos extensivos	Aérea: 50 a 100 cm3/100 litros. Terrestre: 25 a 50 cm3/100 litros.	Ver información general.
Cultivos intensivos	Terrestre: 10 a 50 cm3/100 litros.	

Información General:

El heptametiltrisiloxano es un coadyuvante, humectante siliconado que reduce notoriamente la tensión superficial de las gotas de la pulverización, favoreciendo la eficacia de la aplicación de los productos fitosanitarios, permitiendo un mojado uniforme y asegurando una cobertura total con el caldo de aspersión.

En hojas y frutos con superficies cerosas y/o pilosas, aumenta la capacidad de mojado.
Se utiliza en mezclas de tanque para mejorar la eficiencia de los productos insecticidas, fungicidas, herbicidas no selectivos, reguladores del crecimiento y fertilizantes foliares, tanto en aplicaciones terrestres como aéreas.
Ofrece las mismas ventajas de los coadyuvantes comunes, con diferencias notables en la tensión superficial de las gotas de pulverización y la humectabilidad es considerablemente mayor.

Instrucciones de uso:

Debe agregarse al tanque de la pulverizadora como último ingrediente de la mezcla a utilizar. Cuando el tanque esté próximo a su capacidad total de agua (3/4 partes de su volumen) desconectar los agitadores, agregar el producto y completar con agua hasta la capacidad deseada, poner los agitadores en marcha y aplicar.
NO se deben guardar restos de caldo de aplicación de un día para el otro.

Restricciones de uso: puede utilizarse en cualquier cultivo, y no presenta problemas de fitotoxicidad, excepto en el caso de fruta que pudiera estar expuesta a la aplicación.
Respetar las restricciones de uso del producto asociado.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados, según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial, protección respiratoria adecuada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado (SILWET L AG/ RIZOWET):
DL 50 oral aguda en ratas: > 2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda en ratas: > 4000mg/kg
CL 50 inhalatoria aguda: > 11,78 mg/l

Producto levemente irritante, sensibilizante dermal.

Verifique con la empresa registrante los datos toxicológicos de producto formulado no consignado.

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar al médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencias, llevando el envase o la etiqueta del producto involucrado. Si hubiera contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y consultar al médico.
En caso de contaminación por la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
En el caso de ingestión se debe requerir asistencia médica. Dar a beber agua e inducir el vómito.

En el caso de inhalación se debe hacer respirar aire fresco y consultar con el médico.

Antídoto: no se conoce.
Realizar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Abejas: virtualmente no tóxico.
Aves: prácticamente no tóxico.
Organismos acuáticos: prácticamente no tóxico para peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
AJUSTE ROTAM	ROTAM	37541	SL	100%	III
RIZOWET (*)	RIZOBACTER ARGENTINA	36637	DC	100%	IV
SILWET L AG (*)	RIZOBACTER ARGENTINA	33454	DC	100%	IV
TACTIC	NUTRIEN AG SOLUTIONS	34098	EC	10%	IV

(*) Rizowet y Silwet son marcas registradas de Momentive Performance Materials