COMPUESTO NITRO - AZUFRADO

Nomenclatura Química:
Líquido Nitro-Azufrado.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cereales	120 - 400 l/ha (*) 150 - 450 l/ha	Desde presiembra a postemergencia, o a la siembra según dosis usada y cultivo. (*) En pre y postemergencia: al voleo, chorreando en bandas en superficie, inyectando o chorreando en bandas sub-superficiales. Con la siembra: aplicación en bandas junto a la semilla. También puede utilizarse inyectando junto con el riego. Pulverizado junto con herbicidas en macollaje.
Cítricos o citrus	100 - 300 l/ha (*)	Brotación, crecimiento de hojas y brotes hasta floración y cuajado.
Forestales Hortalizas Praderas	150 - 450 l/ha	Desde presiembra a postemergencia, o a la siembra según dosis usada y cultivo.
Frutales de carozo Frutales de pepita	120 - 350 l/ha (*) 150 - 450 l/ha	Desde presiembra a postemergencia, o a la siembra según dosis usada y cultivo. (*) Brotación, crecimiento de hojas y brotes hasta floración y cuajado.
Hortalizas de fruto	120 - 350 l/ha (*)	Brotación, crecimiento de hojas y brotes hasta floración y cuajado.
Hortalizas de hoja Hortalizas de raíz	100 - 300 l/ha (*)	
Vid	150 - 350 l/ha (*)	Brotación, crecimiento de hojas y brotes hasta floración y cuajado.

(*) Solmix

Información General:

Es una mezcla física variable entre UAN y Thiosulfato de Amonio en solución. Dichas materias primas son completamente miscibles entre si, de modo que se pueden mezclar en cualquier proporción logrando relaciones N-S variables. Dichas mezclas logran diferentes grados, desde 12-0-0-26 S (thiosulfato de amonio puro) hasta 32-0-0 (una puro) pasando por relaciones más comunes como 28-0-0-5,2 S (20% thiosulfato de amonio y 80% UAN),

Puede aplicarse inyectado (mayor eficiencia de aprovechamiento) o chorreado. Además de la simplicidad del manipuleo, asegura la entrega de dos nutrientes ligados a la calidad además de diferencial cuantitativo cuando así lo requiera la necesidad de suelo.

Compatibilidad:
Permite mezclas con otros materiales, soluciones base acuosa, como también en aplicaciones de cobertera.

Densidad: 1,32 grs/ml (*)

Composición:

Nitrógeno N:	desde 32% hasta 12% (*)
Azufre:	desde 0% hasta 26% (*)
Agua:	variable (*)
Índice de acidez:	desde -58 hasta -102 (*)
Reacción en el suelo:	ácida (*)

Grado: variable	Grado equivalente: variable (*)
Grado: 27 - 0 - 0	Grado equivalente: 27 - 0 - 0 - 3% S

Precauciones:
- No dejar los envases abiertos.
- Mantener los tanques a temperatura no mayores de 100 °C.
- Mantener lejos de sustancias incompatibles:
Agentes reductores
Materiales combustibles, materiales Orgánicos
Reacciona con ácidos y álcalis, Cloro y/o hipoclorito.
Polvos metálicos (Cd, Cu, Pb, Ni, Co, Bi, Cr, Mg, Zn, Al).
- Ligeramente corrosivo con el Zinc, Cobre y Aluminio. Incompatible con aleaciones de cobre, bronce y metales ferrosos
- No corrosivo al acero inoxidable 304 ó 316 y acero dulce.

Derrames:

Absorber el derrame con material adecuado (arena, aserrín) y colocarlo en un recipiente adecuado para su disposición final recurrir a empresas especializadas habilitadas localmente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Inhalación:
La exposición a vapores, puede causar irritación en garganta y vías respiratorias.
Contacto con la piel:
Puede producir irritación de contacto.
Contacto con los ojos:
Puede provocar irritación.
Ingestión:
Puede causar irritación en el tracto gastrointestinal, provocando una fuerte sensación de ardor y hasta el envenenamiento.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente consultar con Centro de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.