HEXAZINONA

Nomenclatura Química:
hexazinona: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4 (1H,3H)-diona.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar (planta)	Ageratum (*Ageratum conizoides)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Alkekenje (*Physalis angulata)* Ataco (*Amaranthus lividus)* Ataco espinudo (*Amaranthus spinosus)* Brachiaria plantaginea (*Brachiaria plantaginea)* Cardo santo (*Argemone subfusiformis)* Cuatro cantos (*Leonurus sibiricus)* Falsa altamisa (*Parthenium hysterophorus)* Lechetresma (*Euphorbia peplus)* Nabo (*Brassica campestris)* Paitén (*Setaria geniculata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto guinea (*Panicum maximum)* Túpulo (*Sicyos polyacanthus)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus quitensis)*	900 a 1500 g/ha	Utilizar la dosis mayor en suelos con alto contenido de materia orgánica o de arcilla, y la menor en suelos arenosos. Aplicar antes de la emergencia de las malezas, o cuando éstas recién emergen. En cuanto al cultivo, debe aplicarse antes de la emergencia de la caña, pero si esta ya ha nacido, la aplicación debe ser dirigida, cuidando de no mojar directamente el cultivo. En aplicaciones en post emergencia las condiciones ambientales deben favorecer un pleno desarrollo vegetativo de las malezas. No usar en condiciones de stress hídrico. No debe ser usado en suelos con menos de 1% de materia orgánica. Siempre evaluar la tolerancia al producto de las nuevas variedades de caña de azúcar.

Información General:

Hexazinona es un herbicida de acción sistémica, selectivo para la caña de azúcar y de aplicación en pre o post emergencia temprana.

Instrucciones para el uso:
Preparación:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores, agregar la cantidad de producto según dosis recomendada. Completar finalmente el volumen total de agua. Pulverizar siempre con los agitadores en funcionamiento.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Hexazinona puede aplicarse mediante cualquier tipo de máquina pulverizadora, ya sea manual o motorizada, de alto o bajo volumen de pulverización. Presión constante (15 a 50 lb/pulg2) de acuerdo al equipo pulverizador y pico usado. Volumen de aplicación: 200 a 600 litros de caldo/ha en pre y post emergencia de las malezas y el cultivo. Usar los mayores volúmenes de caldo según nivel de infestación, clase de malezas y altura del cultivo.
Para aplicación aérea usar un volumen de caldo de 30 a 40 l/ha, altura de vuelo de 3 a 5 m sobre el blanco, siempre con temperatura inferior a 25 ºC, humedad relativa mayor a 70 % y velocidad de viento menor a 10 km/hora.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilen glicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una

solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 8,167 mg/l (4 horas)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE. Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.