THIOSULFATO DE POTASIO

Nomenclatura Química:
thiosulfato de potasio.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes primarios.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo	120 - 450 l	50 -100 días post-Emergencia.
Cebolla		Antes de inicio de bulbificación.
Cereales Oleaginosas	100 - 180 l/ha	Presiembra-Siembra.
Cítricos o citrus	250 - 350 l/ha	Desarrollo y crecimiento de follaje y frutos.
Frutales de carozo	150 - 200 l/ha	Floració- Caída de pétalos hasta post-Cosecha.
Frutales de pepita	150 - 270 l/ha	Cuaje de frutos-Post-Cosecha.
Lechuga	150 - 170 l/ha	Formación de cabeza.
Olivo	150 - 300 l/ha	Floració- Caída de pétalos hasta post-Cosecha.
Papa		Presiembra-Principios de tuberización.
Tomate	250 - 300 l/ha	Cuaje-Desarrollo de frutos.
Uva	120 - 150 l/ha	Cuaje - PostCosecha.

Información General:

Solución de Thiosulfato de Potasio al 50% Fuente potásica de alta calidad libre de cloruros.
Aspecto: Líquido amarillo pálido
Olor: Puede tener ligero olor a Azufre
PH : 7,0 - 9,0 a 20 °C y 1% solución
Gravedad específica o densidad relativa 1,46
Solubilidad en agua Soluble en todas proporciones
Propiedades adicionales
Índice de acidez: -23
Índice de salinidad: 68
Fórmula molecular K2S2O3

Grado: 0 - 0 - 20,5 Grado equivalente: 0 - 0 - 25 - 17 S

Compatibilidad:
- alguna soluciones base acuosa

Precauciones:
- Cuando se calienta este producto produce dióxido de azufre. Si se calienta hasta secarlo producirá sulfato potásico, azufre y óxidos de azufre. El Dióxido de azufre es nocivo para la respiración
- Incompatibilidad: Los oxidantes fuertes como los nitratos, nitritos y cloratos pueden producir mesclas explosivas si se calienta hasta secarlas. Las sustancias ácidas producirán emisiones de dióxido de azufre sumamente peligrosas para la respiración. Las soluciones de thiosulfato potásico no son compatibles con el plomo, el mercurio o sus aleaciones. Los sistemas de manejo y almacenamiento de este producto no deben estar fabricados con estos materiales.

Derrames:
Eliminar las fuentes de calor o ignición. Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes y anteojos de seguridad con defensas laterales, antiparras para químicos y máscara facial.

Información Toxicológica:

Inhalación: puede causar irritación en garganta y vías respiratorias.
Contacto con la piel: puede producir irritación.
Contacto con los ojos: puede provocar irritación y sensación de ardor.

Ingestión: puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.
Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.