Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

CARBENDAZIM + KRESOXIM METIL + FLUTRIAFOL

Marcas comerciales: HYPER.

Nomenclatura Química:
carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-bencimidazol
kresoxim-metil: (alfaE)-alfa-(metoxiimino)-2-[(2-metilfenoxi)metil] benceno acetato de metilo
flutriafol: alcohol (RS-2,4´-difloruro-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-il metil) benzhidrilo
Clasificación Química: bencimidazol + oximinoacetato + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	1l/ha + 1l/ha de aceite mineral	40	A partir de R3 hasta R5.5 cuando se observen los primeros síntomas.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.

Información General:

HYPER es un fungicida de acción sistémica preventiva y curativa, que combina la acción de tres ingredientes activos (carbendazim, flutriafol y kresoxim metil). El carbendazim es un bencimidazol que se absorbe por los órganos verdes y las raíces, y actúa interfiriendo en la mitosis. El flutriafol es un triazol de gran residualidad, que al penetrar por las hojas, se trasloca en forma acrópeta por el xilema y actúa inhibiendo la producción de ergosterol. El kresoxim metil pertenece al grupo de las estrobilurinas; actúa por contacto, afectando la respiración celular.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación:
Agitar bien antes de usar. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de HYPER según dosis. Luego, incorporar el aceite mineral y completar el volumen total de agua.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Utilizar máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. En aplicaciones terrestres el caudal aplicado deber ser mayor a 100 L/ha. En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de al menos 40l/ha. Se deben utilizar pastillas cono hueco y una presión de 40 lb/pulg2.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la ultima aplicación y la cosecha, dejar transcurrir: soja: 40 días.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar antes de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con los agroquímicos y fertilizantes utilizados comúnmente, a excepción de aquellos productos de reacción alcalina (Caldo Bordelés, polisulfuro de Calcio, etc.) De todos modos, se recomienda la realización de una prueba de compatibilidad previa.

Derrames:
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el absorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar mediante empresas autorizadas. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.

Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.

Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.

Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.

Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 0,038 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HYPER	FMC	37921	SC	20% + 12,5% + 6,55%	III