

Limpieza de datos de inventario

Pre-entrega 3 · SQL y PostgreSQL · Carolina Machado

Tabla del ejercicio: productos(nombre, precio_lista, descuento_promocional, categoria). Las consultas siguientes son independientes y devuelven resultados sin modificar registros.

1. Productos sin categoría

```
SELECT nombre, precio_lista, descuento_promocional
FROM productos
WHERE categoria IS NULL;
```

IS NULL identifica ausencia de categoría; una cadena vacía no es NULL.

2. Precio para el cliente

```
SELECT nombre, COALESCE(precio_lista, 0) AS precio_final
FROM productos;
```

El cero es el valor solicitado para mostrar en el reporte; no implica que el producto sea gratuito.

3. Categoría visible

```
SELECT nombre,
       COALESCE(categoria, 'Sin Categorizar') AS categoria_visible
FROM productos;
```

4. Precio después del descuento

```
SELECT nombre,
       COALESCE(precio_lista, 0)
       - COALESCE(descuento_promocional, 0) AS precio_con_descuento
FROM productos;
```

El descuento se interpreta como importe monetario, de acuerdo con la resta indicada. Se reemplaza el descuento nulo por cero para evitar que la operación devuelva NULL. Un precio de lista nulo se muestra como cero solo por el criterio del ejercicio; en un sistema real habría que investigar el dato faltante.