

Roles y permisos para DataCorp

Pre-entrega 7 · SQL y PostgreSQL · Carolina Machado

Escenario: un equipo de análisis necesita leer ventas sin permiso de borrado; ciencia de datos también debe crear objetos en el esquema public. El script siguiente se ejecuta con una cuenta administradora en una base de práctica. No se ejecuta sobre sistemas de producción.

1. Roles de grupo y permisos

```
CREATE ROLE analista_datos_gr NOLOGIN;
CREATE ROLE cientifico_datos_gr NOLOGIN INHERIT;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO analista_datos_gr;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public
  TO analista_datos_gr;
GRANT analista_datos_gr TO cientifico_datos_gr;
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO cientifico_datos_gr;
```

SELECT ON ALL TABLES se aplica a las tablas existentes al ejecutar el GRANT. Las tablas futuras requieren ALTER DEFAULT PRIVILEGES configurado para cada rol creador; no se presupone ese permiso.

2. Usuarios y asignación

```
CREATE USER analista_junior_01
  WITH PASSWORD 'Cambiar-2026-SoloDemo!';
CREATE USER head_data_science
  WITH PASSWORD 'Cambiar-2026-SoloDemo-2!';

GRANT analista_datos_gr TO analista_junior_01;
GRANT cientifico_datos_gr TO head_data_science;
```

Las contraseñas son exclusivamente de demostración. En una instalación real se deben generar secretos individuales y cargarlos por un canal privado, sin publicar el script con esos valores.

3. Restricción sobre ventas

```
REVOKE DELETE ON TABLE public.ventas
  FROM analista_datos_gr;
```

El rol lector nunca recibió DELETE, por lo que REVOKE deja explícita la política. La ausencia efectiva de borrado también depende de otros roles, permisos concedidos a PUBLIC y propiedad de la tabla. Un usuario dueño o superusuario no queda limitado por esta revocación. Para verificar, conectarse como analista_junior_01 y comprobar que SELECT funciona y DELETE recibe “permission denied”.

Matriz de acceso prevista

Identidad	Lectura	CREATE en public	DELETE ventas
analista_junior_01	Sí	No	No
head_data_science	Sí	Sí	No