

Layouts

Default Layout.....	1
---------------------	---

Tables






public.cnf_colores.....	2
public.gb_perfiles.....	2
public.gps_imei.....	2
public.gps_proveedor.....	3
public.gps_real_time.....	3
public.gps_transportista.....	4
public.stats_gps_dia_proveedor.....	4
public.stats_gps_dia_transportista.....	4
public.stats_gps_hora_proveedor.....	5
public.stats_gps_hora_transportista.....	5
public.stats_gps_mes_proveedor.....	6
public.stats_gps_mes_transportista.....	6
public.stats_gps_semana_proveedor.....	7
public.stats_gps_semana_transportista.....	7
public.stats_trafic_proveedor_day.....	8
public.stats_trafic_proveedor_hour.....	8
public.stats_trafic_proveedor_min.....	9
public.stats_trafic_proveedor_month.....	9
public.trn_patentes.....	9
public.user.....	10

Maestros

trn_patentes	
id	#
transportista_id	#
patente	c
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

gps_transportista	
id	#
razon_social	c
codigo	c
email	c
total	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d



gps_proveedor	
id	#
razon_social	c
email	c
total	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

gps_imei	
	id
	transportista_id
	proveedor_id
	patente_id
	imei
	created_at
	updated_at
	deleted_at



imei_id	gps_real_time
	id #
	rejected b
	imei_id #
	transportista_id #
	proveedor_id #
	patente_id #
	timestamp_gps d
transportista_id	timestamp_sys d
	frecuencia d
	latencia #
	ordenada #
	motor #
	created_at d
	updated_at d
patente_id	deleted_at d
	raw_data t

cnf_colores	
id	#
inicio	#
final	#
color	c
descripcion	t
deleted_at	d
created_at	d
updated_at	d
unidad	#

Estadísticas



stats_traffic_proveedor_min	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	d
hora	#
minuto	#
motor	#
cantidad	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

stats_traffic_proveedor_hour	
id	#
proveedor_id	#
fecha	d
hora	#
cantidad	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

stats_traffic_proveedor_day	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	C
cantidad	#
created_at	C
updated_at	C
deleted_at	C

stats_traffic_proveedor_month	
id	#
proveedor_id	#
anio	#
mes	#
cantidad	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d



Dashboard



stats_gps_hora_transportista	
 id	#
 transportista_id	#
fecha	d
hora	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d



id	#
transportista_id	#
fecha	d
dia	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d



stats_gps_semana_transportista	
id	#
transportista_id	#
fecha	d
semana	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

id	#
transportista_id	#
fecha	C
mes	#
frecuencia_motor_on	C
frecuencia_motor_off	C
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	C
updated_at	C
deleted_at	C




stats_gps_hora_proveedor	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	d
hora	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d


stats_gps_dia_proveedor	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	d
dia	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

stats_gps_semana_proveedor	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	d
semana	#
frecuencia_motor_on	d
frecuencia_motor_off	d
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

stats_gps_mes_proveedor	
 id	#
 proveedor_id	#
fecha	C
mes	#
frecuencia_motor_on	C
frecuencia_motor_off	C
latencia	#
q_patetentes_no_ign	#
q_patentes_no_deteccion	#
q_desordenadas	#
created_at	C
updated_at	C
deleted_at	C

Seguridad

user	
 id	#
 perfil_id	#
name	t
 email	t
email_verified_at	d
password	t
avatar	t
remember_token	t
bloqueado	b
old_psw	t
two_steps	b
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

gb_perfiles	
 id	#
nombre	t
permisos	t
created_at	d
updated_at	d
deleted_at	d

Default Layout

Table cnf_colores			
Configuración de rango de colores de las patentes desarodenadas			
* Pk	id	serial	Id unico del registro
*	inicio	smallint	Valor inicial del rango
*	final	smallint	Valor final del rango
*	color	char(7)	Color a aplicar al rango, en hexadecimal
*	descripcion	varchar(35)	Descripcion de donde aplica el rango
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado logico del registro
	created_at	timestamp	Timestamp de creacion del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de moficiacion del registro
*	unidad	integer	Unidad del rango: 1 porcewntaje, 2 cantidad
Indexes			
Pk	pk_cnf_colores_id	id	

Table gb_perfiles			
Perrfiles dfe usuario			
* Pk	id	serial	ID unico del registro
*	nombre	varchar(150)	Nombre del perfil del usuario
*	permisos	text	Permisos del usuario
	created_at	timestamp	Timestamp de creacion del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de modificacion del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado logico del registro
Indexes			
Pk	pk_gb_perfiles_id	id	

Table gps_imei			
Tabla de de IMEI vinculada a la patente y al transportista			
* Pk	id	bigserial	ID unico del registro
* Unq	transportista_id	serial	ID del transportista al cual pertenece la patente
Idx	proveedor_id	bigint	ID del proveefor de servicio GPS coion el cual se relaciona el IMEI
Idx	patente_id	bigint	ID de la patente con la cual se relaciona el IMWI
* Unq	imei	varchar(15)	Código IMEI del equipo
	created_at	timestamp	Timestamp de creacion del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de modificacion del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado logico del registro
Indexes			
Pk	pk_trn_patentes_id_0	id	
Unq	unq_trn_patentes_transpor tista-id_0	transportista_id	
Unq	idx_gps_imei	imei	
	idx_gps_imei_0	id, transportista_id, proveedor_id, patente_id	
Foreign Keys			
	fk_gps_imei_gps_transportista (transportista_id) ref gps_transportista (id)		
	fk_gps_imei_gps_proveedor (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)		

Table gps_imei

	fk_gps_imei_trn_patentes (patente_id) ref trn_patentes (id)	
--	---	--

Table gps_proveedor

Tabla del del proveedor del dervicio GPS

* Pk	id	serial	Identificaci�n �nico del registro
*	razon_social	char(50)	Razon sociual del proveedor del servicio GPS
*	email	char(50)	Email del contacto del proveedor del sdervicio GPS
*	total	integer	Cantidad total de vehiculos que maneja el proveedor del servicio GPS
	created_at	timestamp	Timestamp de creaci�n del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de actia�izaci�n del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado logico�n del registro

Indexes

Pk	pk_gps_transportista_id_0	id	
----	---------------------------	----	--

Table gps_real_time

Tabla de almacenamiento de toda la data entrante

* Pk	id	bigserial	Identificaci�n �nica del registro
	rejected	bool	Cadena rechazada proveniente del gps
Idx	imei_id	bigint	ID del IMEI
Idx	transportista_id	bigint	
Idx	proveedor_id	bigint	ID del proveefor del dercivio de GPS
Idx	patente_id	bigint	ID de la patente
	timestamp_gps	timestamp	Timestamp en la cual se gener� la se�al en el GPS
	timestamp_sys	timestamp	Timestamp de la recepci�n de la data del GPS
	frecuencia	time	Diferencia de tiempo entre el registro actual y el anterior
*	latencia	integer	Latencia dek GPS
*	ordenada	smallint	Indica si la fecha de recpci�n del datos es posterior al dato anterior, en cuyo caso su valor es 1; si la fecha de recepci�n es naterior al registro previo, su valor es 0
*	motor	smallint	Indica si el dato fue enciado con el motor encendido o no; en caso de ser asi, su valor es 1, encaso contrario 0
	created_at	timestamp	Timestamp de creaci�n del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de modificaci�n del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado l�gico del registro
*	raw_data	text	Data en bruto proveniente del GPS

Indexes

Pk	pk_gps_real_time_id	id	
	idx_gps_real_time	id, imei_id, transportista_id, proveedor_id, patente_id	

Foreign Keys

	fk_gps_real_time_gps_transportista (transportista_id) ref gps_transportista (id)	
	fk_gps_real_time_trn_patentes (imei_id) ref trn_patentes (id)	
	fk_gps_real_time_gps_proveedor (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)	
	fk_gps_real_time_gps_imei (patente_id) ref gps_imei (id)	

Table gps_transportista

Tabla del del transportista

* PK	id	serial	Identificaci�n �nico del registro
*	razon_social	char(50)	Razon sociual del proveedor del servicio GPS
*	codigo	char(50)	Dodigo del transportista
*	email	char(50)	Email del contacto del proveedor del sdervicio GPS
*	total	integer	Cantidad total de vehiculos que maneja el proveedor del servicio GPS
	created_at	timestamp	Timestamp de creaci�n del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de actia�izaci�n del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado logico�n del registro

Indexes

PK	pk_gps_transportista_id	id	
----	-------------------------	----	--

Foreign Keys

	fk_gps_transportista_trn_patentes (id) ref trn_patentes (transportista_id)	
--	--	--

Table stats_gps_dia_proveedor

Almacena las estad sticas por d a de la data enviada por lo sGPS transportista

* PK	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	proveedor_id	bigint	Id del prtveedor del servicio de GPS
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	d�a	smallint	Hora del d�a en la cual se genera el res�men de la estad�stica, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del d�a, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del d�a, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del d�a, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi�n en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las �ltimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del d�a, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creaci�n del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la �ltima modificaci�n del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado l�gico del registro

Indexes

PK	pk_stat_gps_hour_id_4	id	
	idx_stats_gps_hour_4	id, proveedor_id	

Foreign Keys

	fk_stats_gps_hora_proveedor_gps_proveedor_0 (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)	
--	---	--

Table stats_gps_dia_transportista

Almacena las estad sticas por hora de la data enviada por transportista

* PK	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	transportista_id	bigint	
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	d�a	smallint	D�a del mes en la cual se genera el res�men de la estad�stica, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del d�a, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del d�a, para esa fecha con el motor apagado

Table stats_gps_dia_transportista			
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_0	id	
	idx_stats_gps_hour_0	id, transportista_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hour_gps_transportista_0 (transportista_id) ref gps_transportista (id)		

Table stats_gps_hora_proveedor			
Almacena las estadísticas por hora de la data enviada por lo sGPS transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	proveedor_id	bigint	Id del prtveedor del servicio de GPS
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	hora	smallint	Hora del día en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_3	id	
	idx_stats_gps_hour_3	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hora_proveedor_gps_proveedor (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)		

Table stats_gps_hora_transportista			
Almacena las estadísticas por hora de la data enviada por lo sGPS transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	transportista_id	bigint	
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	hora	smallint	Hora del día en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido

Table stats_gps_hora_transportista			
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id	id	
	idx_stats_gps_hour	id, transportista_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hour_gps_transportista (transportista_id) ref gps_transportista (id)		

Table stats_gps_mes_proveedor			
Almacena las estadísticas por mes de la data enviada por lo sGPS transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	proveedor_id	bigint	Id del prtoveedor del servicio de GPS
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	mes	smallint	Mes del año en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_6	id	
	idx_stats_gps_hour_6	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hora_proveedor_gps_proveedor_2 (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)		

Table stats_gps_mes_transportista			
Almacena las estadísticas por mes de la data enviada por transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	transportista_id	bigint	
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	mes	smallint	Mes del año en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha

Table stats_gps_mes_transportista			
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_2	id	
	idx_stats_gps_hour_2	id, transportista_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hour_gps_transportista_2 (transportista_id) ref gps_transportista (id)		

Table stats_gps_semana_proveedor			
Almacena las estadísticas por semana de la data enviada por lo sGPS transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	proveedor_id	bigint	Id del prtveedor del servicio de GPS
*	fecha	date	Fecha de la hora
*	semana	smallint	Semana del año en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envio de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_5	id	
	idx_stats_gps_hour_5	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hora_proveedor_gps_proveedor_1 (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)		

Table stats_gps_semana_transportista			
Almacena las estadísticas por semana de la data enviada por transportista			
* Pk	id	bigserial	Identificacion unica del registro
Idx	transportista_id	bigint	
*	fecha	date	Fecha de la hora

Table stats_gps_semana_transportista			
*	semana	smallint	Semana del año en la cual se genera el resumen de la estadística, para esa fecha
*	frecuencia_motor_on	time	Frecuencia promedio del envío de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor encendido
*	frecuencia_motor_off	time	Frecuencia promedio del envío de datos durante esa hora del día, para esa fecha con el motor apagado
*	latencia	integer	Latencia promedio durante esa hora del día, para esa fecha
*	q_patetentes_no_ign	integer	Patentes sin eventos de ignidi'ón en las ultimas 24 horas
*	q_patentes_no_deteccion	integer	Patentes sin evcentos las 'últimas 24 horas
*	q_desordenadas	integer	Cantidad de registros desordenados durante esa hora del día, para esa fecha
*	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la última modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_stat_gps_hour_id_1	id	
	idx_stats_gps_hour_1	id, transportista_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_gps_hour_gps_transportista_1 (transportista_id) ref gps_transportista (id)		

Table stats_traffic_proveedor_day			
Stadísitcas de tráfico del proveedor por minuto			
* Pk	id	bigserial	Identificador unico del registro
Idx	proveedor_id	integer	ID dfeñpr
*	fecha	date	Fecha de la data
*	cantidad	integer	Cantidad recibidos en la ventana de tiempo
	created_at	timestamp	Timestamp de la creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la ultima actualización del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado logico del registro
Indexes			
Pk	pk_stats_traffic_proveedor_min_id_0	id	
	idx_stats_traffic_proveedo_r_day	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_traffic_proveedor_day_gps_proveedor (proveedor_id) ref gps_proveedor (id)		

Table stats_traffic_proveedor_hour			
Stadísitcas de tráfico del proveedor por hora			
* Pk	id	bigserial	Identificador unico del registro
* Idx	proveedor_id	integer	ID del probeedpr
*	fecha	date	Fecha de la data
*	hora	smallint	Hora de la data
*	cantidad	integer	Cantidad recibidos en la ventana de tiempo
	created_at	timestamp	Timestamp de creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de última actualización del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado logico del registro
Indexes			

Table stats_traffic_proveedor_hour			
Pk	pk_stats_traffic_proveedor_min_id_2	id	
	idx_stats_traffic_proveedor_hour	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_traffic_proveedor_min_gps_proveedor_0 (proveedor_id)	ref gps_proveedor (id)	

Table stats_traffic_proveedor_min			
Stadísticas de tráfico del proveedor por minuto			
* Pk	id	bigserial	Identificador unico del registro
* Idx	proveedor_id	integer	ID del proveedor
*	fecha	date	Fecha de la data
*	hora	smallint	Hora de la data
*	minuto	smallint	Minuto de la data (0 - 59)
*	motor	smallint	Estado de ignición del motor: 0 apagado 1 encendido
*	cantidad	integer	Cantidad recibidos en la ventana de tiempo
	created_at	timestamp	Timestamp de creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de última actualización del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado logico del registro
Indexes			
Pk	pk_stats_traffic_proveedor_min_id	id	
	idx_stats_traffic_proveedor_min	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_traffic_proveedor_min_gps_proveedor (proveedor_id)	ref gps_proveedor (id)	

Table stats_traffic_proveedor_month			
Stadísticas de tráfico del proveedor por mes			
* Pk	id	bigserial	Identificador unico del registro
Idx	proveedor_id	integer	ID del proveedor de servio GPS
	anio	integer	Aniote del mes
*	mes	smallint	Mes de la data (1-12)
*	cantidad	integer	Cantidad recibidos en la ventana de tiempo
	created_at	timestamp	Timestamp de creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de la ultima actualizacion del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp del borrado logico del registro
Indexes			
Pk	pk_stats_traffic_proveedor_min_id_1	id	
	idx_stats_traffic_proveedor_month	id, proveedor_id	
Foreign Keys			
	fk_stats_traffic_proveedor_month_gps_proveedor (proveedor_id)	ref gps_proveedor (id)	

Table trn_patentes			
Tabla de patentes de los transportistas			
* Pk	id	bigserial	ID unico del registro

Table trn_patentes			
* Unq	transportista_id	serial	ID del transportista al cual pertenece la patente
Unq	patente	char(6)	Número de la patente
	created_at	timestamp	Timestamp de creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_trn_patentes_id	id	
Unq	unq_trn_patentes_transportista-id	transportista_id	
Unq	idx_trn_patentes	patente	

Table user			
Tabla de usuarios			
* Pk	id	integer GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	ID unico del registro
* Idx	perfil_id	integer	ID del perfil del usuario
*	name	varchar(255)	Nombre del usuario
* Unq	email	varchar(255)	Email del usuario
*	email_verified_at	timestamp	Timestamp de la verificación del correo
*	password	varchar(255)	Clave del usuario
	avatar	text	Avatar del usuario
	remember_token	varchar(100)	Recordar token de usuario
	bloqueado	bool	Indica si el usuario está bloqueado o no
	old_psw	text	Clave anterior
	two_steps	bool	Verificación de dos factores
	created_at	timestamp	Timestamp de creación del registro
	updated_at	timestamp	Timestamp de modificación del registro
	deleted_at	timestamp	Timestamp de borrado lógico del registro
Indexes			
Pk	pk_user_id	id	
Unq	idx_user	email	
	idx_user_0	id, perfil_id	
Foreign Keys			
	fk_user_gb_perfiles (perfil_id) ref gb_perfiles (id)		