
MÓDULO DEMOSTRACIÓN EMPLEADOS

URL PROYECTO GIT: https://github.com/cmberriom/EmpleadoTest.git


CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto contiene lo siguiente:



- Back: Carpeta con la solución desarrollada en .NET para el backend.


Contiene la solución completa lista para ejecutar en Visual Studio.



- Front: Carpeta con la solución desarrollada en Angular Material 8 para el frontend.


Contiene las carpetas "e2e" y "src" junto con los archivos raíz para ejecutar en Visual Code. Se requiere un instalar o utilizar un cliente de Angular para ejecutar el proyecto.

CARLOS MAURICIO BERRÍO MÉNDEZ




- BD: Carpeta con el archivo "test.bd" correspondiente a la BD utilizada en SQLite.

Puede cargarse directamente el archivo "test.bd" y asociar la ruta del archivo en los archivos "App.config" y "Web.config" del back (Ver instrucciones más adelante). También es posible reconstruir la BD mediante el archivo "script.sql".



CARLOS MAURICIO BERRÍO MÉNDEZ



BD de la aplicación importada en DB Browser donde se evidencia la tabla Empleado

PRERREQUISITOS INSTALACIÓN:

- Configurar la ruta del archivo "test.db" de la carpeta "BD" en el tag ConnectionStrings del archivo Web.Config del proyecto WebAPI y del archivo App.config del proyecto Data en la sección "data source".

```
Webconfig App.config # X WebApiConfig.cs EmpleadoController.cs


despendentAssembly
assembly identity name. "Microsoft.stensions.dependencyInjection.destractions" publicary token." addropsizeddasses" culture." neutral" />
despendentAssembly
assembly identity name. "Microsoft.stensions.dependencyInjection.destractions" publicary token." addropsizeddasses" culture." neutral" />
despendentAssembly
assembly identity name." identify name." addrosoft.destractions" publicary token." addropsizeddasses" culture." neutral" />
despendentAssembly
assembly identity name." identify name.
identify name." identify name." identify name. identify name.
identify name." identify name.
identify name." identify name.
identify name." identify name.
identify name." identify name.
i
```

```
| Management | Man
```

- En el front, validar que el archivo environments.ts tenga la URL correcta del back con su respectivo puerto (En el back está configurado por defecto el puesto 44360):

CARLOS MAURICIO BERRÍO MÉNDEZ

CONSULTA DE EMPLEADOS



Por defecto, la BD incluye 3 registros de demostración, pero es posible crear nuevos registros, consultar la información detallada, actualiza los registros o eliminarlos.


3

10

Cristian Castro

Consultor

CREACIÓN DE EMPLEADO







BORRAR

DETALLES

DETALLES


ACTUALIZACIÓN DE EMPLEADO





Registro actualizado con éxito Aceptar

DETALLES DE EMPLEADO





ELIMINACIÓN DE EMPLEADO

