

5	Configuración de un servidor proxy para filtrar tráfico en múltiples subredes	Configurar un servidor proxy en Debian Server para filtrar el tráfico web de dos subredes. Implementar reglas de acceso diferenciadas para cada subred.	Servidor Proxy: 192.168.200.0/24 Subred 1 (Windows): 192.168.201.0/24 Subred 2 (Ubuntu): 192.168.202.0/24	Configurar Squid para filtrar sitios web específicos según la subred de origen. Implementar reglas para registrar todo el tráfico web y generar reportes. Comprobar que las reglas funcionan correctamente en ambas subredes.
6	Implementación de un servidor de correo para dos dominios	Configurar un servidor de correo en CentOS Server que gestione dos dominios diferentes, cada uno asignado a una subred. Los usuarios de las subredes deben poder enviar correos entre ellos.	Servidor de Correo: 10.10.0.0/24 Subred 1 (Ubuntu): 10.10.1.0/24 Subred 2 (Windows): 10.10.2.0/24	Configurar Postfix para gestionar los dos dominios. Configurar cuentas de usuario y comprobar la autenticación. Validar el envío y recepción de correos entre usuarios de ambas subredes.
7	Configuración de un servidor NFS con acceso distribuido	Configurar un servidor NFS en Ubuntu Server para compartir un directorio que sea accesible desde dos subredes distintas. Asegurar que los permisos de acceso sean diferenciados según la subred.	Servidor NFS: 192.168.50.0/24 Subred 1 (Ubuntu): 192.168.51.0/24 Subred 2 (Windows): 192.168.52.0/24	Configurar el servidor NFS para compartir un directorio con permisos específicos por subred. Comprobar que los clientes pueden montar y acceder al recurso compartido según los permisos configurados.
8	Implementación de un controlador de dominio con políticas diferenciadas	Configurar un controlador de dominio en Ubuntu Server con Samba AD. Implementar políticas de grupo para gestionar permisos y restricciones según la subred de origen.	Controlador de Dominio: 172.20.0.0/24 Subred 1 (Windows): 172.20.1.0/24 Subred 2 (Ubuntu): 172.20.2.0/24	Configurar Samba como controlador de dominio y crear políticas específicas por subred. Configurar las máquinas cliente para unirse al dominio. Comprobar que las políticas se aplican correctamente según la subred del cliente.