6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400





FDM Web API Feed

Specifications

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



Document preparation

Author	Saroj Pokhrel
Department	Information Technology

Document release

Version	Date released	Remarks	Modified By
1.0	14/02/2017	Release	Saroj Pokhrel

Signoff

User Authority	Signature	Title	Date

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



1> Despatch Request (940) Messaging Web API

The purpose of this web api is to consume FDM Web API to post data for 940 messaging.

Title	Web API to receive customer despatch request - Message 940
URL	Test url: https://my.fdm.com.au/TestWebAPI/api/ProcessXML940Messaging
	Live url: https://my.fdm.com.au/MyFdmWebAPI/api/ ProcessXML940Messaging
Method	HTTP POST
URL Parameter	Not required
Authentication	Username: tiensgroup Password: *T13n5group-
Data Parameter	Response from body format Content-Type: text/xml; charset=utf-8

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766



```
<message 9405
     <messageNo>1464791767</messageNo>
                               </customer_id>
     <customer_id> ABC
     <orderno>1082</orderno>
     <secondaryreference/>
      <order_date>17/5/2016</order_date>
     <order_type>Sales Order</order_type>
     <connote/>
     <thirdparty_connote/>
      <service_level/>
      <shipment_type/>
     <dispatch method/>
     <invoice_amt>1</invoice_amt>
      <shipping_amt>0</shipping_amt>
     <gst_amt>2</gst_amt>
     <total_amt>2.093</total_amt>
     <order_currency/>
     <br/>
<br/>
dill_to_customer_code/>
      <br/>
<br/>
dill_to_company_name/>
      <br/><bill_to_building_name>do not ship</bill_to_building_name>
     <br/><br/>bill_to_street_address>do not ship</bill_to_street_address>
      <br/>
<br/>
dill_to_suburb/>
      <br/>
<br/>
dill_to_state>AL</bill_to_state>
      <br/><bill_to_post_code>12345</bill_to_post_code>
     <br/>
<br/>
dill_to_country>New Zealand</bill_to_country>
     <br/>
<br/>
dill_to_contact_name>Celigo test</bill_to_contact_name>
     <br/>
<br/>
dill_to_contact_phone/s
     <ship_to_customer_code/>
     <ship_to_company_name/>
     <ship_to_building_name>do not ship</ship_to_building_name>
     <ship_to_street_address>do not ship</ship_to_street_address>
     <ship_to_suburb/:
      <ship_to_state>AL</ship_to_state>
     <ship_to_post_code>12345</ship_to_post_code>
      <ship_to_country>New Zealand</ship_to_country>
      <ship_to_contact_name>Celigo test</ship_to_contact_name>
      <ship_to_contact_phone/>
     <ship_to_contact_fax/>
      <ship_to_contact_email/>
     <delivery_instruction/>
     <picking_instruction/>
     <packing_instruction/>
     <freetext1/>
     <freetext2/>
      <freetext3/>
     <freetext4/>
除了以下提到的字段,其它所有字段都可以设置空值,除非特别需要。
messageNo: 消息唯一标识,格式没有固定要求,可以是订单号+部分时间戳
customer id: 永远是 TIENS
OrderNo: B2C 网站传过来的订单号,也是后续 214 消息的 reference no
order date: 订单下发日期,格式是 dd/mm/yyyy,最好再次对比 SO AP XSD
    文件里面的准确字段定义加以确认
order type: 可以固定填写 B2C Sales Order
invoice amt: 发票金额,例如 111.11
shipping amt: 物流金额, 例如 222.22
gst amt: GST 金额,澳洲是 10%,新西兰是 15%
total_amt: 总金额, invoice_amt + gst_amt + shipping_amt
order currency: 货币定义,澳洲是 AUD,新西兰是 NZD
bill to***: 可以全部忽略
ship to company name: 订单接收人的姓名
ship_to_building_name: 投递地址中的 Unit 号或者房间号,例如 2 或者 1101
```

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



ship_to_street_address: 投递地址中的街道部分,例如 11 Tiens Street ship_to_suburb: 投递地址中的区域部分,例如 Box Hill 或者 Melbourne ship_to_state: 投递地址中的州部分,澳洲 8 个新西兰 16 个,例如 Victoria ship_to_post_code: 投递地址中的邮编部分,例如 3151 ship_to_country: 投递地址中的国家部分,例如 Australia 或者 New Zealand ship_to_contact_name: 物流公司投递时的联系人姓名 ship_to_contact_phone: 物流公司投递时的联系人电话

```
    - < details >

      - <line>
          lineno>1</lineno>
           <sku>Celigotest</sku>
          <description/>
          <qty>1</qty>
          <batch/>
          <serial_number/>
          <expirydate>01/07/2016</expirydate>
          <so_number/>
          <so_linenumber/>
           <total_value>2</total_value>
          <hts_code>No</hts_code>
          <hts_description/>
          <country_of_origin/>
          <dgclass/>
          <dg_unnumber/>
          <dg_weight>0.2</dg_weight>
       </line>
     </details>
  </message_940>
<details>
    Lineno: 商品明细编号, 1, 2, 3, 4, 5, 6 依次累加
    sku: 仓库里面的商品标识,我们用 ERP id 作为 SKU,不需要额外维护
    B2C ERP id 和仓库 SKU 之间的对照关系
    description: 商品描述信息,最好简单易懂
    atv: 商品个数, 例如 10 件
    total value: gty 个数的商品总价值,需要提供
```

作为对 940 订单消息的响应, TDM API 将顺序返回 997 消息、945 消息和 214 消息 (消息 XML 格式是天狮提供,可以参考 SFTP 接口消息格式)

</details>

997 消息: TDM 经过初步检查(地址、电话等等),决定接收该订单或者拒绝该订单。

945 消息: TDM 给出订单最终拆分的产品明细和包装盒明细; <tracking_no>对于订单拆分的多个包装盒是相同的,但 label_id 是不同的 <details>部分对于每种商品列出订单数量 orderedqty,配送数量 shippedqty、backorderedqty 数量(天狮对这部分商品退款同时修改发票金额); <cartons>部分列出最终拆分的包装盒,每个包装盒有唯一标识 label_id

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



	214 消息: TDM 返回物流投递结果; <eventcode>是 ATL 或者 DEL 代表投递成功,其它状态代表没有成功。</eventcode>	
Success Response	HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 3714 Content-Type: application/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 Date: Tue, 07 Jun 2016 05:21:07 GMT <pre></pre>	
Error Response	HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Length: 3714 Content-Type: application/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 Date: Tue, 07 Jun 2016 05:21:07 GMT <string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> DUPLICATE MESSAGE.</string>	

<u>GetInventoryAvailable</u>

Title	Web API to get Inventory list
URL	Test url: https://my.fdm.com.au/TestWebAPI/api/GetInventoryAvailable
Method	GET api/GetInventoryAvailable
URI Parameter	None
Basic Authentication	Username: tiensgroup Password: *T13n5group-
Body Parameter	Response from body format Content-Type: application/xml

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766



```
<?xml version="1.0"?>
                           - <skuList>
                                <customer_id>JAMBERRY</customer_id>
                                <Request_Date> </Request_Date>
                              - <details>
                                   <sku/>
                                   <sku/>
                                </details>
                             </skuList>
                          可以实时查询某些商品的当前库存信息。
                          XML string will be returned
                             <?xml version="1.0"?>
Response Format
                             <StockLevel>
                                <customer_id>JAMBERRY</customer_id>
                                <Request_Date> </Request_Date>
                              - <details>
                                 - <line>
                                       <sku/>
                                       <availableQty> 10 </availableQty>
                                   </line>
                                 - line>
                                       <availableQty> 10 </availableQty>
                                   </line>
                                </details>
                             </StockLevel>
                          HTTP/1.1 401 Unauthorized
Error Response
                          Content-Type: text/html
                          Server: Microsoft-IIS/7.5
                          WWW-Authenticate: Basic realm="my.fdm.com.au"
                          X-Powered-By: ASP.NET
                          Date: Mon, 27 Jun 2016 03:29:02 GMT
                          Content-Length: 1293
```

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



997 消息例子:

<message_acknowledgement>

<original_messagenumber> 1234 </original_messagenumber> (940 消息 messageNo 字段)

<original_type> 940</original_type> (目前都是对 940 消息的响应)

<original_senderidentifier> FDM </original_senderidentifier>(固定填写 FDM)

<statuscode> 900 </statuscode> (Accept = 900, Rejected = 999)

<statusmessage> Success</statusmessage> (状态解释信息)

<remark> </remark> (补充说明,如果有的话)

</message_acknowledgement>

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



945 消息例子:

```
<message 945>
<messageNo>123234</messageNo>(来自 940 消息的 messageNo 字段)
<customer id>TIENS </customer id> (永远是 TIENS)
<order number>xxx</order number> (B2C 网站传过来的订单号)
<secondaryreference>xxx</secondaryreference> (可以忽略)
<connote>FDM</connote>(目前都是 FDM)
<thirdpartyconnote></thirdpartyconnote>(可以忽略)
<orderdate></orderdate> (来自 940 消息的 order_date 字段)
<order type></order type> (来自 940 消息的 order type 字段)
<tracking no></tracking no>(非常重要信息,需要提供给 B2C 网站用户跟踪物流。对于订单
拆分的多个包装盒 tracking no 是相同的,但 label id 是不同的)
<carrier></carrier>(可以忽略)
<service_level></service_level>(可以忽略)
<shipment_type></shipment_type>(可以忽略)
<dispatch_method></dispatch_method>(可以忽略)
<invoice amt></invoice amt>(可以忽略)
<shipping amt></shipping amt>(可以忽略)
<gst_amt></gst_amt>(可以忽略)
<total_amt></total_amt>(可以忽略)
<order_currency_code></order_currency_code>(可以忽略)
<date shipped></date shipped> (非常重要信息,需要提供给 B2C 网站用户跟踪物流)
<cartons></cartons>(如果订单被拆分成 4 个包装盒,这里就是 4)
<totalweight></totalweight>(所有包装盒的总重量)
```

6a Wonderland Drive

Eastern Creek, NSW 2766



```
<totalcubic></totalcubic> (所有包装盒的总体积)
<freetext1></freetext1>(可以忽略)
<freetext2></freetext2>(可以忽略)
<freetext3></freetext3>(可以忽略)
<freetext4></freetext4>(可以忽略)
<details>
 e>
  (lineno></lineno>(商品明细编号, 1, 2, 3, 4, 5, 6 依次累加)
  <sku></sku>(仓库里面的商品标识,我们用 ERP_id 作为 SKU,不需要额外维护 B2C ERP_id
和仓库 SKU 之间的对照关系)
  <description></description>(商品描述信息)
  <orderedgty></orderedgty>(订单要求的商品数量)
  <shippedqty></shippedqty>(实际装箱的商品数量)
  <br/><backorderedgty></backorderedgty>(需要退款的商品数量,天狮对这部分商品退款同时修
改发票金额)
  <shippedweight></shippedweight>(该种商品的总重量)
  <shippedcube></shippedcube>(该种商品的总体积)
  <so_number></so_number>(可以忽略)
  <so_linenumber></so_linenumber>(可以忽略)
  <total value></total value> (可以忽略)
  <hts_code></hts_code>(可以忽略)
  <hts_description></hts_description>(可以忽略)
  <country_of_origin></country_of_origin>(可以忽略)
  <dg_class></dg_class>(可以忽略)
  <dg unnumber></dg unnumber>(可以忽略)
  <dg_weight></dg_weight>(可以忽略)
```

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766



```
</line>
e>
 lineno></lineno>
 <sku></sku>
 <description></description>
 <orderedqty></orderedqty>
 <shippedqty></shippedqty>
 <backorderedqty></backorderedqty>
 <shippedweight></shippedweight>
 <shippedcube></shippedcube>
 <so_number></so_number>
 <so_linenumber></so_linenumber>
 <total_value></total_value>
 <hts_code></hts_code>
 <hts_description></hts_description>
 <country_of_origin></country_of_origin>
 <dg_class></dg_class>
 <dg_unnumber></dg_unnumber>
 <dg_weight></dg_weight>
 <kitted></kitted>
</line>
</details>
<cartons>
<carton>
 < (包装盒编号, 1, 2, 3, 4, 5, 6 依次累加)</p>
```

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



<sku></sku>(仓库里面的商品标识,我们用 ERP_id 作为 SKU,不需要额外维护 B2C ERP_id 和仓库 SKU 之间的对照关系)

```
<description></description>(商品描述信息)
  <qty></qty>(该包装盒里的商品数量,注意商品可能被拆分到多个包装盒)
  <weight></weight>(包装盒的重量)
  <cube></cube>(包装盒的体积)
  <label_id></label_id>(每个包装盒唯一的标识,需要提供给 B2C 网站用户跟踪物流)
 </carton>
 <carton>
  lineno></lineno>
  <sku></sku>
  <description></description>
  <qty></qty>
  <weight></weight>
  <cube></cube>
  <label_id></label_id>
 </carton>
</cartons>
</message_945>
```

6a Wonderland Drive Eastern Creek, NSW 2766

Phone: 02 88820400



214 消息例子:

<message_214>

<messageNo>123234</messageNo> (来自 940 消息的 messageNo 字段)

<customer_id>TIENS</customer_id>(永远是 TIENS)

<connote>FDM</connote>(目前都是 FDM)

<reference_no>xxx</reference_no> (来自 940 消息的 OrderNo 字段)

<trackingref>xxx</trackingref> (945 消息里的<tracking_no>)

<eventcode>POD</eventcode>(ATL 或者 DEL 代表投递成功,其它状态代表没有成功)

<eventdate>2016-08-13 13:50</eventdate> (事件发生时间)

<remark> </remark> (备注信息,如果有的话)

</message 214>