

1. Se realiza una reparación del tendón del manguito rotador utilizándose radio frecuencia con Arthrocare para poder reparar la lesión que se encontraba en el hombro.
2. Después se procede a realizar una reparación de Bankart a nivel del labrun antero inferior. Esto se realiza primero haciendo una elevación del labrun anterior con un elevador de Bankart, se realiza un sheibin con un rasurador, se coloca un pasador de suturas a través del labrun antero inferior y se agarra una buena parte del labrun y parte anterior de la capsula y se plica.
3. Posteriormente a esto se coloca un Puslock de 2.9 milímetros y se hace la plicatura capsular con el ancla antes descrita observándose que hay una excelente fijación de la lesión antes descrita y se plica de manera correcta el labrun.
4. Se realiza una condroplastia de las pequeñas lesiones que se provocaban al momento de colocar el ancla en glenoides anterior y se realiza un lavado exhaustivo de la articulación.

Después de observar que esta adecuadamente realizada la reparación del manguito rotador y esta adecuadamente reparada la lesión de Bankart se realiza un lavado exhaustivo de la articulación con 6 litros de solución salina para lavar la articulación.

Después se sacan los instrumentos se coloca monocryl 3-0 tanto en el portal antero medial, antero lateral y posterior para cerrar por portales se coloca steri-strips, se colocan gasitas, tegaderm un cabestrillo.

El procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza  
Evelyn