

คู่มือการตั้งค่า LINE MCP Server

ระบบตอบคำถามและค้นหาข้อมูลจาก Google Sheet อัตโนมัติด้วย Flex Message

1. สรุปภาพรวมการทำงาน (Overview)

ระบบ LINE MCP Server ได้รับการอัปเดตให้เชื่อมต่อกับ Google Sheet (ข้อมูลพนักงาน) แบบ Real-time เมื่อมีผู้ใช้ทักทายเข้ามาทางแชท LINE ตัวบอทจะดึงข้อมูลจาก Sheet มาวิเคราะห์และสร้างเป็น LINE Flex Message สวยงาม ตอบกลับผู้ใช้ทุกคนโดยอัตโนมัติทันที

รายการ	รายละเอียด / ลิงก์
Google Sheet URL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Wm5n...
Webhook Endpoint	https://rmhnq-110-164-68-211.run.pinggy-free.link/webhook
รูปแบบการตอบกลับ	LINE Flex Message (การ์ดรูปภาพ / Carousel สไลด์)

2. คำสั่งที่ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ถามใน LINE

คำถาม / คำค้นหา	ตัวอย่างคำที่พิมพ์	รูปแบบการตอบกลับของ MCP
1. ทักทายทั่วไป	สวัสดี, สวัสดี, สอบถาม	แสดง Flex Card ภาพรวมพนักงานทั้งหมด 20 ท่าน และแผนกทั้งหมด
2. ค้นหาชื่อ-นามสกุล	สมชาย, พิมพ์, ฤทธา	แสดง Flex Card รายละเอียดพนักงาน (รหัส, แผนก, ที่อยู่, เงินเดือน)
3. ค้นหาตามแผนก	IT, HR, Sales, Finance	แสดง Flex Carousel สไลด์การ์ดพนักงานทุกคนในแผนกนั้น
4. ค้นหาตามรหัส/จังหวัด	EMP001, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	แสดง Flex Card พนักงานที่อยู่ในจังหวัดหรือรหัสนั้นๆ
5. ราคาทอง / ราคาน้ำมัน	ราคาทอง, ราคาน้ำมัน	แสดง Flex Card ราคาทองคำแท่ง/รูปพรรณ และน้ำมันบางจาก Real-time

3. ข้อมูลใน Google Sheet ที่ระบบจดจำไว้ (ตัวอย่างข้อมูล 20 รายการ)

ระบบดึงข้อมูลโครงสร้าง CSV จาก Google Sheet โดยมีคอลัมน์สำคัญ ได้แก่: แผนก, รหัสพนักงาน, ชื่อ สกุลพนักงาน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เงินเดือน, รูปโปรไฟล์

รหัส	ชื่อ - สกุล	แผนก	ที่อยู่ปัจจุบัน	เงินเดือน
EMP001	สมชาย ใจดี	IT	123 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	35,000 บาท
EMP002	สมหญิง รักเรียน	HR	456 ถ.พญาไท กรุงเทพฯ	28,000 บาท
EMP004	มานะ พากเพียร	Sales	12 อ.หาดใหญ่ สงขลา	45,000 บาท
EMP006	ซูใจ ไพศาล	Finance	56 ถ.สีลม กรุงเทพฯ	42,000 บาท

4. ขั้นตอนการตั้งค่า LINE Developers Console (Webhook Setup)

เพื่อให้ LINE ส่งข้อความจากผู้ใช้มาหา MCP Server อัตโนมัติ ให้ตั้งค่าดังนี้:

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ LINE Developers Console (<https://developers.line.me>)
2. เลือก Provider และเลือก Messaging API Channel ของคุณ
3. ไปที่แท็บ Messaging API แล้วค้นหาหัวข้อ Webhook URL
4. ใส่ URL: <https://rmhnq-110-164-68-211.run.pinggy-free.link/webhook>
5. กดปุ่ม Update แล้วกดปุ่ม Verify เพื่อทดสอบสถานะการเชื่อมต่อ
6. เปิดสวิตช์ Use webhook ให้เป็น On (สีเขียว)

5. การรันเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง (Local Server Execution)

หากต้องการสั่งรันเซิร์ฟเวอร์ MCP และเปิดพอร์ต Webhook ในเครื่องของคุณ สามารถรันคำสั่ง Terminal ได้ดังนี้:

คำสั่งรัน MCP Server (Node.js):

```
cd /home/it-teerapong/Desktop/cmrozen/public/mcptest  
node line-mcp-server.js test
```

คำสั่งเปิด HTTPS Tunnel (Pinggy):

```
ssh -p 443 -R0:localhost:3000 a.pinggy.io
```

☐ ระบบพร้อมใช้งานสมบูรณ์

หากมีการแก้ไขข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมใน Google Sheet บอท MCP จะอัปเดตข้อมูลมาตอบให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์