

# 030609

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

1º DAW TARDE

---

Crear en cada una de las tablas un disparador que registre los movimientos en la tabla para cada una de las siguientes circunstancias:

- Antes de un INSERT.
- Antes de un UPDATE.
- Antes de un DELETE.

Para ello, se deberá insertar, actualizar y borrar datos para demostrar su correcto funcionamiento.

Creo una tabla secundaria para cada una de las tablas de la base de datos, donde se almacenarán los movimientos de su tabla correspondiente.

```
create table `tcentr_triggers`(  
  `id` int not null auto_increment,  
  `tipo` varchar(45) null,  
  `fecha` datetime null default current_timestamp,  
  primary key (`id`)  
);  
  
/*****/  
  
create table `tdepto_triggers`(  
  `id` int not null auto_increment,  
  `tipo` varchar(45) null,  
  `fecha` datetime null default current_timestamp,  
  primary key (`id`)  
);  
  
/*****/  
  
create table `temple_triggers`(  
  `id` int not null auto_increment,  
  `tipo` varchar(45) null,  
  `fecha` datetime null default current_timestamp,  
  primary key (`id`)  
);
```



Ahora creo los triggers de cada tipo para cada tabla.

```

delimiter //
create trigger registro1_tcentr after insert on tcentr
for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('after insert');
end//
delimiter ;

/*****/

delimiter //
create trigger registro2_tcentr before insert on tcentr
for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('before insert');
end//
delimiter ;

/*****/

delimiter //
create trigger registro3_tcentr after update on tcentr
for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('after update');
end//
delimiter ;

/*****/

delimiter //
create trigger registro4_tcentr before update on tcentr
for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('before update');
end//
delimiter ;

/*****/

delimiter //
create trigger registro5_tcentr after delete on tcentr

```

```

for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('after delete');
end//
delimiter ;

/*****

delimiter //
create trigger registro6_tcentr before delete on tcentr
for each row
begin
    insert into tcentr_triggers(tipo) value('before delete');
end//
delimiter ;

/*****

-- igual para las tablas "tdepto" y "temple"...

```

Prueba de comportamiento correcto:

```
insert into tcentr values(30, 'test', 'test');
```

	id	tipo	fecha
▶	1	before insert	2023-05-09 02:04:56
	2	after insert	2023-05-09 02:04:56
*	NULL	NULL	NULL

```
update tcentr set numce=40 where numce=30;
```

	id	tipo	fecha
▶	1	before insert	2023-05-09 02:04:56
	2	after insert	2023-05-09 02:04:56
	3	before update	2023-05-09 02:07:18
	4	after update	2023-05-09 02:07:18
*	NULL	NULL	NULL

```
delete from tcentr where numce=40;
```

	id	tipo	fecha
▶	1	before insert	2023-05-09 02:04:56
	2	after insert	2023-05-09 02:04:56
	3	before update	2023-05-09 02:07:18
	4	after update	2023-05-09 02:07:18
	5	before delete	2023-05-09 02:09:18
	6	after delete	2023-05-09 02:09:18
	NULL	NULL	NULL

Además, para cada una de las preguntas se deberá hacer lo siguiente (siempre que sea posible):

- Crear una vista.
- Crear un procedimiento.
- Crear una función.

\*Utilizar cursores y bucles siempre que sea posible.

## BLOQUE 1

1. Hallar, por orden alfabético, los nombres de los departamentos cuyo director lo es en funciones y no en propiedad.

```
drop view if exists ej1b1;
create view ej1b1 as
select nomde from tdepto where tidir='f' order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej1b1;
```

	nomde
▶	ORGANIZACION
	SECTOR INDUSTRIAL

```
drop procedure if exists procedure_ej1b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej1b1()
begin
    select nomde from tdepto where tidir='f' order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej1b1();
```

	nomde
►	ORGANIZACION
	SECTOR INDUSTRIAL

**2. Obtener un listín telefónico de los empleados del departamento 121, incluyendo nombre del empleado, número del empleado y extensión telefónica. Por orden alfabético descendente.**

```
drop view if exists ej2b1;
create view ej2b1 as
select nomem, numem, extel from temple where numde=121 order by 1 desc;

/*****/

select * from empresa.ej2b1;
```

	nomem	numem	extel
►	RUIZ, FABIOLA	370	360
	PONS, CESAR	110	350
	PEREZ, JULIO	150	340

```
drop procedure if exists procedure_ej2b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej2b1(in numde_param int)
begin
    select nomem, numem, extel from temple where numde=numde_param order by nomem
    desc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej2b1(121);
```

	nomem	numem	extel
►	RUIZ, FABIOLA	370	360
	PONS, CESAR	110	350
	PEREZ, JULIO	150	340

**3. Obtener por orden creciente una relación de todos los números de extensiones telefónicas de los empleados. Elimina las repeticiones.**

```
drop view if exists ej3b1;
create view ej3b1 as
select distinct extel from temple order by 1;

/*****/
```

```
select * from empresa.ej3b1;
```

	extel
▶	220
	340
	350
	360
	410
	508
	750
	760
	800
	810
	850
	880
	910

```
drop procedure if exists procedure_ej3b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej3b1()
begin
    select distinct extel from temple order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej3b1();
```

	extel
▶	220
	340
	350
	360
	410
	508
	750
	760
	800
	810
	850
	880
	910

**4. Hallar la comisión, nombre y salario de los empleados con más de un hijo, clasificados por comisión, y dentro de la comisión por orden alfabético. El listado debe incluir también los empleados con más de un hijo aunque no tengan comisión.**

```

drop view if exists ej4b1;
create view ej4b1 as
select ifnull(comis, 0), nomem, salar from temple where numhi>1 order by 1, 2;

/*****/

select * from empresa.ej4b1;

```

	ifnull(comis, 0)	nomem	salar
►	0.00	FLOR, DOROTEA	1500.00
	0.00	GIL, GLORIA	2200.00
	0.00	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	0.00	PONS, CESAR	1000.00
	0.00	VEIGA, JULIANA	1500.00
	500.00	PEREZ, MARCOS	1800.00
	800.00	GARCIA, OCTAVIO	2200.00
	1000.00	LARA, LUCRECIA	1800.00
	1000.00	SANZ, LAVINIA	2200.00
	1100.00	TEROL, LUCIANO	1200.00

```

drop procedure if exists procedure_ej4b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej4b1()
begin
    declare finalizado int default false;
    declare comision decimal(10, 2);
    declare nombre_empleado varchar(50);
    declare salario decimal(10, 2);

    declare cursor_datos_temple cursor for
        select ifnull(comis, 0), nomem, salar
        from temple
        where numhi>1
        order by 1, 2;

    declare continue handler for not found set finalizado = true;

    open cursor_datos_temple;

    while not finalizado do
        fetch cursor_datos_temple into comision, nombre_empleado, salario;
        if not finalizado then
            select comision, nombre_empleado, salario;
        end if;
    end while;

    close cursor_datos_temple;
end //
delimiter ;

```

```

/*****

```

```


call empresa.procedure_ej4b1();

```

	comision	nombre_empleado	salario
▶	1100.00	TEROL, LUCIANO	1200.00

Result 1   Result 2   Result 3   Result 4   Result 5   Result 6   Result 7   Result 8   Result 9   **Result 10** ×



**5. Obtener salario y nombre de los empleados con dos hijos por orden decreciente de salario y por orden alfabético dentro del salario.**

```

drop view if exists ej5b1;
create view ej5b1 as
select salar, nomem from temple where numhi=2 order by 1 desc, 2;

```

```

/*****

```

```

select * from empresa.ej5b1;

```

	salar	nomem
▶	1800.00	LARA, LUCRECIA
	1800.00	PEREZ, MARCOS
	1200.00	TEROL, LUCIANO

```

drop procedure if exists procedure_ej5b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej5b1()
begin
  declare salario decimal(10,2);
  declare nombre_empleado varchar(50);
  declare var_count int;

  declare cur_datos cursor for
  select salar, nomem
  from temple

```



```

where numhi=2
order by salar desc, nomem;

select count(*) into var_count from temple where numhi=2;

open cur_datos;
fetch cur_datos into salario, nombre_empleado;

while var_count>0 do
  select salario, nombre_empleado;
  fetch cur_datos into salario, nombre_empleado;
  set var_count=var_count-1;
end while;

close cur_datos;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej5b1();

```

	salario	nombre_empleado
▶	1200.00	TEROL, LUCIANO

Result 1   Result 2   Result 3 x



**6. Obtener el nombre de los empleados cuya comisión es superior o igual al 50% de su salario, por orden alfabético.**

```

drop view if exists ej6b1;
create view ej6b1 as
select nomem from temple where comis>=salar*0.5 order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej6b1;

```

	nomem
►	DIEZ, AMELIA
	LARA, LUCRECIA
	TEROL, LUCIANO

```
drop procedure if exists procedure_ej6b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej6b1()
begin
    select nomem from temple where comis>=salar*0.5 order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej6b1();
```

	nomem
►	DIEZ, AMELIA
	LARA, LUCRECIA
	TEROL, LUCIANO

**7. En una campaña de ayuda familiar se ha decidido dar a los empleados una paga extra de 30 euros por hijo a partir del tercero inclusive. Obtener por orden alfabético para estos empleados: nombre y salario total que van a cobrar incluyendo esta paga extra.**

```
drop view if exists ej7b1;
create view ej7b1 as
select nomem, salar+30*(numhi-2) from temple where numhi>2 order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej7b1;
```

	nomem	salar+30*(numhi-2)
►	FLOR, DOROTEA	1590.00
	GARCIA, OCTAVIO	2230.00
	GIL, GLORIA	2230.00
	LOPEZ, ANTONIO	2320.00
	PONS, CESAR	1030.00
	SANZ, LAVINIA	2230.00
	VEIGA, JULIANA	1560.00

```
drop procedure if exists procedure_ej7b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej7b1()
```

```

begin
  select nomem, salar+30*(numhi-2) from temple where numhi>2 order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej7b1();

```

	nomem	salar+30*(numhi-2)
►	FLOR, DOROTEA	1590.00
	GARCIA, OCTAVIO	2230.00
	GIL, GLORIA	2230.00
	LOPEZ, ANTONIO	2320.00
	PONS, CESAR	1030.00
	SANZ, LAVINIA	2230.00
	VEIGA, JULIANA	1560.00

**7.1. En una campaña de ayuda familiar se ha decidido dar a los empleados una paga extra de 30 euros por hijo a partir del tercero inclusive. Obtener por orden alfabético para estos empleados: nombre y salario total que van a cobrar incluyendo esta paga extra. Para el resto de los empleados se debe mostrar el nombre y el salario que reciben siempre. Hacer este ejercicio de dos formas diferentes: con el operador "union" y con la expresión "case".**

```

drop view if exists ej71b1;
create view ej71b1 as
select nomem, salar+30*(numhi-2) from temple where numhi>2 union select nomem,
salar from temple where numhi<=2 order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej71b1;

```

	nomem	salar+30*(numhi-2)
►	DIEZ, AMELIA	1500.00
	FLOR, DOROTEA	1590.00
	GARCIA, OCTAVIO	2230.00
	GIL, GLORIA	2230.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2320.00
	MARTÍN, MICHAELA	1800.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	PONS, CESAR	1030.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	SANZ, LAVINIA	2230.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	VEIGA, JULIANA	1560.00

```
drop procedure if exists procedure_ej71b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej71b1()
begin
    declare nom_em varchar(50);
    declare salario decimal(10,2);
    declare num_em int;

    declare cur_empleados cursor for select nomem, salar, numhi from temple;

    declare continue handler for not found set @fin=1;

    set @fin=0;

    create temporary table empleados_temp(
        nom_empleado varchar(50),
        salario_nuevo decimal(10,2)
    );

    open cur_empleados;

    fetch cur_empleados into nom_em, salario, num_em;

    while(@fin=0) do
        if(num_em>2) then
            set salario=salario+(30*(num_em-2));
        end if;

        insert into empleados_temp (nom_empleado, salario_nuevo)
        values (nom_em, salario);

        fetch cur_empleados into nom_em, salario, num_em;
    end while;

    close cur_empleados;

    select nom_empleado, salario_nuevo
    from empleados_temp
    where salario_nuevo is not null
    order by 1;

    drop temporary table if exists empleados_temp;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej71b1();
```

	nom_empleado	salario_nuevo
►	DIEZ, AMELIA	1500.00
	FLOR, DOROTEA	1590.00
	GARCIA, OCTAVIO	2230.00
	GIL, GLORIA	2230.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2320.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	PONS, CESAR	1030.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	SANZ, LAVINIA	2230.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	VEIGA, JULIANA	1560.00

```

drop view if exists ej72b1;
create view ej72b1 as
select nomem, case when numhi>2 then salar+30*(numhi-2) else salar end as
nuevo_salario from temple order by nomem;

/*****/

select * from empresa.ej72b1;

```

	nomem	nuevo_salario
►	DIEZ, AMELIA	1500.00
	FLOR, DOROTEA	1590.00
	GARCIA, OCTAVIO	2230.00
	GIL, GLORIA	2230.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2320.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	PONS, CESAR	1030.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	SANZ, LAVINIA	2230.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	VEIGA, JULIANA	1560.00

```

drop procedure if exists procedure_ej72b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej72b1()
begin
    declare nombre_empleado varchar(50);
    declare salario_actual float;
    declare horas_extras int;
    declare nuevo_salario float;

    declare cur_empleados cursor for select nomem, salar, numhi from temple;

```

```

open cur_empleados;

fetch cur_empleados into nombre_empleado, salario_actual, horas_extras;

while(select count(*)) do
  if horas_extras>2 then
    set nuevo_salario=salario_actual+(30*(horas_extras-2));
  else
    set nuevo_salario=salario_actual;
  end if;

  select nombre_empleado, nuevo_salario;

  fetch cur_empleados into nombre_empleado, salario_actual, horas_extras;
end while;

close cur_empleados;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej72b1();

```

nombre_empleado	nuevo_salario
MARTÍN, MICAELA	1800



Result 1   Result 2   Result 3   Result 4   Result 5   Result 6   Result 7   Result 8   Result 9   Result 10   Result 11   Result 12   Result 13   Result 14 x

**8. Hallar por orden alfabético los nombres de los empleados tales que, si se les da una gratificación de 60 euros por hijo, el total de esta gratificación no supera a la décima parte de su salario.**

```

drop view if exists ej8b1;
create view ej8b1 as
select nomem from temple where 60*numhi<=salar/10 order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej8b1;

```

	nomem
►	DIEZ, AMELIA
	GARCIA, OCTAVIO
	GIL, GLORIA
	LARA, LUCRECIA
	MARTÍN, MICAELA
	PEREZ, JULIO
	PEREZ, MARCOS
	RUIZ, FABIOLA
	SANZ, LAVINIA
	TEROL, LUCIANO

```
drop procedure if exists procedure_ej8b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej8b1()
begin
    select nomem from temple where 60*numhi<=salar/10 order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej8b1();
```

	nomem
►	DIEZ, AMELIA
	GARCIA, OCTAVIO
	GIL, GLORIA
	LARA, LUCRECIA
	MARTÍN, MICAELA
	PEREZ, JULIO
	PEREZ, MARCOS
	RUIZ, FABIOLA
	SANZ, LAVINIA
	TEROL, LUCIANO

**9. Obtener para los departamentos con un presupuesto superior a 5000 euros, su nombre junto con el nombre del centro donde está ubicado.**

```
drop view if exists ej9b1;
create view ej91b1 as
select d.nomde, c.nomce from tcentr c, tdepto d where c.numce=d.numce and
d.presu>5000;

/*****/

select * from empresa.ej91b1;
```

	nomde	nomce
►	DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
	SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES

```

drop procedure if exists procedure_ej9b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej9b1()
begin
    select d.nomde, c.nomce from tcentr c, tdepto d where c.numce=d.numce and
d.presu>5000;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej9b1();

```

	nomde	nomce
►	DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
	SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES

```

drop view if exists ej92b1;
create view ej92b1 as
select d.nomde, c.nomce from tcentr c, tdepto d where c.numce=d.numce and
d.presu>5000
union
select d.nomde, c.nomce from tcentr c join tdepto d on c.numce=d.numce where
d.presu>5000 and c.nomce not in (select c.nomce from tcentr c, tdepto d where
c.numce=d.numce and d.presu>5000);

/*****/

select * from empresa.ej92b1;

```

	nomde	nomce
►	DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
	SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES

```

drop procedure if exists procedure_ej92b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej92b1()
begin
    select d.nomde, c.nomce from tcentr c, tdepto d where c.numce=d.numce and

```



```

d.presu>5000
union
select d.nomde, c.nomce from tcentr c join tdepto d on c.numce=d.numce where
d.presu>5000 and c.nomce not in (select c.nomce from tcentr c, tdepto d where
c.numce=d.numce and d.presu>5000);
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej92b1();

```

	nomde	nomce
►	DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
	SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES

**10. Para los empleados del departamento de Nóminas, obtener el nombre, salario y número de hijos. Hacer el ejercicio de dos formas: utilizando un producto cartesiano y con la cláusula "join".**

```

drop view if exists ej101b1;
create view ej101b1 as
select e.nomem, e.salar, e.numhi from temple e, tdepto d where e.numde=d.numde
and d.nomde='nominas';

/*****/

select * from empresa.ej101b1;

```

	nomem	salar	numhi
►	PEREZ, MARCOS	1800.00	2
	VEIGA, JULIANA	1500.00	4

```

drop procedure if exists procedure_ej10b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej101b1()
begin
select e.nomem, e.salar, e.numhi from temple e, tdepto d where e.numde=d.numde
and d.nomde='nominas';
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej101b1();

```

	nomem	salar	numhi
▶	PEREZ, MARCOS	1800.00	2
	VEIGA, JULIANA	1500.00	4

```
drop view if exists ej102b1;
create view ej102b1 as
select e.nomem, e.salar, e.numhi from temple e join tdepto d on e.numde=d.numde
where d.nomde='nominas';

/*****/

select * from empresa.ej102b1;
```

	nomem	salar	numhi
▶	PEREZ, MARCOS	1800.00	2
	VEIGA, JULIANA	1500.00	4

```
drop procedure if exists procedure_ej102b1;
delimiter //
create procedure procedure_ej102b1()
begin
    select e.nomem, e.salar, e.numhi from temple e join tdepto d on e.numde=d.numde
    where d.nomde='nominas';
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej102b1();
```

	nomem	salar	numhi
▶	PEREZ, MARCOS	1800.00	2
	VEIGA, JULIANA	1500.00	4

## BLOQUE 2

**1. Hallar el nombre de los empleados que no tienen comisión, clasificados de manera que aparezcan primero aquellos nombres que son más cortos.**

```
drop view if exists ej1b2;
create view ej1b2 as
select nomem as 'Empleados sin comisión' from temple where comis is null order by
length(nomem), 1;

/*****/
```

```
select * from empresa.ej1b2;
```

	Empleados sin comisión
▶	GIL, GLORIA
	PONS, CESAR
	PEREZ, JULIO
	FLOR, DOROTEA
	RUIZ, FABIOLA
	LOPEZ, ANTONIO
	VEIGA, JULIANA
	MARTÍN, MICAELA

```
drop procedure if exists procedure_ej1b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej1b2()
begin
    select nomem as 'Empleados sin comisión' from temple where comis is null order
by length(nomem), 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej1b2();
```

	Empleados sin comisión
▶	GIL, GLORIA
	PONS, CESAR
	PEREZ, JULIO
	FLOR, DOROTEA
	RUIZ, FABIOLA
	LOPEZ, ANTONIO
	VEIGA, JULIANA
	MARTÍN, MICAELA

## 2. Hallar, por orden alfabético, los nombres de los empleados suprimiendo las dos últimas letras.

```
drop view if exists ej2b2;
create view ej2b2 as
select substring(nomem, 1, length(nomem)-2) as 'Nombre recortado' from temple
order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej2b2;
```

	Nombre recortado
►	DIEZ, AMEL
	FLOR, DOROT
	GARCIA, OCTAV
	GIL, GLOR
	LARA, LUCREC
	LOPEZ, ANTON
	MARTÍN, MICAEL
	PEREZ, JUL
	PEREZ, MARC
	PONS, CES
	RUIZ, FABIO
	SANZ, LAVIN
	TEROL, LUCIA
	VEIGA, JULIA

```
drop procedure if exists procedure_ej2b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej2b2()
begin
    select substring(nomem, 1, length(nomem)-2) as 'Nombre recortado' from temple
order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej2b2();
```

	Nombre recortado
►	DIEZ, AMEL
	FLOR, DOROT
	GARCIA, OCTAV
	GIL, GLOR
	LARA, LUCREC
	LOPEZ, ANTON
	MARTÍN, MICAEL
	PEREZ, JUL
	PEREZ, MARC
	PONS, CES
	RUIZ, FABIO
	SANZ, LAVIN
	TEROL, LUCIA
	VEIGA, JULIA

### 3. Hallar cuántos departamentos hay y el presupuesto anual medio de ellos.

```
drop view if exists ej3b2;
create view ej3b2 as
select count(distinct nomde) as 'Nº de departamentos',
```

```
round(sum(presu)/count(distinct nomde), 2) as 'Presupuesto anual medio' from
tdepto;

/*****/

select * from empresa.ej3b2;
```

	Nº de departamentos	Presupuesto anual medio
▶	6	7000.00

```
drop procedure if exists procedure_ej3b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej3b2()
begin
    select count(distinct nomde) as 'Nº de departamentos',
    round(sum(presu)/count(distinct nomde), 2) as 'Presupuesto anual medio' from
tdepto;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej3b2();
```

	Nº de departamentos	Presupuesto anual medio
▶	6	7000.00

#### 4. Hallar la masa salarial anual (salario más comisión) de la empresa (se suponen 14 pagas anuales).

```
drop view if exists ej4b2;
create view ej4b2 as
select sum((salar+comis)*14) as 'Masa salarial' from temple;

/*****/

select * from empresa.ej4b2;
```

	Masa salarial
▶	224000.00

```
drop procedure if exists procedure_ej4b2;
delimiter //
```

```

create procedure procedure_ej4b2()
begin
    select sum((salar+comis)*14) as 'Masa salarial' from temple;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej4b2();

```

	Masa salarial
►	224000.00

**5. Hallar la masa salarial anual (salario más comisión) de cada empleado (se suponen 14 pagas anuales). Hacer el ejercicio de diferentes maneras: con el operador "union", con la función "ifnull", con la función "if" y con la expresión "case".**

```

drop view if exists ej5b2;
create view ej5b2 as
select nomem as 'Nombre', masa as 'Masa salarial' from (select nomem, salar as
'masa' from temple union select nomem, comis as 'masa' from temple) as
temp_salarios group by nomem;

/*****/

select * from empresa.ej5b2;

```

	Nombre	Masa salarial
►	PONS, CESAR	1000.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00
	SANZ, LAVINIA	2200.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	GARCIA, OCTAVIO	2200.00
	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	DIEZ, AMELIA	1500.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00

```

drop procedure if exists procedure_ej5b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej5b2()
begin
    select nomem as 'Nombre', masa as 'Masa salarial' from (select nomem, salar as

```

```
'masa' from temple union select nomem, comis as 'masa' from temple) as
temp_salarios group by nomem;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej5b2();
```

	Nombre	Masa salarial
►	PONS, CESAR	1000.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00
	SANZ, LAVINIA	2200.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	GARCIA, OCTAVIO	2200.00
	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	DIEZ, AMELIA	1500.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00

"ifnull":

```
drop view if exists ej51b2;
create view ej51b2 as
select nomem as 'Nombre', (salar+ifnull(comis, 0)*14) as 'Masa salarial' from
temple order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej51b2;
```

	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	14100.00
	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GARCIA, OCTAVIO	13400.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	LARA, LUCRECIA	15800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	8800.00
	PONS, CESAR	1000.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	SANZ, LAVINIA	16200.00
	TEROL, LUCIANO	16600.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00

```

drop procedure if exists procedure_ej51b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej51b2()
begin
    select nomem as 'Nombre', (salar+ifnull(comis, 0)*14) as 'Masa salarial' from
temple order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej51b2();

```

	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	14100.00
	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GARCIA, OCTAVIO	13400.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	LARA, LUCRECIA	15800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	MARTÍN, MICAELA	1800.00
	PEREZ, JULIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	8800.00
	PONS, CESAR	1000.00
	RUIZ, FABIOLA	1800.00
	SANZ, LAVINIA	16200.00
	TEROL, LUCIANO	16600.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00

"if":

```

drop view if exists ej52b2;
create view ej52b2 as
select nomem as 'Nombre', (salar+if(comis is null, 0, comis))*14 as 'Masa
salarial' from temple order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej52b2;

```



	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	33600.00
	FLOR, DOROTEA	21000.00
	GARCIA, OCTAVIO	42000.00
	GIL, GLORIA	30800.00
	LARA, LUCRECIA	39200.00
	LOPEZ, ANTONIO	30800.00
	MARTÍN, MICAELA	25200.00
	PEREZ, JULIO	30800.00
	PEREZ, MARCOS	32200.00
	PONS, CESAR	14000.00
	RUIZ, FABIOLA	25200.00
	SANZ, LAVINIA	44800.00
	TEROL, LUCIANO	32200.00
	VEIGA, JULIANA	21000.00

```

drop procedure if exists procedure_ej52b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej52b2()
begin
    select nomem as 'Nombre', (salar+if(comis is null, 0, comis))*14 as 'Masa
salarial' from temple order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej52b2();

```

	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	33600.00
	FLOR, DOROTEA	21000.00
	GARCIA, OCTAVIO	42000.00
	GIL, GLORIA	30800.00
	LARA, LUCRECIA	39200.00
	LOPEZ, ANTONIO	30800.00
	MARTÍN, MICAELA	25200.00
	PEREZ, JULIO	30800.00
	PEREZ, MARCOS	32200.00
	PONS, CESAR	14000.00
	RUIZ, FABIOLA	25200.00
	SANZ, LAVINIA	44800.00
	TEROL, LUCIANO	32200.00
	VEIGA, JULIANA	21000.00

"case":

```

drop view if exists ej53b2;
create view ej53b2 as
select nomem as 'Nombre', case when comis is null then salar*14

```

```

else(salar+comis)*14 end as 'Masa salarial' from temple order by 1;

/*****/

select * from empresa.ej53b2;

```

	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	33600.00
	FLOR, DOROTEA	21000.00
	GARCIA, OCTAVIO	42000.00
	GIL, GLORIA	30800.00
	LARA, LUCRECIA	39200.00
	LOPEZ, ANTONIO	30800.00
	MARTÍN, MICAELA	25200.00
	PEREZ, JULIO	30800.00
	PEREZ, MARCOS	32200.00
	PONS, CESAR	14000.00
	RUIZ, FABIOLA	25200.00
	SANZ, LAVINIA	44800.00
	TEROL, LUCIANO	32200.00
	VEIGA, JULIANA	21000.00

```

drop procedure if exists procedure_ej53b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej53b2()
begin
    select nomem as 'Nombre', case when comis is null then salar*14
else(salar+comis)*14 end as 'Masa salarial' from temple order by 1;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej53b2();

```

	Nombre	Masa salarial
►	DIEZ, AMELIA	33600.00
	FLOR, DOROTEA	21000.00
	GARCIA, OCTAVIO	42000.00
	GIL, GLORIA	30800.00
	LARA, LUCRECIA	39200.00
	LOPEZ, ANTONIO	30800.00
	MARTÍN, MICAELA	25200.00
	PEREZ, JULIO	30800.00
	PEREZ, MARCOS	32200.00
	PONS, CESAR	14000.00
	RUIZ, FABIOLA	25200.00
	SANZ, LAVINIA	44800.00
	TEROL, LUCIANO	32200.00
	VEIGA, JULIANA	21000.00

## 6. Hallar cuántos empleados han ingresado en el año actual. Utiliza la función "year".

```
drop view if exists ej6b2;  
create view ej6b2 as  
select count(distinct nomem) as 'Nº de empleados este año' from temple where  
year(fecin)=2022;
```

/\*\*\*\*\*

```
select * from empresa.ej6b2;
```

	Nº de empleados este año
▶	2

```
drop procedure if exists procedure_ej6b2;  
delimiter //  
create procedure procedure_ej6b2()  
begin  
    select count(distinct nomem) as 'Nº de empleados este año' from temple where  
    year(fecin)=2022;  
end //  
delimiter ;
```

/\*\*\*\*\*

```
call empresa.procedure_ej6b2();
```

	Nº de empleados este año
▶	2

También se puede obtener el año actual según la fecha del sistema donde se ejecuta la base de datos, en este caso mi propio ordenador, por lo que la fecha actual es 2023. El resultado es este:

```
drop view if exists ej61b2;  
create view ej61b2 as  
select count(distinct nomem) as 'Nº de empleados este año' from temple where  
year(fecin)=year(now());
```

/\*\*\*\*\*

```
select * from empresa.ej61b2;
```

	Nº de empleados este año
▶	0

```

drop procedure if exists procedure_ej61b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej61b2()
begin
    select count(distinct nomem) as 'Nº de empleados este año' from temple where
    year(fecin)=year(now());
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej61b2();

```

	Nº de empleados este año
▶	0

## 7. Hallar la diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo.

```

drop view if exists ej7b2;
create view ej7b2 as
select max(salar)-min(salar) as 'Diferencia' from temple;

/*****/

select * from empresa.ej7b2;

```

	Diferencia
▶	1200.00

```

drop procedure if exists procedure_ej7b2;
delimiter //
create procedure procedure_ej7b2()
begin
    select max(salar)-min(salar) as 'Diferencia' from temple;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej7b2();

```

	Diferencia
▶	1200.00

## BLOQUE 3

**1. Obtener, por orden alfabético, los nombres de los empleados cuyos salarios superen la mitad del salario del empleado 180.**

```
drop view if exists ej1b3;
create view ej1b3 as
select nomem from temple where salar>(select salar/2 from temple where numem=180)
order by nomem asc;
```

/\*\*\*\*\*

```
select * from empresa.ej1b3;
```

	nomem
▶	DIEZ, AMELIA
	FLOR, DOROTEA
	GARCIA, OCTAVIO
	GIL, GLORIA
	LARA, LUCRECIA
	LOPEZ, ANTONIO
	MARTÍN, MICAELA
	PEREZ, JULIO
	PEREZ, MARCOS
	PONS, CESAR
	RUIZ, FABIOLA
	SANZ, LAVINIA
	TEROL, LUCIANO
	VEIGA, JULIANA

```
drop procedure if exists procedure_ej1b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej1b3(in numem_intr int)
begin
    select nomem from temple where salar>(select salar/2 from temple where
numem=numem_intr) order by nomem asc;
end //
delimiter ;
```

/\*\*\*\*\*

```
call empresa.procedure_ej1b3(180);
```

	nomem
►	DIEZ, AMELIA
	FLOR, DOROTEA
	GARCIA, OCTAVIO
	GIL, GLORIA
	LARA, LUCRECIA
	LOPEZ, ANTONIO
	MARTÍN, MICAELA
	PEREZ, JULIO
	PEREZ, MARCOS
	PONS, CESAR
	RUIZ, FABIOLA
	SANZ, LAVINIA
	TEROL, LUCIANO
	VEIGA, JULIANA

**2. Obtener, por orden alfabético, los nombres de los empleados cuyos salarios superen dos veces al mínimo salario de los empleados del departamento 121.**

```
drop view if exists ej2b3;
create view ej2b3 as
select e.nomem from temple e inner join tdepto d on e.numde=d.numde where
d.numde=121 and e.salar>(2*(select min(salar) from temple where numde=121)) order
by e.nomem asc;

/*****/

select * from empresa.ej2b3;
```

	nomem
►	PEREZ, JULIO

```
drop procedure if exists procedure_ej2b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej2b3(in numde_intr int)
begin
select e.nomem from temple e inner join tdepto d on e.numde=d.numde where
d.numde=numde_intr and e.salar>(2*(select min(salar) from temple where
numde=numde_intr)) order by e.nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej2b3(121);
```

	nomem
►	PEREZ, JULIO

### 3. Obtener, por orden alfabético, los nombres y los salarios de los empleados cuyo salario es inferior a tres veces la comisión más baja existente distinta de null.

```
drop view if exists ej3b3;
create view ej3b3 as
select nomem, salar from temple where comis is not null and salar<(select
min(comis)*3 from temple where comis is not null)order by nomem asc;

/*****/

select * from empresa.ej3b3;
```

	nomem	salar
▶	TEROL, LUCIANO	1200.00

```
drop procedure if exists procedure_ej3b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej3b3()
begin
    select nomem, salar from temple where comis is not null and salar<(select
min(comis)*3 from temple where comis is not null)order by nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej3b3();
```

	nomem	salar
▶	TEROL, LUCIANO	1200.00

### 4. Obtener, utilizando el predicado "between", por orden alfabético, los nombres y los salarios de los empleados con hijos cuyo salario dividido por su número de hijos cumpla una, o ambas, de las dos condiciones siguientes:

- Que sea inferior a 1200 euros.
- Que sea superior al doble de su comisión.

```
drop view if exists ej4b3;
create view ej4b3 as
select nomem, salar from temple where numhi>0 and salar/numhi between 0 and 1200
or salar/numhi>comis*2 order by nomem asc;

/*****/

select * from empresa.ej4b3;
```

	nomem	salar
►	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GARCIA, OCTAVIO	2200.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	PONS, CESAR	1000.00
	SANZ, LAVINIA	2200.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00

```

drop procedure if exists procedure_ej4b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej4b3()
begin
    select nomem, salar from temple where numhi>0 and salar/numhi between 0 and 1200
or salar/numhi>comis*2 order by nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej4b3();

```

	nomem	salar
►	FLOR, DOROTEA	1500.00
	GARCIA, OCTAVIO	2200.00
	GIL, GLORIA	2200.00
	LARA, LUCRECIA	1800.00
	LOPEZ, ANTONIO	2200.00
	PEREZ, MARCOS	1800.00
	PONS, CESAR	1000.00
	SANZ, LAVINIA	2200.00
	TEROL, LUCIANO	1200.00
	VEIGA, JULIANA	1500.00

**5. Obtener, por orden alfabético, los nombres de los empleados cuyo primer apellido es "Mora" o empieza por "Mora".**

```

drop view if exists ej5b3;
create view ej5b3 as
select nomem from temple where nomem like 'mora%' or nomem like '% mora%' order by
nomem asc;

/*****/

select * from empresa.ej5b3;

```



	nomem
--	-------

```
drop procedure if exists procedure_ej5b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej5b3()
begin
    select nomem from temple where nomem like 'mora%' or nomem like '% mora%' order
    by nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej5b3();
```

	nomem
--	-------

**6. Obtener, por orden alfabético, los nombres de los empleados cuyo primer apellido termina en "ez" y su nombre de pila termina en "o" y tiene al menos tres letras.**

```
insert into temple (numem, nomem, fecna, fecin, numhi, salar, comis, extel, numde)
values(1, 'Diego Perez Rodriguez', '1990-01-01', '2019-01-01', 2, 2500.00, NULL,
'1234', 1);

insert into temple (numem, nomem, fecna, fecin, numhi, salar, comis, extel, numde)
values(2, 'Hugo Sanchez Martinez', '1995-05-12', '2020-01-01', 1, 3000.00, 200.00,
'5678', 2);

insert into temple (numem, nomem, fecna, fecin, numhi, salar, comis, extel, numde)
values(3, 'Pedro Jimenez Perez', '1993-07-20', '2018-01-01', 0, 2000.00, NULL,
'4321', 2);

insert into temple (numem, nomem, fecna, fecin, numhi, salar, comis, extel, numde)
values(4, 'Fernando Ramirez Velez', '1989-02-28', '2015-01-01', 3, 4000.00,
500.00, '8765', 3);
```

```
drop view if exists ej6b3;
create view ej6b3 as
select nomem from temple where substring_index(nomem, ' ', -1) like '%o' and
substring_index(nomem, ' ', 1) like '%ez%' and char_length(substring_index(nomem, ' ', 1))>=3 order by nomem asc;
```

```

/*****

```

```

select * from empresa.ej6b3;

```

	nomem
▶	LOPEZ, ANTONIO
	PEREZ, JULIO

```

drop procedure if exists procedure_ej6b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej6b3()
begin
    select nomem from temple where substring_index(nomem, ' ', -1) like '%o' and
    substring_index(nomem, ' ', 1) like '%ez%' and char_length(substring_index(nomem, '
    ', 1))>=3 order by nomem asc;
end //
delimiter ;

```

```

/*****

```

```

call empresa.procedure_ej6b3();

```

	nomem
▶	LOPEZ, ANTONIO
	PEREZ, JULIO

**7. Obtener, utilizando el predicado "in", por orden alfabético, los nombres de los empleados del departamento 111 cuyo salario es igual a alguno de los salarios del departamento 112. ¿Cómo lo obtendrías con el predicado "any"?**

"in":

```

drop view if exists ej7b3;
create view ej7b3 as
select nomem from temple where numde=111 and salar in(select salar from temple
where numde=112) order by nomem asc;

```

```

/*****

```

```

select * from empresa.ej7b3;

```

	nomem
▶	LARA, LUCRECIA
	SANZ, LAVINIA

```

drop procedure if exists procedure_ej7b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej7b3()
begin
    select nomem from temple where numde=111 and salar in(select salar from temple
where numde=112) order by nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej7b3();

```

	nomem
▶	LARA, LUCRECIA
	SANZ, LAVINIA

"any":

```

drop view if exists ej71b3;
create view ej71b3 as
select nomem from temple where numde=111 and salar=any(select salar from temple
where numde = 112) order by nomem asc;

/*****/

select * from empresa.ej71b3;

```

	nomem
▶	LARA, LUCRECIA
	SANZ, LAVINIA

```

drop procedure if exists procedure_ej71b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej71b3()
begin
    select nomem from temple where numde=111 and salar=any(select salar from temple
where numde = 112) order by nomem asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej71b3();

```

	nomem
▶	LARA, LUCRECIA
	SANZ, LAVINIA

**8.a. Obtener, por orden alfabético, los nombres y comisiones de los empleados del departamento 110 si hay en él algún empleado que tenga comisión.**

```
drop view if exists ej81b3;
create view ej81b3 as
select nomem, comis from temple where numde=110 and comis is not null order by
nomem asc;
```

```
/*****
```

```
select * from empresa.ej81b3;
```

	nomem	comis
▶	PEREZ, MARCOS	500.00

```
drop procedure if exists procedure_ej81b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej81b3(in numde_intr int)
begin
    select nomem, comis from temple where numde=numde_intr and comis is not null
    order by nomem asc;
end //
delimiter ;
```

```
/*****
```

```
call empresa.procedure_ej81b3(110);
```

	nomem	comis
▶	PEREZ, MARCOS	500.00

**8.b. Obtener, por orden alfabético, los nombres de los departamentos que tienen algún empleado con comisión.**

```
drop view if exists ej82b3;
create view ej82b3 as
select distinct tdepto.nomde from tdepto join temple on temple.numde=tdepto.numde
where temple.comis is not null order by tdepto.nomde asc;
```

```
/*****
```

```
select * from empresa.ej82b3;
```

nomde
NOMINAS
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR SERVICIOS

```
drop procedure if exists procedure_ej82b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej82b3()
begin
    select distinct tdepto.nomde from tdepto join temple on
    temple.numde=tdepto.numde where temple.comis is not null order by tdepto.nomde
    asc;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej82b3();
```

nomde
NOMINAS
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR SERVICIOS

## 9. Obtener el nombre de cada departamento, junto con el nombre del centro al que pertenece.

```
drop view if exists ej9b3;
create view ej9b3 as
select tdepto.nomde, tcentr.nomce from tdepto join tcentr on
tdepto.numce=tcentr.numce;

/*****/

select * from empresa.ej9b3;
```

nomde	nomce
DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
ORGANIZACION	SEDE CENTRAL
PERSONAL	SEDE CENTRAL
NOMINAS	RELACION CON CLIENTES
SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES

```
drop procedure if exists procedure_ej9b3;
delimiter //
create procedure procedure_ej9b3()
begin
    select tdepto.nomde, tcentr.nomce from tdepto join tcentr on
tdepto.numce=tcentr.numce;
end //
delimiter ;

/*****/

call empresa.procedure_ej9b3();
```

	nomde	nomce
►	DIRECCIÓN GENERAL	SEDE CENTRAL
	ORGANIZACION	SEDE CENTRAL
	PERSONAL	SEDE CENTRAL
	NOMINAS	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR INDUSTRIAL	RELACION CON CLIENTES
	SECTOR SERVICIOS	RELACION CON CLIENTES