JARDINERÍA

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

1° DAW TARDE

1. Mostrar el nombre de un cliente dado su código.

```
drop procedure if exists nombre_cliente;
delimiter //
create procedure nombre_cliente(codigo int)
begin
select nombre_cliente, codigo_cliente from cliente where codigo_cliente=codigo;
end//
delimiter;
call nombre_cliente(1);
```



2. Mostrar el precioVenta y la gama de un producto dado su código.

```
drop procedure if exists
```

3. Mostrar toda la información de un pedido dado su código (fechaEsperada, fechaEntrega, fechaPedido, estado y comentarios).

```
drop procedure if exists
```

4. Realizar una función que me devuelva la suma de pagos que ha realizado un cliente. Pasa el código por parámetro.

```
drop procedure if exists
```

5. Realizar un método o procedimiento que muestre el total en euros de un pedido. Pasa el código por parámetro.

```
drop procedure if exists
```

6. Mostrar el nombre de un cliente dado su código. Controla en caso de que no se encuentre, mostrando un mensaje por ejemplo.

drop procedure if exists

7. Realizar una función que me devuelva la suma de pagos que ha realizado un cliente. Pasa el código por parámetro. Controla en caso de que no se encuentre, en ese caso devuelve un -1.

drop procedure if exists

8. Realizar un método o procedimiento que muestre el total en euros de un pedido. Pasa el código por parámetro. Controla en caso de que no se encuentre, devolviendo un 0. Pasa otro parámetro como límite, si lo supera, se lanza una excepción propia y devuelve un 0.

drop procedure if exists

9. Realiza un resumen con informe de las estadísticas de los pedidos realizados por meses y por años.

drop procedure if exists