


POKÉMON

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

Para empezar, es necesario crear un usuario personal con el que se va a trabajar. Abro el SQL Plus.



Una vez dentro del terminal, ejecuto la siguiente línea para entrar como el usuario "sysdba":

```
/as sysdba
```

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Apr 12 11:03:13 2023
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: /as sysdba

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

Modifico la sesión para que me permita trabajar de la forma correcta.

```
alter session set "_oracle_script"=true;
```

```
SQL> alter session set "_oracle_script"=true;
Session altered.
```

Comienzo creando el usuario nuevo con contraseña "root".

```
create user usuario_christian identified by "root"
```

```
SQL> create user usuario_christian identified by "root"
2 |
```

Ejecuto las siguientes instrucciones por separado para terminar la configuración del usuario:

```
default tablespace "USERS"
```

```
temporary tablespace "TEMP";
```

```
SQL> create user usuario_christian identified by "root"
2 default tablespace "USERS"
3 temporary tablespace "TEMP";

User created.
```

Lo siguiente es darle privilegios/permisos al usuario nuevo.

```
alter user usuario_christian quota unlimited on USERS;
```

```
SQL> alter user usuario_christian quota unlimited on USERS;  
User altered.
```

Modifico la accesibilidad del usuario.

```
grant create session to usuario_christian;
```

```
SQL> grant create session to usuario_christian;  
Grant succeeded.
```

Establecemos algunas configuraciones adicionales:

```
grant "RESOURCE" to usuario_christian;
```

```
SQL> grant "RESOURCE" to usuario_christian;  
Grant succeeded.
```

```
alter user usuario_christian default role "RESOURCE";
```

```
SQL> alter user usuario_christian default role "RESOURCE";  
User altered.
```

```
grant create tablespace to usuario_christian;
```

```
SQL> grant create tablespace to usuario_christian;  
Grant succeeded.
```

Una vez creado y configurado el usuario, genero la conexión en el entorno gráfico.

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
cn_local_christian	usuario_christian...

Name: **cn_local_christian**

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: **usuario_christian**

Password: ****

Role: default

Save Password: ☒

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: localhost

Port: 1521

☒ SID: xe


☐ Service name

Status:


Buttons: Help, Save, Clear, Test, Connect, Cancel

Ahora paso a la creación de tablas de Pokémon.


```
create table especie(cod_esp int not null, altura int not null, nombre_esp
varchar(45) not null, peso int not null);
```



```
create table especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp int not null,
movimiento_cod_mov int not null);
```



```
create table movimiento(cod_mov int not null, descripcion varchar(100) not null);
```



Altero las tablas para establecer la clave primaria de cada una de ellas.

```
alter table especie add primary key (cod_esp);
alter table especies_has_movimiento add primary key (especies_has_cod_esp,
movimiento_cod_mov);
alter table movimiento add primary key (cod_mov);
```

Table ESPECIE altered.

Table ESPECIES_HAS_MOVIMIENTO altered.

Table MOVIMIENTO altered.

Paso a insertar 3 Pokémons.

- Pokémon 1

```
insert into especie(cod_esp, altura, nombre_esp, peso) values(1, 0.6,
'Charmander', 8.5);

insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(1, 'Ascuas');
insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(2, 'Garra Dragón');

insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(1, 1);
insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(1, 2);
```

1 row inserted.

- Pokémon 2

```
insert into especie(cod_esp, altura, nombre_esp, peso) values(2, 1.1, 'Squirtle',
9.0);

insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(3, 'Pistola Agua');
insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(4, 'Mordisco');

insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(2, 3);
```

```
insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(2, 4);
```

```
1 row inserted.
```

- Pokémon 3

```
insert into especie(cod_esp, altura, nombre_esp, peso) values(3, 0.4, 'Pikachu',
6.0);
```

```
insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(5, 'Impactrueno');
insert into movimiento(cod_mov, descripcion) values(6, 'Bola Voltio');
```

```
insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(3, 5);
insert into especies_has_movimiento(especies_has_cod_esp, movimiento_cod_mov)
values(3, 6);
```

```
1 row inserted.
```