JARDINERÍA

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

1° DAW TARDE


1. Mostrar el nombre de un cliente dado su código.

```
use jardineria;
drop procedure if exists nombre_cliente;
delimiter //
create procedure nombre_cliente(codigo int)
begin
select nombre_cliente, codigo_cliente from cliente where codigo_cliente=codigo;
end//
delimiter;
call nombre_cliente(1);
```


nombre_cliente	codigo_cliente
GoldFish Garden	1

2. Mostrar el precioVenta y la gama de un producto dado su código.

3. Mostrar toda la información de un pedido dado su código (fechaEsperada, fechaEntrega, fechaPedido, estado y comentarios).



4. Realizar una función que me devuelva la suma de pagos que ha realizado un cliente. Pasa el código por parámetro.



5. Realizar un método o procedimiento que muestre el total en euros de un pedido. Pasa el código por parámetro.

Mostrar el nombre de un cliente dado su código. Controla en caso de que no se encuentre, ostrando un mensaje por ejemplo.
Realizar una función que me devuelva la suma de pagos que ha realizado un cliente. Pasa el código
or parámetro. Controla en caso de que no se encuentre, en ese caso devuelve un -1.
Realizar un método o procedimiento que muestre el total en euros de un pedido. Pasa el código por
arámetro. Controla en caso de que no se encuentre, devolviendo un 0. Pasa otro parámetro como
mite, si lo supera, se lanza una excepción propia y devuelve un 0.