

✦ AI 개요

아두이노용 이지모듈 쉴드(Easy Module Shield V1 / HW-262 등)를 STM32 Nucleo-64 보드에 장착하여 사용할 때의 아두이노 포트 - STM32 핀 매핑 정보입니다. YouTube · PR TechTalk +2

아두이노 IDE 환경(STM32Duino 공식 코어 사용 기준)에서는 아두이노 핀 번호(D2 , A0 등)를 그대로 사용해도 소프트웨어 내부적으로 자동 매핑되지만, STM32CubeIDE 등을 사용하거나 하드웨어 제어를 위해 직접 포트를 지정할 때는 아래의 매핑 테이블을 참고해야 합니다. Naver Blog +1

✦ 이지모듈 쉴드 핀 매핑 테이블 (Arduino vs STM32)

아두이노 Nucleo-64 (예: F401RE, F411RE, F103RB 등) 표준 규격을 기준으로 한 매핑입니다. Freedom Embedded +1

모듈 내 구성 요소	아두이노 핀	STM32 핀 (Nucleo-64 기준)	비고 / 기능 구분
D1 (블루 LED)	D13	PA5	SPI1_SCK와 공유
D2 (레드 LED)	D12	PA6	SPI1_MISO와 공유
RGB LED (적색 / R)	D9	PC7	PWM 지원 포트
RGB LED (녹색 / G)	D10	PB6	PWM 지원 포트
RGB LED (청색 / B)	D11	PA7	SPI1_MOSI와 공유
스위치 1 (Button 1)	D2	PA10	외부 인터럽트 가능
스위치 2 (Button 2)	D3	PB3	외부 인터럽트 가능
피에조 부저 (Buzzer)	D5	PB4	톤(Tone) 출력 가능
가변저항 (Potentiometer)	A0	PA0	ADC_IN0 변환 채널



The diagram illustrates a computer system architecture. At the center is a large blue rectangular block representing the CPU or system unit. To its left, there are several orange rectangular blocks representing memory or storage components, connected by a vertical bus. To its right, there are several green rectangular blocks representing input/output devices, also connected by a vertical bus. At the top of the CPU block, there are several small blue rectangular blocks representing network or communication interfaces. The entire system is set against a background of horizontal lines, suggesting a data bus or system architecture.

AI 도입을 위한 10가지 사례를 소개합니다. [자세히 보기](#)



<https://arduino.tistory.com> › [entry](#) › [STM32-보드에-아...](#)

<https://community.st.com> › ... › STM32 MCUs Products

<https://wikidocs.net> › ...

2. 아두이노 개발환경 설치



티스토리

<https://blackonyxkr.tistory.com> > ...

[Arduino] STM32F103 (Blue Pill) CDC - 얇고 넓게 - 티스토리

2025. 11. 2. — Zadig 유틸리티를 사용해 드라이버를 수동 설치해보세요: 보드를 USB에 연결; Zadig 실행 → Options → "List All Devices" 체크; "STM32 Virtual COM ...

누락된 검색어: 맵핑 | 필수 포함 항목: 맵핑



YouTube · 심심한녹칸다

조회수 280회 이상 · 3년 전

STM32F103RB보드에 아두이노 쉴드타입으로 온습도센서 ...



0:35

이전에 실험했던 데이터를 바탕으로 아두이노 쉴드타입으로 DIY해보았다! 온습도센서값을 1602LCD에 출력하는 코드와 STM32에서 ESP01을 연결하고 ...

누락된 검색어: 포트 맵핑



청년광장

<https://sc.sogang.ac.kr> > bbs > bbsview

07_[STM32] USB를 이용하여 UART 통신하기 (발신)

2019. 9. 2. — 아두이노의 경우 USB를 통해 디버깅과 UART 통신이 가능하다. 그러나 STM32는 기본적으로 디버깅에는 ST-LINK, UART통신에는 TTLtoUSB변환이 필요하다 ...



RJY Display

<https://rjydisplay.com> > stm32-vs-arduino

STM32와 아두이노의 차이점은 무엇인가요?

STM32는 전문적인 마이크로컨트롤러 제품군입니다. Arduino는 사용하기 쉬운 개발 플랫폼입니다. STM32는 일반적으로 더 깊은 하드웨어 제어와 더 강력한 주변장치 옵션을 ...

누락된 검색어: 맵핑 | 필수 포함 항목: 맵핑



티스토리

<https://rorsi.tistory.com> > ...

STM32 to Arduino - 재미있는 - 티스토리

2022. 2. 24. — 대체로 아두이노 방식의 확장 핀헤더와 STM32방식의 확장 핀헤더를 동시에 제공하는데 이러한 확장헤더에 아두이노 용으로 널려있는 센서모듈이나 모터 ...

누락된 검색어: 맵핑 | 필수 포함 항목: 맵핑

관련 검색어

아두 이노 stm32 통신



Stm32duino arduino_core_stm32



검색 결과가 맞춤설정되었습니다. - [맞춤설정 사용 중지해 보기](#)

대한민국 **유성구 대전광역시** - [IP 주소 기반](#) - [위치 업데이트](#)