CSED233 · 데이터구조 · 포스텍


정리본 9. Binary Search Tree

BST 성질 · Search/Insert/Delete · 균형이 성능을 결정한다.

1. BST의 정의와 성질

Binary Search Tree(이진 탐색 트리): 모든 노드에서 왼쪽 서브트리의 모든 값 < 노드 값 < 오른쪽 서브트리의 모든 값을 만족하는 이진 트리.

"직계 자식"이 아니라 "서브트리 전체"와의 관계다 — 이 차이가 시험에 나온다.



검증: 5 왼쪽 {3} < 5 ✓ · 5 오른쪽 {8} > 5 ✓
12 왼쪽 전체 {3,5,8} < 12 ✓ · 12 오른쪽 전체 {13,17,20} > 12 ✓

성질을 만족하는 BST 예시

BST의 존재 이유

Inorder Traversal(중위 순회) 결과 = 오름차순 정렬이다. 위 트리의 inorder는 `3, 5, 8, 12, 13, 17, 20`.

- 별도 정렬 알고리즘 없이 정렬된 데이터를 얻는다.
- 삽입·삭제가 일어나도 정렬 상태가 유지되는 *dynamic sorted data* 구조.

2. 기본 연산

2.1 Search(탐색)

Search(8): 12에서 시작 → 8 < 12 왼쪽 → 8 > 5 오른쪽 → 8 발견. 경로 `12 → 5 → 8`, 3번 비교.
시간복잡도 = **O(높이)**.

높이가 전부다

높이는 간선 수 기준 (정리본 5와 동일 — Leaf=0). 탐색을 포함한 삭제 연산 전체는 O(h)다.

- 균형 BST: $O(\log n)$ — 1,000,000개에서 약 20번 비교.
- 편향 BST: $O(n)$ — 최악 1,000,000번 비교, 사실상 연결 리스트.

2.2 Insert(삽입)

① Search와 같은 방식으로 값을 비교하며 트리를 내려가, 새 노드를 연결할 **빈 자식 포인터(null)**를 찾는다.

② 찾은 빈 자식 포인터에 새 노드를 연결한다. 새 노드는 삽입 직후 자식이 없는 리프가 되지만, 새 노드가 연결되는 부모 노드는 반드시 리프일 필요는 없다. 부모 노드가 이미 반대쪽 자식을 가진 내부 노드여도 삽입할 수 있다.

```
Insert(4): 5 → 왼쪽 3 → 3의 오른쪽이 비어 있음 → 거기에 4

Before:  5      After:  5
        / \             / \
       3   8           3   8
                        \
                         4
```

시간복잡도: O(높이) — 균형이면 $O(\log n)$.

2.3 Delete(삭제) — 3가지 경우

Case 1 · Leaf

자식 없음 → 그냥 제거. 비용 (찾은 뒤) $O(1)$.

```
Delete(3):
 5       5
/ \   →   \
3  8       8
```

Case 2 · 자식 1개

자식이 자리를 물려받는다. 비용 (찾은 뒤) $O(1)$.

```
Delete(5):
 12        12
/     →   /
5         3
/
3
```

> **Case 3 · 자식 2개 — 핵심**
>
> **Successor(오른쪽 서브트리의 최솟값)**로 값을 대체한 뒤, successor를 삭제한다.
>
> successor는 자식이 최대 1개라 Case 1/2로 환원된다.

예제 · Delete(12) — 자식 2개

① 오른쪽 서브트리(17)에서 계속 왼쪽으로 내려가 최솟값 **13**을 찾는다.

② 12의 값을 13으로 대체한다.

③ 원래 13 노드를 Case 1/2 방식으로 삭제한다.

```
Before:       12          After:       13
          / \                       / \
         5   17                    5   17
        / \ / \                   / \   \
       3  8 13 20                3  8    20
```


왜 successor인가

Successor는 삭제 노드보다는 크고 오른쪽 서브트리의 다른 모든 노드보다는 작다 — 그래서 대체해도 **BST 성질이 자동 유지**된다. (왼쪽 서브트리의 최댓값, predecessor를 써도 같은 논리로 된다.)

3. 균형 vs 편향 — 삽입 순서가 운명을 가른다


균형 BST (높이 2)

삽입: 3 → 1 → 5 → 2 → 4



편향 BST (높이 4)

삽입: 1 → 2 → 3 → 4 → 5



같은 데이터 {1, 2, 3, 4, 5}라도 삽입 순서에 따라 높이 2의 균형 BST 또는 높이 4의 편향 BST가 된다. (높이는 간선 수 기준)

삽입 순서

- `[1, 2, 3, 4, 5]` 순으로 삽입 → 높이 4의 편향 트리, 성능 $O(n)$.
- `[3, 1, 5, 2, 4]` 순으로 삽입 → 높이 2의 균형 트리, 성능 $O(\log n)$.

삽입 순서를 통제할 수 없다면 스스로 균형을 잡는 트리가 필요하다 → 정리본 10의 **AVL Tree**, Red-Black Tree.

4. Quiz

Q1. BST에서 Inorder 순회가 중요한 이유는?

힌트

왼쪽 < 노드 < 오른쪽을 inorder 순서(왼쪽 → 노드 → 오른쪽)로 방문하면 어떤 순서가 나올까.

정답

개념은 힌트 참고.

정답: Inorder 결과가 오름차순 정렬이기 때문. 별도 정렬 없이 정렬된 데이터를 얻을 수 있다.

Q2. Degree-2 노드 삭제 시 왜 Successor를 사용하는가?

> 힌트

Successor는 오른쪽 서브트리의 최솟값 — 크기 관계를 생각해 보자.

> 정답

개념은 힌트 참고.

정답: Successor는 삭제 노드보다 크면서 오른쪽 서브트리의 다른 모든 노드보다 작으므로, 삭제 노드의 값을 Successor의 값으로 대체해도 BST 성질이 유지되기 때문. 게다가 Successor는 자식이 최대 1개이므로, 원래 위치의 Successor 노드는 Case 1(리프 삭제) 또는 Case 2(자식 1개 삭제) 방식으로 간단히 제거할 수 있다.

Q3. [1, 2, 3, 4, 5] 순서로 Insert한 후 트리의 높이는?

> 힌트

매번 루트보다 큰 값이 들어온다. 새 노드는 항상 어디에 붙을까.

> 정답

개념은 힌트 참고.

정답: 높이 4 (간선 기준, 노드 수 기준이면 5) — 모든 노드가 오른쪽으로만 이어진 편향 트리. 성능이 $O(n)$까지 저하되므로 자동 균형 트리가 필요하다.

Q4. BST 성능이 $O(n)$까지 나빠지는 이유는?

> 힌트

모든 연산의 비용은 경로 길이 = 높이에 비례한다.

> 정답

개념은 힌트 참고.

정답: 편향된 순서로 삽입되면 높이가 n까지 커져 선형 탐색과 다를 바 없어진다. AVL/Red-Black Tree 같은 자동 균형 트리로 해결한다.

Q5. Search / Insert / Delete의 시간복잡도가 동일한 이유는?

> 힌트

세 연산 모두 공통적으로 하는 일이 있다.

> 정답

개념은 힌트 참고.

정답: 모두 경로상의 노드만 방문하고, 경로 길이 = 트리 높이라서. 균형 BST에서는 셋 다 $O(\log n)$.