
CSED233 · 데이터구조 · 포스텍

정리본 5. Trees

트리 용어 · Depth vs Height · 이진 트리 3가지 특수형 · 배열/연결 구현.

1. Tree(트리) — 계층적 자료구조

Tree(트리): 노드와 간선으로 구성된 연결되고 사이클이 없는 계층적 자료구조. 비어 있지 않은 트리에는 루트가 정확히 하나 존재하며, 루트는 부모가 없고 나머지 모든 노드는 정확히 하나의 부모를 가진다. 루트에서 각 노드까지의 경로는 유일하다.



같은 트리를 두 기준으로 본다: Depth는 위에서부터, Height는 아래에서부터

Depth와 Height를 헷갈리지 말 것

- **Depth(깊이)**: 루트에서 해당 노드까지의 간선 수이다. 루트의 Depth는 0이다.
- **Height(높이)**: 해당 노드에서 가장 먼 리프까지의 간선 수이다. 리프의 Height는 0이다.
- **트리의 높이 = 루트의 Height.**
- 예: 이 트리에서 Depth(4)=2, Height(1)=2이므로 트리의 높이는 2이다.

2. Binary Tree(이진 트리)와 특수형

Binary Tree(이진 트리): 각 노드가 최대 2개의 자식을 가지는 트리. Left/Right가 명시적으로 구분된다(일반 트리와 다른 점).

```
struct TreeNode {
  int val;
  TreeNode* left;  // 왼쪽 자식
  TreeNode* right; // 오른쪽 자식
};
```


2.1 Complete Binary Tree(완전 이진 트리)

마지막 레벨을 제외한 모든 레벨이 완전히 채워지고, 마지막 레벨은 왼쪽부터 차례로 채운 트리. 순서대로 채워지므로 **배열로 구현 가능**하다(포인터 불필요).

배열 인덱스 관계식 (1-indexed, 0번 칸은 비움)

$$\text{parent}(i) = \lfloor i/2 \rfloor, \quad \text{left}(i) = 2i, \quad \text{right}(i) = 2i + 1$$

검증: 노드 4의 부모 = 배열[⌊4/2⌋] = 배열[2] = 2 ✓ · 노드 2의 왼쪽 = 배열[4] = 4 ✓



레벨 1까지 완전 · 마지막 레벨은 왼쪽부터 (3의 오른쪽 자리는 비어 있음)

배열 표현: 노드 번호 = 인덱스

—	1	2	3	4	5	6
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Complete Binary Tree → 배열 그대로 대응

2.2 Proper(0 또는 2개 자식) / Full(모든 레벨 충족)

- **Proper(정식 이진 트리)**: 각 노드가 자식을 0개 또는 2개 가짐 (1개는 금지).
- **Full Binary Tree(포화 이진 트리)**: 모든 레벨이 완전히 채워진 트리. 높이 h이면 노드 수는:

$$n = 2^{h+1} - 1$$

예: 높이 2 → $2^3 - 1 = 7$개 노드.



왼쪽은 모든 내부 노드가 자식 2개, 오른쪽은 위반

2.3 Balanced Binary Tree(균형 이진 트리)

이 노트에서는 AVL 방식의 균형 조건을 사용한다.

- **균형 조건:** 모든 노드에서 왼쪽·오른쪽 서브트리의 높이 차이가 1 이하이다.
- **높이:** 이 조건을 만족하는 트리의 높이는 O(log n)이다.
- **BST 검색:** 위 균형 조건에 BST의 순서 조건까지 만족하면 검색 시간은 O(log n)이다.
- **일반 이진 트리 검색:** BST 순서 조건이 없으면 트리가 균형이어도 값 검색의 최악 시간은 O(n)이다.
- **비균형 BST:** 높이가 최악 Θ(n)까지 커질 수 있으므로 검색·삽입·삭제가 O(n)까지 악화될 수 있다.
- AVL Tree와 Red-Black Tree는 균형을 자동으로 유지하는 자기 균형 BST의 대표적인 예다(강의 10).

3. 구현: 배열 vs 연결

	배열 기반	Linked 기반
적합한 형태	Complete에 특히 효율적	모든 형태의 Binary Tree
관계 표현	인덱스 계산 (⌊i/2⌋, 2i, 2i+1)	left/right 포인터
위치를 아는 노드 접근	인덱스로 O(1)	포인터로 O(1)
값 검색(순서 조건 없음)	최악 O(n)	최악 O(n)
장점	포인터 불필요·연속 저장	임의 형태에 유연

단점	희소한 형태에서 빈 공간 낭비	포인터 저장 공간 필요

배열의 Random Access O(1)은 인덱스를 안다는 전제이며 Linked도 포인터를 알면 O(1), 목표 값만 알고 순서 조건 없이 검색하면 두 구현 모두 최악 O(n)이 될 수 있다.

3.1 배열 기반 예시

```
 int tree[MAX];  // 1-indexed (0번 인덱스는 안 씀)
tree[1] = 10
tree[2] = 5,  tree[3] = 15
tree[4] = 3,  tree[5] = 7,  tree[6] = 12,  tree[7] = 20
//        10(1)
//       /    \
//     5(2)    15(3)
//    /  \    /  \
//  3(4) 7(5) 12(6) 20(7)
```

3.2 Linked 기반 실전 예제

```
 #include <iostream>
using namespace std;

struct TreeNode {
    int val;
    TreeNode* left;
    TreeNode* right;
    TreeNode(int v) : val(v), left(nullptr), right(nullptr) {}
};

int main() {
    TreeNode* root = new TreeNode(1);
    root->left  = new TreeNode(2);
    root->right = new TreeNode(3);
    root->left->left  = new TreeNode(4);
    root->left->right = new TreeNode(5);
    //        1
    //       / \
    //      2   3
    //     / \
    //    4   5
```

```
    return 0;
}
```

이 트리의 순회(강의 6에서 자세히): Preorder 1 2 4 5 3 · Inorder 4 2 5 1 3 · Postorder 4 5 2 3 1

4. 핵심 정리

- 트리 연산의 시간복잡도는 연산 종류와 트리의 성질에 따라 달라진다.

시간복잡도

- BST 검색·삽입·삭제: O(h).
- 균형 BST: 높이가 O(log n)이므로 위 연산은 O(log n).
- 치우친 BST: 높이가 최악 Θ(n)까지 커지므로 위 연산은 최악 O(n).
- 일반 이진 트리의 값 검색: BST 순서 조건이 없으면 균형이어도 최악 O(n).
- 전체 트리 순회: 모든 노드를 방문하므로 Θ(n).

Depth와 Height

- Depth: 루트에서 해당 노드까지의 간선 수이며 Root의 Depth는 0이다.
- Height: 해당 노드에서 가장 먼 리프까지의 간선 수이며 Leaf의 Height는 0이다.
- 트리의 높이: Root의 Height이다.

이진 트리의 특수형

- Complete: 마지막 레벨을 제외한 모든 레벨이 완전히 채워지고, 마지막 레벨은 왼쪽부터 채워진다.
- Proper: 모든 노드는 자식이 0개 또는 2개이다.
- Full/Perfect(이 노트의 정의): 모든 레벨이 완전히 채워진 트리이다.
- Balanced(AVL 조건): 모든 노드에서 왼쪽·오른쪽 서브트리의 높이 차이가 1 이하이다.

구현 선택

- 배열: Complete Binary Tree에 특히 효율적이다.
- Linked: 모든 형태의 이진 트리를 표현할 수 있다.

5. Quiz

Q1. Depth(깊이)와 Height(높이)의 차이는?

힌트

세는 방향이 반대다: 하나는 Root에서, 하나는 Leaf에서.

정답

개념은 힌트 참고.

정답: Depth는 위에서 아래로(Root=0), Height는 아래에서 위로(Leaf=0) 센다. 트리의 높이는 Root의 Height.

Q2. Complete Binary Tree가 배열로 구현되는 이유는?

힌트

빈틈없이 순서대로 채워지면 위치를 "계산"할 수 있다.

정답

개념은 힌트 참고.

정답: 순서대로 채워져 있어 인덱스 계산(⌊i/2⌋, 2i, 2i+1)으로 부모-자식 관계를 바로 알 수 있어 포인터가 필요 없기 때문. 메모리도 효율적.

Q3. 배열 구현에서 인덱스 10에 있는 노드의 부모는?

힌트

parent(i) = ⌊i/2⌋.

정답

개념은 힌트 참고.

① 공식 적용: ⌊10/2⌋ = 5.

② 배열[5]에 있는 노드가 부모다.

정답: 인덱스 5의 노드 (⌊10/2⌋ = 5).

Q4. Full Binary Tree와 Complete Binary Tree의 차이는?

> 힌트

Full은 "모든 레벨 충족" 규칙, Complete는 "채우는 순서" 규칙, Proper은 "자식 개수" 규칙.

> 정답

개념은 힌트 참고.

정답: Full은 모든 레벨이 가득 찬 트리, Complete는 레벨 순서대로 빈틈없이 채운 트리. (Full은 Complete이지만 Complete이라고 Full은 아니다. 자식 1개가 금지된 트리는 Proper.)

Q5. 비균형 Binary Tree의 문제점은?

> 힌트

연산 비용은 높이 h에 비례한다. 한쪽으로 길어지면 h는 간선 수로 n−1까지 커진다.

> 정답

개념은 힌트 참고.

① 높이: n개의 노드가 한쪽으로만 연결되면 간선 수 기준 높이는 $h=n-1=\Theta(n)$이다.

② 연산 비용: BST는 검색·삽입 시 루트부터 한 경로를 따라 이동하므로 비용이 높이에 비례한다. 균형 BST에서는 O(log n)이지만 한쪽으로 치우친 최악의 경우 O(n)이 된다.

③ 해결: AVL Tree나 Red-Black Tree처럼 높이를 O(log n)으로 유지하는 자기 균형 BST를 사용한다.

정답: 비균형 BST는 최악의 경우 높이가 n−1까지 증가하여 검색·삽입이 O(n)으로 악화된다. 주의: BST 순서 조건이 없는 일반 이진 트리는 균형이어도 값 검색이 최악 O(n)일 수 있다.