Lab 08 · OOP 1

실습 · Notion 아카이브

Class(클래스)

```
class Dog:
    count = 0 # => 클래스 변수 (self가 없음)

    def __init__(self,name,age):
        self.name = name
        self.age = age
        Dog.count += 1 # => 클래스 내에서 Dog.count로 호출

    def bark(self):
        print('war war')

dog1 = Dog('강아지',16)
dog1.bark()
Dog.bark(dog1)

dog2 = Dog('고양이', 17)
print(Dog.count) #-> 2
```

- self.<statement>는 **Instance variable(인스턴스 변수)**를 만드는 문법이다. 클래스 변수는 클래스 본문에서 직접 정의하며, `Dog.count` 처럼 클래스 이름으로 접근한다.
- def <statement>(self,): ⇒ **Method(메서드)**
- <**Instance(인스턴스)**> = <classname>(~) ⇒ 클래스로 인스턴스 생성
- `\<instance\>.\<method\>()`
- `\<classname\>.\<method\>(\<instance\>)`
  - 둘 다 메서드를 호출할 수 있음

실습 1

- 은행 계좌 클래스 생성

```
'은행 계좌 클래스 만들기'



class BankAccount():
```

```
    def __init__(self, name=None, balance=0):
        self.name = name
        self.balance = balance

    def deposit(self, amount):
        self.balance += amount

    def withdraw(self, amount):
        if self.balance >= amount:
            self.balance -= amount

    def get_info(self):
        print(f'name: {self.name}')
        print(f'balance: {self.balance}')

acc1 = BankAccount('이현승', 3000)
acc1.deposit(4000)
acc1.get_info()
```

← 프로그래밍과 문제해결 · CSED101 목차로