## **PLAN**

#### **Documents:**

http://github.com/cmonjeau/formation\_galaxy

#### 9H

- L'arborescence du serveur Galaxy
- L'ajout d'outil dans Galaxy
- Les descripteurs et la syntaxe
- TP0 : L'environnement de travail
- TP1 -> 5 : Intégration d'outils "simples"

#### 12H30

**REPAS** 

#### 14H


- TP1 -> 5 : Intégration d'outils "simples"
- TP6 : Intégration d'un outil "complexe"
- Présentation du système de gestion des banques (intervenant : Anthony Brétaudeau)
- TP10 : Intégration d'un outil utilisant des banques

#### 17H30

## TP0. L'environnement de travail

## Genocloud

### 1 Configurer ses clés SSH



http://genocloud.genouest.org/wordpress/?incsub\_wiki=configure-your-ssh-key

### 2 Lancement de sa machine

Allez sur : <a href="http://use-genocloud.genouest.org">http://use-genocloud.genouest.org</a>
Connexion au Genocloud via vos identifiants

Lancement de votre machine virtuelle :

- Appuyer sur le +
- Taper Galaxy dans le moteur de recherche et prendre « Galaxy NGS latest »

- Créer un mot de passe pour Xgrid et appuyer sur « Create »
- Votre VM apparaît et change de statut jusqu'à RUNNING
- Une adresse IP associée à votre machine -> 192.168.2.X

#### 3 Accès à la machine

#### SSH:

- 1. Connection au genocloud (via putty):
  - hostname: genocloud.genouest.org
  - port: 22
  - username : tpn

ou Connection au genocloud (via terminal) :

ssh tpn@genocloud.genouest.org

2. Connection à votre machine :

ssh root@192.168.2.X

#### HTTP:

cloud-x.genouest.org

# Importation / installation

## 1 Importation du dépôt git

git clone <a href="http://github.com/cmonjeau/formation\_galaxy.git">http://github.com/cmonjeau/formation\_galaxy.git</a>

#### Dans ce dépôt :

- documents
- corrections
- données (images, fasta)

# 2 Installation d'imagemagick (manipulation d'images)

apt-get install imagemagick

# **Serveur Galaxy**

## 1 Utilisateur Galaxy

Galaxy est installé par l'utilisateur "Galaxy" (non root). Pour changer d'utilisateur :

su - galaxy

Le serveur Galaxy est dans /home/galaxy/galaxy-dist

## 2 Configuration de l'administrateur

Mettre la liste des mails des personnes (au moins vous) qui seront admin sur l'instance

Dans /home/galaxy/galaxy-dist/config/galaxy.ini:

admin\_users = MonAdresse@mail.fr

## Pense-bête:

Redémarrage du serveur galaxy:

sh /home/galaxy/galaxy-dist/run.sh --stop-daemon sh /home/galaxy/galaxy-dist/run.sh --daemon

Fichier de configuration du serveur Galaxy :

/home/galaxy/galaxy-dist/config/galaxy.ini

Fichier de log du serveur Galaxy :

/home/galaxy/galaxy-dist/paster.log

Rechercher une info dans le fichier de log:

cat /home/galaxy/galaxy-dist/paster.log | grep -A 10 mondescripteur.xml